SIEMENS

Datenblatt

6ES7132-4BD02-0AA0

SIMATIC DP, 5 Elektronikmodule für ET 200S, 4 DO Standard DC 24V/0,5A, 15mm Baubr. 5 Stück je Verpackungseinheit



Versorgungsspannung	
Rückspannungsfestigkeit	Ja; bei Nutzung der gleichen Lastspannung wie am Powermodul
Lastspannung L+	
Nennwert (DC)	24 V; vom Powermodul
Verpolschutz	Ja; eine Verpolung kann zum Durchschalten der Digitalausgänge führen
Eingangsstrom	
aus Lastspannung L+ (ohne Last), max.	10 mA; je Kanal
aus Rückwandbus DC 3,3 V, max.	10 mA
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	0,8 W
Adressbereich	
Adressraum je Modul	41.9
mit Packen	4 bit
● ohne Packen	1 byte
Digitalausgaben	
Anzahl der Ausgänge	4

Kurzschluss-Schutz	Ja
Ansprechschwelle, typ.	1 bis 1,5 A
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	(L+)-55 bis -60 V
Ansteuern eines Digitaleingangs	Ja
Schaltvermögen der Ausgänge	
• bei Lampenlast, max.	5 W
Lastwiderstandsbereich	
untere Grenze	48 Ω
• obere Grenze	3 400 Ω
Ausgangsspannung	
● für Signal "1", min.	L+ (-1 V)
Ausgangsstrom	
● für Signal "1" Nennwert	0,5 A
• für Signal "1" zulässiger Bereich, min.	7 mA
• für Signal "1" zulässiger Bereich, max.	600 mA
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,3 mA
Ausgangsverzögerung bei ohmscher Last	
• "0" nach "1", max.	50 µs
• "1" nach "0", max.	120 µs
Parallelschalten von zwei Ausgängen	
• zur Leistungserhöhung	Nein
• zur redundanten Ansteuerung einer Last	Ja; je Modul
Schaltfrequenz	
• bei ohmscher Last, max.	800 Hz
• bei induktiver Last, max.	2 Hz
• bei Lampenlast, max.	10 Hz
Summenstrom der Ausgänge	
Strom je Modul, max.	2 A
Leitungslänge	
• geschirmt, max.	1 000 m
• ungeschirmt, max.	600 m
T. 1 () 100	
Taktsynchronität Taktsynchroner Betrieb (Applikation bis Klemme	Ja
synchronisiert)	Ja
Alarme/Diagnosen/Statusinformationen	
Diagnosefunktionen	Nein
Diagnoseanzeige LED	
 Statusanzeige Digitalausgang (grün) 	Ja
Parameter	
Bemerkung	1 byte
Potenzialtrennung	

Potenzialtrennung Digitalausgaben	
● zwischen den Kanälen	Nein
 zwischen den Kanälen und Rückwandbus 	Ja
Isolation	
Isolation geprüft mit	DC 500 V
Maße	
Breite	15 mm
Höhe	81 mm
Tiefe	52 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	40 g
letzte Änderung:	23.02.2017