Checkpoint 1

Formulaire réponses

Exercice 1

1.1 Modification du nom de machine

Copies d'écran du paramétrage :

```
wilder@UbuLab:~$ sudo hostnamectl set-hostname TSSR-0226
```

Copie d'écran du résultat :

```
wilder@TSSR-0226:~$
```

1.2 Création d'utilisateurs

Copies d'écran des différentes étapes :

```
wilder@TSSR-0226:~$ sudo useradd Mohamed_Badane
wilder@TSSR-0226:~$ sudo usermod -aG sudo Mohamed_Badane
```

```
wilder@TSSR-0226:~$ groups Mohamed_Badane
Mohamed_Badane : Mohamed_Badane sudo
```

1.3 Gestion des droits

Copies d'écran de la modification de configuration pour que le compte prestataire ai accès au contenu de dossier1 :

```
wilder@TSSR-0226:~/Bureau$ chmod o+rwx dossier1
```

```
wilder@TSSR-0226:~$ chmod o+rwx Bureau/dossier2/*
wilder@TSSR-0226:~$ chmod o+rwx Bureau/dossier1/*
```

Copies d'écran de la modification de configuration pour que le compte prestataire ai accès au contenu de dossier2 :

```
wilder@TSSR-0226:~/Bureau$ chmod o+rwx dossier2
```

1.4 Préparation du disque

Copie d'écran de l'affichage des partitions :

```
wilder@TSSR-0226:~$ sudo fdisk /dev/sdb

Bienvenue dans fdisk (util-linux 2.39.3).
Les modifications resteront en mémoire jusqu'à écriture.
Soyez prudent avant d'utiliser la commande d'écriture.

Le périphérique ne contient pas de table de partitions reconnue.
Création d'une nouvelle étiquette pour disque de type DOS (MBR) avec identifiant de disque 0x537cdd2a.

Commande (m pour l'aide) : n
Type de partition
   p   primaire (0 primaire, 0 étendue, 4 libre)
   e   étendue (conteneur pour partitions logiques)
Sélectionnez (p par défaut) : p
Numéro de partition (1-4, 1 par défaut) :
Premier secteur (2048-20971519, 2048 par défaut) :
Dernier secteur, +/-secteurs ou +/-taille{K,M,G,T,P} (2048-20971519, 20971519 par défaut) : 6 GiB
Dernier secteur, +/-secteurs ou +/-taille{K,M,G,T,P} (2048-20971519, 20971519 par défaut) : +6G

Une nouvelle partition 1 de type « Linux » et de taille 6 GiB a été créée.
```

Copies d'écran de la gestion des partitions :

```
wilder@TSSR-0226:~$ sudo mkfs.ext4 -L DATA /dev/sdb1
```

```
wilder@TSSR-0226:~$ sudo mkfs.ext4 -L PERSO /dev/sdb2
```

```
wilder@TSSR-0226:~$ sudo mkswap -L SWAP /dev/sdb3
```

```
wilder@TSSR-0226:~$ sudo swapon /dev/sdb3
```

Copies d'écran montrant la taille des partitions, le type de système de fichiers, ainsi que le nom des partitions :

```
sdb       8:16   0    10G  0 disk
├─sdb1    8:17   0     6G  0 part
├─sdb2    8:18   0     2G  0 part
└─sdb3    8:19   0     2G  0 part [SWAP]
```

```
sdb
├─sdb1 ext4     1.0   DATA  d2a9dd62-b985-4ad9-b531-5d938ad9ccf2
├─sdb2 ext4     1.0   PERSO 315e3e94-9067-4547-a800-992434441729
└─sdb3 swap     1     SWAP  a8ff087f-97fe-4f20-ae8a-8ab0137a32e7                [SWAP]
```

1.5 Montage

Copies d'écran de la configuration du montage automatique :

```
wilder@TSSR-0226:~$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt/data
mount: /mnt/data: le point de montage n'existe pas.
       dmesg(1) peut avoir plus d'informations après un échec de l'appel système du montage.
wilder@TSSR-0226:~$ sudo mkdir /mnt/data
wilder@TSSR-0226:~$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt/data
wilder@TSSR-0226:~$
```

```
wilder@TSSR-0226:~$ sudo mkdir ~/Documents/personnel
wilder@TSSR-0226:~$ sudo mount /dev/sdb2 ~/Documents/personnel/
```

```
wilder@TSSR-0226:~$ sudo blkid
```

```
wilder@TSSR-0226:~$ sudo nano /etc/fstab
```

Copie d'écran du fichier de configuration principal :

```
  GNU nano 7.2                                        /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/d8367fbc-5eb6-4ff6-bc9a-11e5b5f59577 / ext4 defaults 0 1
/swap.img       none    swap    sw      0       0
/dev/sdb1  /mnt/data  d2a9dd62-b985-4ad9-b531-5d938ad9ccf2 / ext4 defaults 0 1
/dev/sdb2   ~/Documents/personnel  315e3e94-9067-4547-a800-992434441729 /  ext4 defaults 0 1

                                        [ Lecture de 13 lignes ]
^G Aide        ^O Écrire      ^W Chercher    ^K Couper      ^T Exécuter    ^C Emplacement  M-U Annuler
^X Quitter     ^R Lire fich.  ^\ Remplacer   ^U Coller      ^J Justifier   ^/ Aller ligne   M-E Refaire
```

Exercice 2

2.1 Une ligne de commande

Q1. grep "devweb" < apprenants.csv

Q2. grep "Liam" < apprenants.csv

Q3.

Q4.

2.2 Plusieurs lignes de commande

Q5.