

Questionnaire professionnel

1. Assurer le support utilisateur en centre de service

1.1 un incident se résout et un problème c'est la cause de plusieurs incidents

1.2 il y a plusieurs moyens de prendre le contrôle à distance voici quelques exemples :
RDP, teamviewer, VNC, openSSH

1.3 Tout d'abord, on rentre en contact avec l'utilisateur, on l'identifie puis on essaye de comprendre l'incident.

Une fois l'incident assimilé on le qualifie selon son importance, une fois résolu nous vérifions bien que l'incident n'est plus présent puis nous contactons l'utilisateur pour l'informer de la résolution de l'incident en lui expliquant clairement d'où venait le problème.

2. Exploiter des serveurs Windows et un domaine Active Directory

2.1 centralisation de certaines opérations sur un seul DC à la fois, afin d'éviter les conflits, ces opérations sont effectuées sur tous les DC.

2.2 la réplication garantit que tous les DC ont les mêmes informations ce qui facilite la répartition des tâches et sécurise l'AD.

3. Exploiter des serveurs Linux

3.1 aucune sortie visible mais cette commande permet à l'utilisateur d'avoir le droit d'exécution au script `export.sh`

3.2 `ip addr add 172.16.8.16/24 dev enp0s8`

3.3 la cause probable et un manque de droit pour wilder sur le dossier travaux pour vérifier nous pouvons utiliser la commande ls -l et (si absence de droit) ajouter avec un chmod u+rx

3.4 la partition du second disque se nommera sdb1

3.5 lsblk , fdisk -l

4. Exploiter un réseau IP

4.1 Complète le tableau ci-dessous :

Adresse de réseau	CIDR	1ere adresse disponible	Dernière adresse disponible	Adresse de broadcast
192.160.16.0	/27	192.160.16.1	192.160.16.30	192.160.16.31
192.160.16.32	/27	192.160.16.33	192.160.16.62	192.160.16.63

4.2 Complète le tableau ci-dessous :

Décimal	Binaire	Hexadécimal
9	00001001	09
127	01111111	0x7F
255	11111111	FF
16	00010000	10

4.3

Liens trunk ?

le lien vertical entre les 3 switch et celui entre le switch du milieu et le routeur

Méthode de routage ?

routeur on a stick

4.4

Solution matérielle : ajouter un routeur entre les 2 réseaux

Modification du paramétrage : ajouter une interface pour le réseau 1 et pour le réseau 2 sur le routeur et ajouter les passerelles par défaut pour chaque pc

4.5

Pour PC1 ? avec PC2 ET PC3 car ils sont sur le même réseau

Pour PC2 ? avec PC1 ET PC3 car ils sont sur le même réseau

Pour PC3 ? avec PC2 ET PC1 car ils sont sur le même réseau

Pour PC4 ? avec aucun pc

4.6

4.7 Compléter le tableau ci-dessous (ajouter des lignes si besoin) :

Adresse de réseau	CIDR	Adresse de passerelle	Interface locale
192.168.1.0	/24	172.14.1.1	Ser0/0
192.168.2.0	/24	41.11.21.1	Ser0/1

4.8 Compléter le tableau ci-dessous :

Acronyme	Nom complet	Port(s) par défaut TCP	Port(s) par défaut UDP
HTTP		80	
FTP		20 (données), 21 (commandes), 22 (sécurisé)	
SSH		22	
TFTP			
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	25	
IMAP		143	
LDAP			
POP3		110 (non sécurisé), 995 (sécurisé)	
DNS		53	
NTP			
POP3		995	

4.9

4.10 Compléter le tableau ci-dessous :

Protocole	Accès réseau	Internet	Transport	Application
ARP	X			
Ethernet	X			
ICMP	X			

IPv6		X		
DHCP	X			
FTP				X
TLS/SSL	X			
POP3				X
Telnet			X	
SNMP			X	

5. Maintenir des serveurs dans une infrastructure virtualisée

5.1

Définition :

Intérêt :

5.2

Définition :

Exemples de solutions :

5.3

Signification :

Utilisation :

5.4

5.5

PaaS :

IaaS :

SaaS :

5.6

6. Maintenir et sécuriser les accès à internet et les interconnexions des réseaux

6.1

Impact pour la machine :

ACL 100 : interdit l'icmp de 172.16.0.10 vers tout le reseau 172.17.0.0 et autorise tout le reste

ACL 101: interdit les trafic tcp depuis 172.16.0.10 vers 220.0.0.60 et autorise tout le reste

Fusion des ACL : oui nous pouvons tout mettre sur une seul ACL

6.2

chaque chaine de caractere on un sha512sum différemment meme si c'est seulement 1 lettre qui change

6.3

6.4

VPN A : VPN d'accès distant

VPN B : VPN d'accès site

6.5

Expression 1 :

Expression 2 :

Expression 3 :

6.6

Texte traduit :

6.7

Menace 1 :

Menace 2 :

Menace 3 :

7. Mettre en place, assurer et tester les sauvegardes et les restaurations des éléments de l'infrastructure

7.1 3 copie de données 2 type stockage différent et 1 hors sites

7.2 sauvegarde complète , sauvegarde miroir ,

7.3 sauvegarde : restaurer les données en cas de perte

archivage : conservation des données (long terme)

clonage : duplication à l'identique d'un disque

8. Exploiter et maintenir les services de déploiement des postes de travail

8.1

Avantages : cohérence avec tout les machines sous les même version et possibilité de tester les mise a jour avant de les distribuer

Exemple de solution : WSUS

8.2

8.3

Signification :

Contexte d'utilisation :

8.4