

شريك العمر
SHARIK ALOMR

تقرير تسليم

المرحلة الأولى · نسخة الويب

الموقع الجديد
وباك-إند ويب مستقل

تجربة عربية بالكامل، مصادقة حقيقية، ومحتوى حقيقي من نفس قاعدة بيانات الموبايل — من غير أي تعديل في كود الموبايل.

Next.js + React
Express + Prisma
PostgreSQL
RTL / LTR
Light / Dark
Responsive

التاريخ
9 نوفمبر 2026

خاص بالعميل
يُرجى عدم التوزيع

تقرير تسليم المرحلة الأولى

محتوى التقرير

01	3 ملخص تنفيذي	
02	4 اللي تم تسليمه	
03	5 المعمارية والتدفق	
04	6 الصفحة الرئيسية	
05	7 الباقات والأسعار	
06	8 المقالات	
07	9 الدخول والتسجيل	
08	10 لوحة التحكم والجلسة	
09	11 التجاوب والثيمات	
10	12 واجهات API	
11	13 الأمان والخصوصية	
12	14 الاختبارات والجودة	
13	15 التشغيل والنشر	
14	16 المرحلة الثانية والخطوة الجاية	

المرحلة الأولى في أرقام

أساس حقيقي قابل للتوسع

مش مجرد واجهة شكلية: الدخول، الجلسات، الباقات، والمقالات كلهم شغالين على بيانات حقيقية من قاعدة البيانات.

6
شاشات ويب أساسية

15
مسار API وظيفي

2
طرق دخول + تسجيل جديد

0
تعديل في كود الموبايل

ملاحظة عن اللقطات: كل الصور في التقرير من build إنتاجي محلي (next start) وبتعرض بيانات حقيقية من قاعدة البيانات – مش تصاميم مبدئية.

01

الخلاصة أولًا

ملخص تنفيذي

المرحلة الأولى خلّصت الأساس اللي الويب يقوم عليه: واجهة عامة كاملة بالعربي والإنجليزي، مصادقة حقيقية بالكامل، باقات ومقالات بتتقرأ من نفس قاعدة بيانات الموبايل، وطبقة BFF مستقلة بجلسات ويب آمنة. الموبايل وباك-انده لم يتم تعديلهم.

0
تعديل في كود الموبايل

2
طرق دخول + تسجيل حساب جديد

15
مسار API وظيفي + مساري صحة

6
شاشات ويب أساسية جاهزة للمراجعة

حدود المرحلة الأولى

- Onboarding الكامل (7 خطوات) لسه تصميم/مرحلة ثانية.
- أقسام لوحة التحكم (ترشيحات، رسائل، محفظة، ولي، مجتمع) لسه prototype.
- الدفع والاشتراك الفعلي لسه مرحلة ثانية.
- إشعارات البريد وSMS الإنتاجي وإدارة المحتوى من الأدمن لسه.
- مفيش اختبارات آلية أو CI/CD بعد.

اللي اتحقق فعليًا

- ✓ صفحات عامة كاملة: الرئيسية، الباقات، المقالات، وتفاصيل المقال.
- ✓ دخول بكلمة مرور أو OTP، وتسجيل حساب جديد بالهاتف.
- ✓ جلسة ويب httpOnly مع إنشاء، تحقق، خروج، وإلغاء كل الجلسات.
- ✓ الباقات والمقالات من نفس قاعدة البيانات، والمقالات المنشورة فقط.
- ✓ هدية ترحيب عند التسجيل + محفظة وحركة مالية في الـ ledger.
- ✓ واجهة متجاوبة، عربي/إنجليزي، لايت/دارك، وتقليل الحركة.

النتيجة

أساس تقني سليم وقابل للتوسع: الدخول والجلسات والباقات والمقالات شغالين على بيانات حقيقية، والموبايل معزول تمامًا. المرحلة الجاية هتكمّل تجربة المستخدم جوه اللوحة والدفع.

مهم قبل الإنتاج

في التطوير كود OTP بيظهر كـ devCode. في الإنتاج لازم مزود SMS حقيقي (Twilio) وOTP_DEV_ECHO=falseg، والسيرفر بيرفض يشتغل بإعدادات التطوير لو NODE_ENV=production.

إيه اللي اتعمل بالتفصيل

اللي تم تسليمه

التسليم مقسوم 6 أجزاء واضحة. كل جزء ليه وظيفة مستقلة، لكنهم شغالين مع بعض كتجربة واحدة متماسكة من أول الصفحة الرئيسية لحد تسجيل الخروج.

02

مصادقة حقيقية

دخول بكلمة مرور أو OTP، تسجيل جديد، جلسة ويب آمنة، وخروج فعلي.

01

واجهة عامة كاملة

الرئيسية، الباقات، المقالات، تفاصيل المقال، وتسجيل الدخول – بتنقل سليم وهوية بصرية موحدة.

04

محتوى حقيقي

المقالات من blog_articles، المنشور فقط، مع بحث وتصنيف وتفاصيل وعدّاد مشاهدات.

03

باقات من قاعدة البيانات

الباقات والمزايا من subscription_plans + plan_features، مع بطاقة مجانية تعريفية للويب.

06

جودة العرض

عربي RTL وإنجليزي LTR، لايت/دارك، 3 مقاسات، وتقليل الحركة – بدون overflow أفقي.

05

لوحة تحكم مرتبطة بالحساب

اسم المستخدم الحقيقي وحالة حسابه من /auth/me، وتسجيل خروج بيمسح الجلسة من قاعدة البيانات.

خارج نطاق المرحلة الأولى (بشفافية)

استكمال onboarding، تفعيل أقسام لوحة التحكم، الاشتراك والدفع، الإشعارات الإنتاجية، وإدارة المحتوى من الأدمن – كل دول في خطة المرحلة الثانية المفصلة في آخر التقرير.

ملفات التسليم المهمة

`bff/prisma/web_tables.sql`
جداول الويب: الجلسات و OTP

`bff/README.md`
التشغيل، المسارات، والأمان

`docs/assets/`
لقطات الشاشة المستخدمة في التقرير

`bff/.env.example`
كل متغيرات البيئة المطلوبة

إزاي بنينا الحل

المعمارية والتدفق

اخترنا BFF منفصل بدل ما نضيف مسارات الويب جوه باك-اند الموبايل. كده الموبايل مايتأثرش، والويب ياخد احتياجاته وأمانه بشكل مستقل، والاتنين يشتغلوا على نفس البيانات.



نفس قاعدة البيانات، لكن جداول ويب منفصلة

الـ BFF بيستخدم Prisma client خاص بيه على نفس الـ DB. الجلسات في web_sessions وأكواد OTP في web_otp_codes؛ مفيش تعارض أو خلط مع جداول الموبايل.

قرارات تقنية وليه

- **BFF منفصل:** عزل كامل عن كود الموبايل وإصداراته.
- **Proxy same-origin:** الكوكي يشتغل بأمان من غير مشاكل CORS.
- **جداول ويب منفصلة:** OTP وجلسات الويب مش بتتداخل مع الموبايل.
- **مصدر واحد للبيانات:** أي تعديل في الباقات أو المقالات يظهر فورًا.
- **Prisma client خاص:** schema الويب مستقل وقابل للتطوير.

رحلة الطلب

1. **المتصفح** يطلب .../api/bff/ من نفس الدومين.
2. **Next.js** يعمل rewrite للطلب إلى الـ BFF على 4001.
3. **BFF** يتحقق من الجلسة والمدخلات ويطبّق حدود المحاولات.
4. **Prisma** يقرأ أو يكتب في PostgreSQL.
5. **BFF** يرجّع data + meta.requestId بشكل موحد.


الموبايل زي ما هو

كود الموبايل وباك-اند الموبايل لم يتم تعديلهم. الإضافة الوحيدة هي جدولين ويب جديدين على نفس قاعدة البيانات، وكل التعامل معاهم من خلال الـ BFF.

أول انطباع للزائر

الصفحة الرئيسية

الرئيسية بقت بتعرض بيانات حقيقية: الباقات من قاعدة البيانات، آخر المقالات المنشورة، وإحصائيات الثقة – مع الحفاظ على هوية شريك العمر البصرية.



الرئيسية – عربي، لايت، 1440px. لقطة من نسخة إنتاجية محلية مع بيانات حقيقية من قاعدة البيانات.

اللي بيتغير من البيانات

- الباقات وأسعارها ومزاياها.
- المقالات المنشورة وبياناتها.
- حالة التحميل والخطأ والفاضي – مش محتوى ثابت.

أي تعديل في قاعدة البيانات بيظهر على الويب من غير إعادة نشر، لأن الصفحة بتقرأ من الـ BFF مباشرة.


اللي بتقدمه الصفحة

- ✓ Hero عربي RTL مع رسالة واضحة وCTA أساسي.
- ✓ شريط ثقة + خطوات «إزاي بتعمل المنصة» + باقات مختصرة.
- ✓ آخر المقالات المنشورة بتتحدّث من نفس الـ API.
- ✓ تنقل سليم بين الرئيسية، الباقات، المقالات، والدخول.

عرض القيمة

الباقات والأسعار

الباقات ومزاياها بتتقرأ من subscription_plans + plan_features مباشرة من قاعدة البيانات. أي تعديل في السعر أو المزايا بيظهر على الويب بدون نشر جديد.



الباقات – عربي، لايت، 1440px. الأسعار والمزايا معروضة من قاعدة البيانات، مع تبديل شهري/سنوي.

بلاتينيوم

399 ج.م / شهر

سنوي: 3,990 ج.م · توفير 17%

مزايا أوسع

جولد

199 ج.م / شهر

سنوي: 1,990 ج.م · توفير 17%

الأكثر اختيارًا

مجاني

0 ج.م

بطاقة تعريفية للويب – بدون اشتراك فعلي

للبداية


ملاحظة عن الدفع

الصفحة بتعرض الباقات والمزايا والأسعار بشكل حقيقي، لكن الاشتراك والدفع الفعلي (Paymob / Fawry) لسه في المرحلة الثانية. البطاقة المجانية تعريفية للويب فقط ومش بتغيّر بيانات باقات الموبايل.

محتوى يخدم الرحلة

المقالات

المقالات بقت من blog_articles، والويب بيعرض المنشور فقط. البحث والتصنيف وتفاصيل المقال شغالين من نفس الـ API.



قائمة المقالات. بحث، تصنيفات، حالات تحميل/فاضي/خطأ، وبطاقات مقالات من البيانات الحقيقية.



تفاصيل المقال. صورة غلاف، وقت قراءة، تصنيف، محتوى، وعدّاد مشاهدات بيزيد عند الفتح.

تفاصيل كاملة

يدعم slug أو id، ويتعامل مع المقال غير الموجود برسالة واضحة.

بحث وتصنيف

فلترة بالتصنيف، بحث نصي، وترتيب حسب المقال المميز ثم الأحدث.

المنشور فقط

أي مقال غير منشور مش بيظهر في القائمة ولا في التفاصيل.


دخول حقيقي مش واجهة

الدخول والتسجيل

المصادقة مش واجهة شكلية: المستخدم بيتسجل، بياخد كود OTP حقيقي، بيتعمل له جلسة ويب آمنة، وكل صفحة محمية بتتحقق من الجلسة دي.

طرق الدخول

- ✓ كلمة مرور بالهاتف أو البريد الإلكتروني.
- ✓ OTP على رقم الهاتف — 5 أرقام زي الموبايل.
- ✓ تسجيل حساب جديد بالهاتف + OTP + بيانات أساسية.
- ✓ تعيين أو تغيير كلمة المرور بعد الدخول.



تسجيل الدخول — عربي، لايت، 1440px. تبويبات دخول/حساب جديد، وكلمة مرور أو رمز تحقق.

1

ابدأ التسجيل أو الدخول

رقم مصري صحيح، واختيار كلمة مرور أو OTP.

2

كود OTP 5 أرقام

صلاحية 5 دقايق، 5 محاولات، وإعادة إرسال بعد 60 ثانية.

3

جلسة ويب آمنة

كوكي httpOnly لمدة 30 يوم، وخروج بيحذف الجلسة.

4

هدية الترحيب

عند التسجيل الجديد: محفظة + رصيد ترحيب من إعدادات التطبيق.

OTP في الإنتاج

لازم OTP_SMS_PROVIDER=twilio مع بيانات Twilio، و OTP_DEV_ECHO=false. السيرفر بيرفض يبدأ في الإنتاج لو الإعدادات لسه على وضع التطوير.

حالات مغطاة

- رسائل خطأ عربية واضحة لكل حالة.
- حدود محاولات وإعادة إرسال بعدّاد ظاهر.
- devCode في التطوير فقط، ومش بيتبعت في الإنتاج.
- حساب موقوف أو بيانات غلط — رسالة مناسبة بدون كشف تفاصيل.

الأساس الحقيقي للوحة

لوحة التحكم والجلسة

لوحة التحكم لسه مش كاملة، لكن الأساس الحقيقي اتربط: المستخدم اللي دخل فعلاً هو اللي بيظهر، والجلسة بتتحقق، وتسجيل الخروج بيمسح الجلسة من قاعدة البيانات.

اللي لسه prototype

- الترشيحات والبحث المتقدم.
- الرسائل والمكالمات والإشعارات.
- المحفظة وسجل الحركات.
- الولي والمجتمع والإعدادات.

دول تصميم جاهز للربط في المرحلة الثانية، ومش بنقدّمهم كوظائف مكتملة.

اللي بقى حقيقي

- ✓ اسم المستخدم وحالة حسابه من /api/auth/me.
- ✓ حماية مسار اللوحة بجلسة ويب صالحة.
- ✓ تسجيل خروج فعلي + إمكانية إلغاء كل الجلسات.
- ✓ آخر نشاط للجلسة بيتحدّث بشكل غير متزامن.

دورة حياة الجلسة

1 دخول ناجح
كلمة مرور أو OTP صحيح.

2 توكن عشوائي
32 بايت عشوائية — مش قابل للتخمين.

3 تخزين آمن
HMAC-SHA256 في DB، والكوكي httpOnly.

4 تحقق كل طلب
صلاحية + حساب نشط + تحديث آخر نشاط.

5 خروج
حذف الجلسة من DB ومسح الكوكي.


ليه ده مهم؟

الجلسة مش JWT مخزّن في المتصفح، والتوكن مش مخزّن خام في قاعدة البيانات. ده يقلل أثر أي تسريب، وبيسمح بإلغاء الجلسات فورًا من السيرفر.

تجربة واحدة على كل شاشة

التجاوب والثيمات

اختبرنا الواجهة على 3 مقاسات أساسية، بالعربي والإنجليزي، لايت ودارك، مع تقليل الحركة. مفيش horizontal overflow في أي مقاس.



تابلت 820px
قائمة تنقل مفتوحة



موبايل 390px
عربي · دارك



موبايل 390px
عربي · لايت

390px — Mobile

Hero وأزرار وبطاقات وتنقل سفلي — بدون قص أو overflow.

820px — Tablet

قائمة موبايل متسقة، مفيش تداخل، والهيدر ثابت.

1440px — Desktop

كل الأقسام والـ grid ظاهرة، والمسافات متوازنة.

الوصول والحركة

- prefers-reduced-motion بيوقف الأنيميشن.
- تسميات واضحة للأزرار وحقول الإدخال.
- focus ظاهر لعناصر التحكم.

اللغة والثيم

- عربي RTL افتراضي، وإنجليزي LTR كامل.
- لايت ودارك مع حفظ الاختيار في localStorage.
- تبديل اللغة والثيم من أي صفحة تقريبًا.

العقد بين الويب والباك-إند

واجهات API

15 مسار وظيفي + مساري صحة، كلهم بنفس شكل الاستجابة والـ requestId. الأسماء متوافقة مع عقلية الموبايل، لكن الجلسات ويب والمصادقة مستقلة.

المسار والطريقة	الوظيفة	الحماية
المصادقة		
POST /api/auth/register/start	بدء تسجيل برقم الهاتف	عام
POST /api/auth/register/verify-otp	تأكيد OTP + إنشاء الحساب + هدية الترحيب	عام
PATCH /api/auth/register/profile-basics	استكمال البيانات الأساسية	جلسة
POST /api/auth/otp/login/start	إرسال كود دخول	عام
POST /api/auth/otp/login/verify	التحقق من الكود وإنشاء جلسة	عام
POST /api/auth/login	دخول بكلمة مرور (هاتف/بريد)	عام
GET /api/auth/me	بيانات المستخدم والجلسة الحالية	جلسة
POST /api/auth/logout	إنهاء الجلسة الحالية	كوكي
POST /api/auth/logout-all	إنهاء كل جلسات المستخدم	جلسة
POST /api/auth/set-password	تعيين كلمة مرور	جلسة
POST /api/auth/change-password	تغيير كلمة المرور	جلسة
الباقات		
GET /api/subscriptions/plans	الباقات + المزايا + السعر السنوي	عام
المقالات		
GET /api/blog/categories	تصنيفات المقالات	عام
GET /api/blog/articles	قائمة المقالات المنشورة + بحث/تصنيف	عام
GET /api/blog/articles/:slugOrId	تفاصيل مقال منشور + زيادة المشاهدات	عام
الصحة		
GET /health	فحص الخدمة وقاعدة البيانات	عام
GET /api/health	نفس الفحص تحت /api	عام

شكل الاستجابة

النجاح: { data, meta: { requestId, serverTime } }. الخطأ: { error: { code, message }, meta }. كل استجابة فيها x-request-id لتسهيل التتبع.

الأمان من أول سطر

الأمان والخصوصية

الأمان مش إضافة في الآخر؛ القرارات الأساسية اتبنت من أول يوم: جلسات مشفرة، OTP منفصل، تحقق من المدخلات، وحدود محاولات.

الطبقة	الإجراء	الأثر
كوكي الجلسة	Secure + SameSite=Lax + httpOnly في الإنتاج	يمنع قراءة التوكن من JS
تخزين التوكن	HMAC-SHA256 فقط — مش التوكن الخام	لو الـ DB اتسربت، التوكن مش قابل للاستخدام
OTP	bcrypt + صلاحية 5 دقايق + 5 محاولات + منع إعادة إرسال 60 ثانية	يقلل التخمين وإساءة الاستخدام
حدود المحاولات	حدود على الدخول وOTPs لكل IP / رقم	يقلل brute force
CSRF	فحص Origin للطلبات المتغيرة + same-origin proxy	يمنع طلبات من أصل غريب
Helmet	security headers على الـ BFF	تقليل هجمات المتصفح الشائعة
التحقق من المدخلات	Zod لكل body/query + حد 100KB	يمنع مدخلات غير متوقعة
كلمات المرور	cost 12 bcrypt	تخزين آمن حتى لو الـ DB اتسربت
الأسرار	من البيئة فقط + رفض إعدادات التطوير في الإنتاج	مفيش أسرار في الكود أو Git
التتبع	IP/User-Agent + LoginAttempt للجلسة	تدقيق أفضل عند أي مشكلة

قبل الإنتاج

HTTPS إجباري، COOKIE_SECURE=true، TRUST_PROXY=true ورا reverse proxy، WEB_ORIGINg على الدومين النهائي فقط.

جلسات الويب معزولة

web_sessionsg web_otp_codesg جداول ويب مستقلة. مفيش أي خلط مع otp_codes أو user_sessions الخاصة بالموبايل.

إثبات إنه شغال

الاختبارات والجودة

اختبرنا المسارات الأساسية يدويًا على build إنتاجي محلي، مع بيانات حقيقية من قاعدة البيانات. كل السيناريوهات الأساسية نجحت.

الاختبار	النتيجة	ملاحظات
بناء الـ BFF — npm run build	ناجح	TypeScript compile بدون أخطاء
بناء Next.js — npm run build	ناجح	كل الصفحات اتبنت
فحص الصحة + قاعدة البيانات	ناجح	database: ok
دخول بكلمة مرور — نجاح وفشل	ناجح	رسائل خطأ مناسبة
OTP — بدء، تحقق، إعادة إرسال	ناجح	كود 5 أرقام + انتهاء صلاحية
تسجيل حساب جديد + هدية الترحيب	ناجح	محفظة + ledger + رصيد
الجلسة — /me ثم logout	ناجح	الجلسة بتتحذف من الـ DB
الباقات + السعر السنوي	ناجح	شهريًا: 199 / 399 سنويًا: 1,990 / 3,990
المقالات — قائمة، تفاصيل، بحث	ناجح	المنشور فقط
/api/bff — Production proxy	ناجح	كوكي same-origin
تجاوب 390 / 820 / 1440	ناجح	بدون overflow أفقي
عربي/إنجليزي + لايت/دارك + تقليل الحركة	ناجح	كل التبديلات شغالة
تنظيف بيانات الاختبار	ناجح	مفيش مستخدمين تجريبيين متبقين

ملاحظة صريحة

مفيش اختبارات آلية أو CI/CD في المرحلة الأولى. الاختبارات كانت وظيفية يدوية على build إنتاجي. إضافة اختبارات آلية ومراقبة مستمرة في خطة المرحلة الثانية.

التغطية

13 سيناريو وظيفي: بناء، صحة، دخول، OTP، تسجيل، جلسة، باقات، مقالات، تجاوب، ثيمات، وتنظيف.

بيانات حقيقية

باقة جولد 199، بلاتينيوم 399، ومقال منشور واحد — ثم تم تنظيف كل بيانات الاختبار.

بيئة الاختبار

نسخة إنتاجية محلية: BFF + next start + PostgreSQL 4001.

من التطوير للإنتاج

التشغيل والنشر

التشغيل مقسوم لخدمتين: الـ BFF على 4001، Next.jsg على 3000/80. Next بيعمل proxy لـ /api/bff/، والكوكي يفضل same-origin.

متغيرات البيئة المطلوبة

`WEB_SESSION_SECRET` 32 حرفًا على الأقل	`DATABASE_URL` نفس اتصال قاعدة بيانات الموبايل
`WEB_COOKIE_NAME` اسم كوكي الجلسة	`WEB_ORIGIN` دومين الويب النهائي
`OTP_SMS_PROVIDER` twilio في الإنتاج	`SESSION_TTL_DAYS` مدة الجلسة – افتراضي 30
`COOKIE_SECURE` / `TRUST_PROXY` true في الإنتاج	`TWILIO_*` SID + TOKEN + FROM

خطوات التشغيل

1. جهّز سيرفر فيه Node.js 20+ وPostgreSQL ودومين HTTPS.
2. نزّل المشروع واعمل npm ci في الـ BFF والويب.
3. أنشئ جداول الويب من bff/prisma/web_tables.sql مرة واحدة.
4. إعداد env. للـ BFF – من غير رفعه على Git.
5. اعمل build للاتنين وشغّل الـ BFF ثم الويب.
6. ظبط HTTPSg reverse proxy واختبر /api/bff/health.

```
# BFF
cd bff
npm ci
npx prisma generate
psql "$DATABASE_URL" -f prisma/web_tables.sql
npm run build
NODE_ENV=production npm start

# Next.js – على نفس السيرفر أو سيرفر منفصل
BFF_URL=http://127.0.0.1:4001 npm run build
npm start
```

المراقبة والنسخ الاحتياطي

- [ ] نسخة احتياطية من قاعدة البيانات قبل الإطلاق.
- [ ] مراقبة /api/healthg /health.
- [ ] تتبع الأخطاء بالـ requestId في اللوجز.
- [ ] مراجعة الجلسات منتهية الصلاحية بشكل دوري.
- [ ] خطة تراجع واضحة لأي إصدار جديد.

قبل الإطلاق

- [ ] دومين + شهادة HTTPS شغالين.
- [ ] بيانات Twilio ورقم الإرسال متأكدين.
- [ ] OTP_DEV_ECHO=false و OTP_SMS_PROVIDER=twilio.
- [ ] COOKIE_SECURE=true وTRUST_PROXY=true.
- [ ] WEB_ORIGIN على الدومين النهائي فقط.

بعد الأساس

المرحلة الثانية والخطوة الجاية

المرحلة الأولى سلّمت الأساس. المرحلة الثانية هي تحويل لوحة التحكم والـ onboarding والدفع لتجربة كاملة – مع الحفاظ على نفس المعمارية.

الأولوية	البند	النتيجة المتوقعة
P1	استكمال onboarding وربطه بالـ API	ملف متكامل وجودة ملف أعلى
P1	ربط أقسام لوحة التحكم	ترشيحات، بحث، رسائل، محفظة، ولي، مجتمع
P1	الاشتراكات والدفع	Paymob / Fawry + إدارة الاشتراك
P2	الإشعارات والتوثيق	بريد، push، وتوثيق هوية
P2	إدارة المحتوى والباقات	أدمن ويب للمقالات والباقات
P2	اختبارات آلية + CI/CD + مراقبة	ثقة واستقرار مع كل إصدار
P3	تحسين SEO / SSR والأداء	ظهور أفضل وسرعة أعلى

قرارات محتاجينها منك عشان نبدأ

بوابة الدفع
Paymob أو Fawry أو غيرهم، وبيانات التاجر.

مزود الرسائل
بيانات Twilio ورقم الإرسال، أو مزود SMS بديل.

النصوص القانونية
اعتماد الشروط وسياسة الخصوصية قبل الإطلاق.

الدومين والاستضافة
الدومين النهائي، والسيرفر، وشهادة HTTPS.

الخطوة الجاية

راجع التقرير، اعتمد الأساس، وخلينا نبدأ المرحلة الثانية

المرحلة الأولى جاهزة للمراجعة والاعتماد. بعد الاعتماد، بنحدد أولويات المرحلة الثانية ونبدأ في ربط لوحة التحكم والـ onboarding والدفع.