Fiche produit

Spécifications



C60NA-CC - 2P - 20 A - 1000 V

A9N61690

Principales

gamme	Acti 9
gamme de produits	C60
type de produit ou de composant	Interrupteur-sectionneur
nom du produit	C60
nom abrégé d'appareil	C60NA-DC
utilisation de l'interrupteur	Matrice PV photovoltaïque Protection par onduleur photovoltaïque
description des pôles	2P
catégorie d'emploi	DC-21B
aptitude au sectionnement	Oui conforme à EN/IEC 60947-3

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	20 A DC-21B 1000 V c.c. 32 A DC-21B 800 V c.c. 50 A DC-21B 700 V c.c.
Chute de tension	100 mV 5,02 mOhm 2 W 20 A 151 mV 5,02 mOhm 4,53 W 30 A 201 mV 5,02 mOhm 8,04 W 40 A 251 mV 5,02 mOhm 12,55 W 60 A
[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V c.c.
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV
Polarity sensitivity	Non (peut se protéger contre le courant bidirectionnel)
type de commande	Touche à bascule
signalisation locale	Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ
mode d'installation	Enclipsable
support de montage	Rail DIN
pas de 9 mm	8
hauteur	132,7 mm
largeur	72 mm
profondeur	77,4 mm
poids du produit	0,545 kg
couleur	Blanc
durée de vie mécanique	20000 cycle
durée de vie électrique	300 cycle

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

mode de raccordement	Borne type tunnel (partie supérieure) 1…35 mm² rigide Borne type tunnel (partie supérieure) 1…25 mm² souple Câble pré-câblé (dessous)
longueur de dénudage des fils	14 mm
couple de serrage	3,5 N.m
code de compatibilité	C60NA-CC

Environnement

normes	EN/IEC 60947-3
niveau de pollution	2
température de fonctionnement	-25…70 °C
température ambiante pour le stockage	-40…85 °C

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unités dans l'emballage	1
Hauteur de l'emballage 1	8,500 cm
Largeur de l'emballage 1	7,800 cm
Longueur de l'emballage 1	14,500 cm
Poids de la boîte (livres)	562,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	17,460 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	240
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	149,680 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut Net Zéro d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne continue "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Comment évaluer la durabilité des produits >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive européenne RoHS	**Conforme**
Numéro SCIP	**8ffcc7f0-ddb1-4d14-b923-d6714d6bc175**
Réglementation REACh	**Déclaration REACh**

Use Again

Réparer et refabriquer

Profil Économie Circulaire	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles**