



## Mise en forme d'un tableau en CSS CSS10

Publié le 29 octobre 2017 par [Julien Crego](#)

Mise à jour le 14 décembre 2023

Cet exercice consiste à construire un tableau en HTML et à le mettre en forme en CSS.

En-tête 1	En-tête 2	En-tête 3
A1	A2	A3
B1	B2	B3
C1	C2	C3
D1	D2	D3

### Consignes

- 1 Créez un dossier racine local qui contiendra la totalité des fichiers de votre exercice.

- 2 **HTML** : Créez une page HTML dans votre dossier racine local.

- 3 **HTML** : Intégrez une **feuille de styles interne** ou une **feuille de styles externe** (recommandée) dans votre page html.

Afficher la solution HTML

- 4 **HTML** : Insérez un tableau composé de 3 colonnes et de 4 lignes.

A1	A2	A3
B1	B2	B3
C1	C2	C3
D1	D2	D3

Afficher la liste des balises

Afficher la solution HTML

- 5 **CSS** : Ajoutez une largeur au tableau `width` et centrez-le dans la page en utilisant des marges automatiques.

A1	A2	A3
B1	B2	B3
C1	C2	C3
D1	D2	D3

Ajouter des marges automatiques à droite et à gauche sur un élément dimensionnable (élément de type block) permet de le centrer à l'intérieur de son conteneur.

Afficher la solution CSS

- 6 **CSS** : Ajoutez des bordures **aux cellules** du tableau.

A1	A2	A3
B1	B2	B3
C1	C2	C3
D1	D2	D3

Afficher un indice

Afficher la solution CSS

- 7 **CSS** : Supprimez les espaces entre les cellules du tableau en appliquant au tableau la propriété CSS suivante `border-collapse: collapse` ; pour obtenir le résultat correspondant à l'aperçu.

A1	A2	A3
B1	B2	B3
C1	C2	C3
D1	D2	D3

[Afficher la solution CSS](#)

- 8 **HTML** : Ajoutez une ligne d'en-tête au tableau.

En-tête 1	En-tête 2	En-tête 3
A1	A2	A3
B1	B2	B3
C1	C2	C3
D1	D2	D3

[Afficher un indice](#)

[Afficher un deuxième indice](#)

[Afficher la solution HTML](#)

- 9 **CSS** : Ajoutez une bordure aux cellules de la ligne d'en-tête.

En-tête 1	En-tête 2	En-tête 3
A1	A2	A3
B1	B2	B3
C1	C2	C3
D1	D2	D3

[Afficher la solution CSS](#)

- 10 **CSS** : Ajoutez une **marge interne** dans les cellules du tableau afin que le texte ne soit plus collé aux bordures.

En-tête 1	En-tête 2	En-tête 3
A1	A2	A3
B1	B2	B3
C1	C2	C3
D1	D2	D3

Afficher la solution CSS

- 11 **HTML** : Ajoutez les éléments `thead` et `tbody` à votre tableau afin de distinguer les lignes d'en-têtes des lignes de contenu.

- [Références sur la balise HTML `thead` \(site W3schools\)](#)
- [Références sur la balise HTML `tbody` \(site W3schools\)](#)

Afficher la solution HTML

- 12 **CSS** : Modifier la couleur d'arrière-plan **des lignes** avec une couleur de votre choix différente pour les lignes d'en-têtes et les lignes de contenu. Utilisez la couleur d'arrière-plan des lignes de l'en-tête pour modifier la couleur des bordures.

En-tête 1	En-tête 2	En-tête 3
A1	A2	A3
B1	B2	B3
C1	C2	C3
D1	D2	D3

Afficher la solution CSS

- 13 **CSS / HTML** : Alternez les couleurs d'arrière-plan des lignes de contenu paires et impaires.

Deux méthodes à votre disposition :

1. Ajoutez des classes CSS sur les lignes du tableau
2. Utilisez le sélecteur `nth-child` (solution préconisée)

En-tête 1	En-tête 2	En-tête 3
A1	A2	A3
B1	B2	B3
C1	C2	C3
D1	D2	D3

- [Références sur le sélecteur nth-child \(site W3schools\)](#)

[Afficher la solution CSS](#)

14 **CSS** : Ajoutez un effet de survol sur les lignes de contenu au survol de la souris.

En-tête 1	En-tête 2	En-tête 3
A1	A2	A3
B1	B2	B3
C1	C2	C3
D1	D2	D3

[Afficher un indice](#)

[Afficher la solution CSS](#)

Sauf mention contraire\*, l'article [Mise en forme d'un tableau en CSS \[CSS10\]](#) et son contenu par [Julien Crego](#) sont mis à disposition selon les termes de la [licence Creative Commons](#)



[Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](#)

Cette licence vous permet de remixer, arranger, et adapter cette œuvre à des fins non commerciales tant que vous créditez la source en citant le nom des auteurs et que les nouvelles œuvres sont diffusées selon les mêmes conditions.

\* Cette notice est intégrée automatiquement à la fin de chaque article de ce site.



Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. [En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.](#)

## Le plus ancien ▼



Merci pour le sélecteur `nth-child` ! Je recherchais quelque chose de ce genre, sans en connaître l'existence. Je m'en suis servi pour aligner à gauche les éléments de la première colonne, et centrer ceux de la deuxième. Tout ça en gardant pour chaque élément une simple balise , toute la mise en forme se trouvant dans la classe.

Un grand gain de temps, et le « TryIt » de W3Schools permet de vérifier qu'on a bien compris le mécanisme avant de se lancer dans l'implémentation du code.

zki

bonne presentation merci. cordialement z.ki

Pascal QUETIN

Très bons exemples et très bonne pédagogie (surtout pour un amateur).  
Bravo

☐ + 
 ☐ 0 
 ☐ -



Julien Crego Auteur

Répondre à [Pascal QUETIN](#)

3 années il y a

Merci !

+ 0 - Répondre



Thomas

3 années il y a

Ca paraît si simple quand c'est si bien expliqué et détaillé !  
Grand merci !

+ 0 - Répondre



Julien Crego Auteur

Répondre à [Thomas](#)

3 années il y a

Merci pour votre commentaire !

+ 0 - Répondre

## JULIENCREGO.COM

[Contacts](#)

[Mentions légales](#)

[Politique de confidentialité](#)

[Politique de cookies](#)

## COURS

[Bureautique](#)

[Multimédia](#)

[Web](#)

## EXERCICES

Bureautique

Multimédia

Web

## TUTORIELS & ASTUCES

Bureautique

Multimédia

Web

Copyright © 2024 Web Formation – OnePress thème par FameThemes.

Traduit par Wp Trads.