# Synchronisation : moniteurs et sémaphores en Pthread, C et C++

CC-BY-SA @ (1) (2)

Grégory Mounié

2023

#### 1 Les différences entre les trois API

L'interface du langage C a été calquée sur les Pthreads/C (Bibliothèque POSIX Threads utilisée en C), donc les différences sont minimes. L'interface de C est moins verbeuse que Pthreads/C mais n'offre pas de fonctionnalités aussi avancées.

Les différences entre C++ et C sont plus importantes. C++ permet d'initialiser les types plus facilement. C++ empêche leurs copies (ce n'est pas visible dans les exemples ici). C++ propose de lier le lock d'un mutex à une variable locale, qui sera forcément toujours détruite. Le wait des variables de condition utilise cette garde. Ces différences sont illustrées dans ce document.

La documentation sur les POSIX Threads est disponible dans les pages *man* de votre Linux préféré (man pthreads, man pthread\_create, etc.). La documentation sur les threads C est disponible dans les pages info de la librairie C GNU

(info libc threads "iso c threads"). Une documentation de référence sur C++, avec les évolutions du standard est disponible en ligne sur https://en.cppreference.com/w/.

#### Table des matières

| 1 | Les différences entre les trois API              | 1 |
|---|--|---|
| 2 | Moniteurs 2.1 Les types                          |   |
|   | 2.3 Utilisation des mutex en C++                 | 3 |
| 3 | Un petit exemple complet de moniteur en C et C++ | 5 |
| 4 | Sémaphores                                       | 7 |

#### 2 Moniteurs

Les trois API proposent les mêmes types (mutex, variables de condition) mais avec des variations dans le nom exact des types.

#### 2.1 Les types

```
// en pthread
#include <pthread.h>
pthread_mutex_t m;
phtread_cond_t c;

// en C
#include <condition_variable>
condition_variable c;

mtx_t m;
cnd_t c;
// en C
#include <threads.h>
```

#### 2.2 Initialisation en C et Pthreads/C

En C++ les constructeurs font le travail d'initialisation. Il suffit de définir les variables avec les bons types. En C, il faut faire ce travail à la main, à l'initialisation de la création (en Pthread) ou dans une fonction d'initialisation (en Pthread et en C).

Sous Linux, l'implantation des opérateurs de synchronisation est à base d'entiers manipulés avec des opérations atomiques. Comme Linux initialise à 0 la mémoire contenant les variables globales, et les grosses allocations dynamiques de mémoire (malloc/free), l'absence d'initialisation peut passer complètement inaperçu. La compilation du code sur d'autres systèmes apporte alors son lot de bugs imprévus.

```
// en C++
                                      // en Pthread/C
mutex m;
                                      // initalisation à la création,
                                      // existe en pthread, pas en C
condition_variable c;
// Il n'y a rien à faire de plus
                                      pthread_mutex_t m = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
// dans le cas standard
                                      pthread_cond_t c = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
                                      // initialisation dynamique
                                      void init() {
                                       // nullptr depuis C-23, ou NULL
// en C
                                       pthread_mutex_init(&m, nullptr);
mtx_t m;
                                       pthread_cond_init(&c, nullptr);
cnd_t c;
// seul l'initalisation dynamique
→ est standardisée
void init() {
 mtx_init(&m, mtx_plain);
 cnd_init(&c);
```

#### 2.3 Utilisation des mutex en C++

En C++, à cause des exceptions, l'utilisation effective des mutex ne se fait pas avec un lock et un lock "à la main", mais avec une variable locale de type unique\_lock, qui sera toujours détruite en sortie de la fonction, que ce soit par le chemin normal ou par une exception. Par défaut, le constructeur de la variable appelle lock sur le mutex et le destructeur appelle unlock.

```
En java, cela est traité avec la construction m.lock(); try { section critique } finally { m.unlock()}.
```

```
// en C++, à la main cela compile
// en C++
                                        \hookrightarrow mais...
                                       // DANGER: SENSIBLE AUX EXCEPTIONS
mutex m;
                                            qui ne feront pas unlock
void A() {
                                       // PROBLÈME: les condition_variable
 unique_lock<mutex> lg{m};
                                            demande un paramètre de type
                                           unique_lock
 // section critique
                                       mutex m;
                                       void A() {
                                         m.lock();
                                         // section critique
                                         m.unlock();
```

#### 2.4 Utilisation des conditions en C++ et C

En C++, l'appel à wait est bloquant et prend deux arguments : un unique\_lock et une fonction booléenne de passage qui débloque le thread lorsqu'elle vaut true .

Attention, entre C et C++, les deux expressions booléenes sont inversées : en C, c'est un năblocage tant queăż alors qu'en C++ c'est năpassage si est seulement siăż.

```
// en C++
                                       // en C
                                       mtx_t m;
mutex m;
condition_variable c;
                                       cnd_t c;
bool fini;
                                       bool fini;
void A() {
                                       void A() {
 unique_lock<mutex> lg{m};
                                        mtx_lock(&m);
                                        while (!fini)
 c.wait(lg, [] { return fini; });
                                          cnd_wait(&c, &m);
 c.notify_one();
                                        cnd_signal(&c);
 c.notify_all();
                                        cnd_broadcast(&c);
                                        mtx_unlock(&m);
                                       }
```

# 3 Un petit exemple complet de moniteur en C et C++

Un exemple artificiel, mais petit et complet avec deux threads exécutant deux fonctions du moniteur A() et B(). Le thread exécutant A(), modifie une variable a. Le thread exécutant B() attend la fin de la modification pour afficher la valeur de la variable a.

```
// En C
// TODO à la sortie de gcc-13 avec
\hookrightarrow support C23
// ajouter: nullptr
// enlever: stdbool
#include <assert.h>
#include <stdbool.h>
#include <stdio.h>
#include <threads.h>
mtx_t m;
cnd_t c;
int a = 0;
bool done;
void init() {
 mtx_init(&m, mtx_plain);
 cnd_init(&c);
int A(void *) {
 mtx_lock(&m);
 a = 42;
 done = true;
 cnd_signal(&c);
 mtx_unlock(&m);
 return 0;
}
int B(void *) {
 mtx_lock(&m);
 while (!done)
  cnd_wait(&c, &m);
 printf("%d\n", a);
 mtx_unlock(&m);
 return 0;
}
int main(int, char **) {
 thrd_t ta, tb;
 init();
 thrd_create(&ta, A, NULL);
 thrd_create(&tb, B, NULL);
 int resa, resb;
 thrd_join(ta, &resa);
 thrd_join(tb, &resb);
```

```
// En C++
#include <cassert>
#include <condition_variable>
#include <iostream>
#include <mutex>
#include <thread>
using namespace std;
mutex m;
condition_variable c;
int a = 0;
bool done;
void A() {
 unique_lock<mutex> lg{m}; // mutex
→ lock à la création du lg
 a = 42;
 done = true;
 c.notify_one();
} // mutex unlock à la destruction du
\hookrightarrow lg
void B() {
 unique_lock<mutex> lg{m};
 // while sur "done" avec une fonction
\hookrightarrow anonyme
 c.wait(lg, [] { return done; });
 cout << a << endl;</pre>
int main(int, char **) {
 thread ta{A};
 thread tb{B};
 ta.join();
 tb.join();
}
```

## 4 Sémaphores

Les sémaphores ne sont pas standardisés dans le langage C, seulement dans les PThreads/C. Pour être précis, les sémaphores existaient dans la norme POSIX avant les Pthreads, car ils sont aussi utilisables pour synchroniser des processus. Ils ont été ajoutés dans C++20. C++ propose de différencier les sémaphores binaires, qui ne proposent qu'un seul passage sans bloquer, des autres. L'initialisation des sémaphores est incluse dans les constructeurs de C++.

```
// POSIX/C
                                      // C++
#include <semaphore.h>
                                       #include <semaphore>
                                      counting_semaphore s{42}; // entier
sem_t s;
                                       \rightarrow positif
// seul l'initalisation dynamique
                                      binary_semaphore s2{1}; //
→ est standardisée
                                           initialisation à 0 ou 1
// 0: synchro entre threads
// !0: synchro entre processus, le
                                      void A() {
   sémaphore doit être en mémoire
                                        s.acquire(); // P()
→ partagée
                                        s.release(); // V()
void init() {
                                      }
 sem_init(&s, 0, 42); // 42 jetons
void A() {
 sem_wait(&s); // P()
 sem_post(&s); // V()
```

### 5 Les autres points qui ne sont pas montrés dans ce document

Ce document ne discute que des opérateurs fondamentaux. Pthreads/C offre par exemple une interface pour régler (si possible) l'ordonnancement des threads. Toutes les API, pour toutes les fonctions bloquantes (wait sur les moniteurs et les sémaphores) peuvent être associées avec un délai de garde (timeout). Certaines API proposent des opérateurs supplémentaires. En particulier, des barrières de synchronisation de threads, à usage unique (Latch C++) ou à usage multiple en Pthreads/C et C++ (Barrier en C++ et pthread\_barrier en Pthreads/C). C++ proposent également de nombreuses variations autour des threads (Async), des tâches parallèles (Coroutine) et des communications asynchrones (Future/Promise). L'extension OpenMP de C et C++ (https://www.openmp.org), disponible dans GCC et Clang offre un support de plus haut niveau dans la gestion des exécutions parallèles. Les interactions entre les exé-

cutions multi-threadées et les signaux (comme SIGINT de votre Control-C, pas celui des variables de condition) sont complexes et si besoin, leurs détails doivent être regardés dans la documentation de votre système. En particulier, certains appels bloquants peuvent être débloqués à la réception d'un signal par le thread.