كشاف و مرشدات ليبيا حلقة الكشافة البحرية مطاليب الدرجة الأولى للكشاف البحري

المطلب الرابع عشر

معرفة قانون منع التصادم البحري

معرفة قانون منع التصادم البحري

إن إزدحام حركة الملاحة البحرية في البحار و المحيطات حتم ضرورة إيجاد قانون ينظم حركة سير السفن و القوارب أثناء الإبحار فأصدرت المنظمة البحرية الدولية قانون لمنع التصادم سنة 1960 ووضعت اتفاقية لتحديثه وتغيير لوائحه سنة 1972.

• تتكون الاتفاقية الدّولية لمنع التصادم في البحار من 38 مادة مقسمة إلى خمسة أجزاء:

الجزء A الأحكام العامة ·

الجزء B التوجيه و الإبحار.

الجزء С الأضواء و الأشكال.

الجزء D إشارات الصوت و الضوء .


الجزء E الإستثناءات.

بالإضافة إلى أربعة ملاحق تتضمن المتطلبات التقنية المتعلقة بالأضواء والأشكال ومواقعها، أجهزة الإشارات الصوتية، الإشارات الإضافية الخاصة بزوارق الصيد وإشارات الاستغاثة الدولية .
 وسندرس في مطلبنا بعض المواد التي تهم الكشاف البحرى:



المادة 12: القوارب الشراعية،

عندما يقترب قاربان بحيث يخشى تصادمهما فإن أحدهما ملزم بإفساح المجال للقارب الأخر على النحو التالى :



ود إذا إلتقى قاربان والريح على جهتين مختلفتين فإن القارب الذى تهب الريح على ميسرته Port-Tack يجب أن يفسح الطريق للقارب الذى تهب الريح على مميمنته Starboard-Tack "

ود عندما يلتقى قاربان والريح على نفس الجهة فإن القارب الذى فوق الريح Windward ،
يجب أن يفسح الطريق للقارب الذى تحت الريح Leeward ،






غير واضح إذا كانت الرباح على الميمنة أم الميسوة

وعند یکون قارب ما یسیر و الربح تهب علی میسرته Port-Tack ولکنه لم یستطیع الجزم بأن القارب المقابل تهب الربح علی میمنته أو میسرته فیجب علیه عندها إفساح الطریق ٥٠

المادة 13 : الإجتياز أو التخطي .

وعلى القارب الذي يرغب بالتخطي إخلاء الطريق و الاحتفاظ بمسافة كافية عن القارب الجاري اللحاق به لحين التجاوز الكامل من أي الجانبين و رؤية القارب الآخر من الخلف بوضوح ،،



المادة 14: عند إلتقاء المراكب الألية .

وعند التقاء القوارب الآلية وجهاً لوجه أو عندما تكون على وشك الالتقاء وجهاً لوجه يجب على كل قارب تغيير خط سيره إلى اليمين بالقدر الكافي حتى يتجاوز كل منهما الآخر من الجانب الأيسر و بمسافة مرور آمنة ،،





المادة 15 : عند تقاطع المراكب الألية ·

ود في حالة تقاطع خطي سير قاربين فيجب على القارب الذي يرى القارب الآخر على جانبه الأيمن إخلاء الطريق بتغيير خط سيره إلى اليمين بالقدر الكافي الذي يسمح بمرور القارب الآخر الذي له حق المرور من جانبه الأيسر و بمسافة مرور آمنة ،،

إجراءات مشتركة لتجنب التصادم

- القارب الذي يعطي الطريق عليه أن يتخذ تدابير مبكرة لتجنب الحوادث؛ بتغير السرعة أوالإتجاة بحيث يكون ذلك ظاهرا للقارب الآخر؛ تجنب التقاطع مع القارب الذي له أولوية المرور؛ وإن لزم الأمر التوقف أو الرجوع للخلف.
 - يمكنك إطلاق سلسلة قصيرة من أصوات الصفارة أو البوق (خمسة أبواق أو أكثر) للإشارة بأنه لم تتخذ تدابير
 كافية لتفادي الاصطدام -
- القارب الذي له أولوية المرور عليه الحفاظ على اتجاهه وسرعته. لكن يجب عليه أن يقوم بتفادي القارب الآخر فقط إذا وجد أن التدابير التي اتخذها هذا القارب الآخر والذي عليه إخلاء الطريق غير كافية وإذا لزم الأمر عليه أن يتصرف بشكل مناسب للابتعاد وتفادي وقوع تصادم.





مسؤوليات القوارب أثناء الإبحار

- على القوارب الآلية أن تبتعد عن كل من :
- 1 القوارب الشراعية التي تستعمل الشراع و ليس الطاقة الآلية -
 - 2 قوارب الصيد ،
 - 3 القوارب ذات القدرة المحدودة على المناورة والتحرك.
 - القوارب غير الخاضعة للقيادة أو التحكم.
 - 5 السفن الراسية .

- على القوارب الشراعية أن تبقى بعيدة عن :
 - 1 قوارب الصيد
- القوارب ذات القدرة المحدودة على المناورة -
 - 3 القوارب الغير خاضعة للتحكم .
 - 4 السفن الراسية -

ملاحظة : أي قارب شراعي يعمل بقوة محرك، سواء كان بشراع أو بدون شراع، يعتبر قاربا آليا حسب القانون -



وو يجب أن تظهر السفينة الآلية المبحرة نور أخضر مستمر علي الجانب الأيمن و نور أحمر مستمر علي الجانب الأيسر ، بحيث يظهر كل منهما حول زاوية من الأفق مقدارها 112.5 درجة .بينما نور للصاري بالمقدم و نور للصاري ثان خلف و أعلي نور صاري المقدمة للسفن التي يزيد طولها عن 50م ،،



المادة 24 :القطر و الدفع

وو يجب على السفينة الآلية القائمة بعملية قطر أن تظهر الأتي :

- نورين أعلى الصاري الأمامي على خط رأسي بدلا من نور الصارى الأمامي الموضح في المادة 23 -
- اذا تجاوز طول القطر مقاسا من مؤخر السفينة القاطرة حتى مؤخر آخر سفينة مقطورة 200 م فيجب إظهار ثلاثة من تلك الأنوار في وضع رأسي على الصارى الأمامي.
 - الأنوار الجانبية و المؤخرة و نور القطر في خط رأسي فوق نور المؤخرة .
 - شكل معين نهارا . حيث يمكن رؤيته بوضوح . إذا تجاوز طول القطر 200 م . . .



على القوارب الشراعية أن تبقى بعيدة عن :

3 السفن الراسية ·


القوارب ذات القدرة المحدودة على المناورة -


القوارب غير الخاضعة للقيادة أو التحكم.

قاطرة جر بطول أقل من 50م تجر سفينة أقل من 200م طول

المادة 25 : أضواء الملاحة الليلية للقوارب الشراعية -

أ وو يجب على القارب الشراعي أثناء السير ليلا أن يضئ ضوء أخضر على الجانب الأيمن للقارب و ضوء أحمر على الجانب الأيسر للقارب ولون ابيض في مؤخرة القارب ،،







وعند إستعمال المحرك في القارب الشراعي يجب

أن يرفع شكل مخروطي معكوس على الصارى ،،



ود القارب الشراعي الأقل من 7م إذا لم يتمكن من أن يضئ أضواء الفقر (أ) و (ب) يكتفي بإضائة بيضاء كذلك مع قارب التجديف و المحرك ،،



وو يمكن للقارب الشراعي أن يضي إضافة إلى

أضواء الفقرة (أ) ضؤان يمكن رؤيتهما من جميع

الإتجاهات في خط عمودي بحيث يكون الضوء

الأعلى أحمر و الأسفل أخضر ،،






ب ود إذا كان طول القارب أقل من 12متر يمكن أن تكون الأضواء

مجتمعة في مكان واحد على الصارى ،،



وو يجب على سفينة الصيد القائمة بعملية جر شباك الصيد إستعمال أنوار جانبية و خلفية ، نور أحمر في خط رأسي فوق النور الخلفي . و في حالة النهار يستخدم مثلثين متقابلين يسهل رؤيتهما للجميع ،،



المادة 24


المادة 26: سفن الصيد.


وو يجب على السفينة عندما تكون على المخطاف إضائة نور المقدمة و المؤخرة و إستعمال شكل كروى نهارا يمكن رؤيته بوضوح ،،


المادة 27 : السفينة على المخطاف .



المادة 13








المادة 36 : جذب الإنتباه في حالة الخطر.

ود يجب على جميع السفن عدم إستخدام أى إضائة أو إشارة تجذب الإنتباه إلا في حالات الخطر الحقيقة ، و يمكن للسفينة إذا تعرضت للخطر أن تجذب الإنتباه بالطرق التالية :



w w

إطلاق الصواريخ النارية مثل النجوم الحمراء .

عن طريق جهاز المورس(S.O.S) إرسال نداء ·

■ عن طريق جهاز الراديو (Mayday) إرسال كلمة .

إشارة تتكون من علم ومعه كرة سوداء .

رفع العلمين نوفمبر و تشارلي ٠

إحداث شعلة بواسطة حرق قطران أو نفط داخل برميل.





