



**MG TECH**

ÜRÜN KATALOĞU

# Liquid PCB Plastic Coating

## Elektronik Devre Su Yalıtımı

Isı gerektirmeyen, plastik esaslı endüstriyel bir koruyucu kaplama — PCB'leri, sensörleri ve elektronik devreleri su geçirmez ve mekanik olarak dayanıklı yapan gerçek 20-200  $\mu\text{m}$ 'lik bir katman.

[mgcoat.com](http://mgcoat.com)

## Nedir

Liquid PCB Plastic Coating (MGCoat), baskılı devre kartlarını, sensörleri ve elektronik devreleri su geçirmez yapan endüstriyel bir koruyucu kaplamadır. Oda sıcaklığında, fırın veya ısı olmadan uygulanır ve suya, neme, yıkamaya, yoğuşmaya ve korozyona karşı koruyan, mekanik dayanım katan 20-200 µm kalınlığında güçlü, opak, plastik esaslı bir katman oluşturur. Onarım için özel bir çözücüyle sökülebilir.

## Temel avantajlar

### Gerçek su yalıtımı

Yağmura dayanımdan tam daldırmaya kadar kademeler; 24 V DC ve 220 V AC altında enerjili test edilmiştir.

### Isısız, oda sıcaklığı

15-45 °C'de uygulanır, ilk kuruma 8-10 dk — ısıya duyarlı kartlar için güvenli.

### Mekanik güçlendirme

1 µm film değil, gerçek 20-200 µm plastik katman; kullanıma, titreşime ve çiziklere dayanır.

### Opak kaplama

Beyaz, siyah veya gri renk hassas kart tasarımını gizlerken korur.

### Çok katmanlı, kademeye göre

Uygulamanızın gerektirdiği koruma kademesi ve kalınlık için 2-4 kat.

### Sökülebilir

Onarım için özel çözücüyle sökülebilir — kartınız kalıcı kilitlenmez.

## Teknik özellikler

|                                      |                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| İlk kuruma                           | 8-10 dakika                                                                |
| Tam kürlenme (maks. mekanik dayanım) | 12 saat                                                                    |
| Uygulama sıcaklığı                   | 15-45 °C (optimum 25-35 °C)                                                |
| Çalışma sıcaklığı (kürlenmiş)        | -55 °C ile +90...110 °C                                                    |
| Kat başına kalınlık                  | 20-200 µm (normal grade 50-100 µm)                                         |
| Önerilen kat sayısı                  | 2-4, hedef kalınlığa kadar tekrarlanır                                     |
| Katlar arası kuruma                  | 10 dakika                                                                  |
| Verim                                | 1 L $\approx$ 1 m <sup>2</sup> (300-500 µm); daha ince ise daha geniş alan |
| Renkler                              | Beyaz, siyah veya gri (ışığı geçirir)                                      |
| Esas / görünüm                       | Plastik esaslı, opak                                                       |
| Sökülme                              | Özel çözücüyle sökülebilir                                                 |
| Yapışma                              | Film / membran yapışması                                                   |
| Raf ömrü                             | Açılmamış 5 yıl                                                            |

## Koruma kademeleri

| Ortam                     | Gerilim         | Kat   |
|---------------------------|-----------------|-------|
| Tam su daldırma           | AC 220 V        | 4 kat |
| Tam su daldırma           | DC 24 V'a kadar | 3 kat |
| Yağmur / sıçrama dayanımı | AC 220 V        | 2 kat |
| Yağmur / sıçrama dayanımı | DC 24 V'a kadar | 2 kat |

Katlar arasında 10 dakika ilk kuruma gereklidir.

## Nasıl uygulanır

1. Kartı temizleyin ve tamamen kurumasını bekleyin.
2. Konnektörleri ve açık kalması gereken bölgeleri maskeleyin.
3. Tam daldırma (veya püskürtme/fırça) ile uygulayın. Tüm parçaların hava boşluğu olmadan kaplandığından emin olun.
4. 10 dakika ilk kurumayı bekleyin, sonra tekrarlayın — koruma kademesine göre 2-4 kat.
5. Gözle kontrol edin: tüm kart hava boşluğu olmadan kaplanmalı.
6. Maksimum mekanik dayanım için 12 saat tam kurlenme, ardından test edin.

## Doğrulanmış testler

|                         |                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enerjili daldırma testi | AC ve DC, 27 V ve 220 V — sürekli çalışma                                                                         |
| Nem testi               | +%95 BN — sürekli çalışma                                                                                         |
| Tuz püskürtme testi     | Sürekli çalışma                                                                                                   |
| Çalışma aralığı         | -55 °C ile +110 °C                                                                                                |
| Dayanıklılık            | Kürlenmiş plastik film, 120 °C üzeri ısıya veya sert bir çizige (matkap / kesici bıçak) maruz kalana kadar korur. |

## Nerede kullanılır

- Otomotiv ECU ve modüller
- Motosiklet elektroniği
- Drone ve FPV
- CCTV ve dış mekân kameraları
- Deniz sensörleri ve tekne aydınlatması
- Elektrikli araç ve BMS
- Güneş invertörleri
- LED kartlar ve tabelalar
- Tamir atölyeleri

## Neden MGCoat

Piyasadaki birçok kaplama, mekanik koruma katmayan ultra ince şeffaf filmlerdir. MGCoat gerçek bir plastik katman oluşturur — opak, güçlendirilmiş, daldırmaya uygun ve sökülebilir — su altında 24 V DC ve 220 V AC altında enerjili test edilmiştir. Zorlu, dış mekân ve yüksek güvenilirlik ortamları için daha güçlü ve dayanıklı bir tercihtir.

## Ambalaj ve fiyat

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| 1-5 L         | Standart ambalaj                        |
| 50 L          | + 10 L hediye                           |
| 100 L         | + 24 L hediye                           |
| 5 L'ye kadar  | <b>\$199 — yalnızca Türkiye</b>         |
| 50 L ve üzeri | <b>\$124 / birim — ihracat ambalajı</b> |

Fiyat ve özellikler sipariş sırasında teyit edilir.

## Güvenlik ve kullanım

- Plastik esaslıdır: çoğu plastik gibi sıvı hâldeyken bir miktar yanıcıdır — sıvıyı asla açık alevle maruz bırakmayın.
- Kürlendikten sonra kararlı bir plastik filmidir ve 120 °C'ye kadar çalışır.
- Sökülebilir: onarım için özel çözücüyle çıkarılır.
- Kaplamadan sonra daima kartın hava boşluğu olmadan tamamen kaplandığını gözle doğrulayın.

## Sipariş ve iletişim

Fiyat teklifi alın veya sipariş verin — doğrudan WhatsApp'tan yazın. İngilizce, Rusça, Türkçe, Arapça ve Farsça mevcuttur. Ayrıca bayi ve bölge ortaklarını da memnuniyetle karşılıyoruz.

**WhatsApp'tan sipariş ver**

WhatsApp +90 552 876 7973 · Instagram @mgcoatcom · mgcoat.com