«THESIS TITLE»

Bidang Studi Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan



diajukan oleh

Mohammad Rizki «NIM»

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT, DAN
KEPERAWATAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
Maret 2024

HALAMAN PENGESAHAN

vang telah di	NIM Judul	: Mohammad Rizki: «NIM»: «Thesis title»uai saran dari Tim Penguji Ujian Tertutup
	da Tangan	Tanggal
	pervisor 1» romotor)	
	pervisor 2» -promotor)	

«Supervisor 3»

(Ko-promotor)

.

HALAMAN PENGESAHAN

Tim Penguji menyetujui laporan disertas Nama : Mohamma NIM : «NIM» Judul : «Thesis titl	d Rizki
yang telah diperbaiki sesuai saran dari 7	Гіт Penguji Ujian Tertutu
Tanda Tangan	Tanggal
<u>«Examiner 1»</u> (Ketua Tim Penguji)	
<u>«Examiner 2»</u> (Anggota Tim Penguji)	
<u>«Examiner 3»</u> (Anggota Tim Penguji)	

<u>«Examiner 4»</u> (Anggota Tim Penguji)

Tanda Tangan	Tanggal
<u>«Examiner 5»</u> (Anggota Tim Penguji)	
«Examiner 6» (Anggota Tim Penguji)	
<u>«Examiner 7»</u> (Anggota Tim Penguji)	
<u>«Examiner 8»</u> (Anggota Tim Penguji)	
«Examiner 9» (Anggota Tim Penguji)	

HALAMAN PERSEMBAHAN

[SAMPLE]

This is page of dedication

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nama
NIM : NIM
Tahun terdaftar : 2017

Program Studi : S2 Teknik Elektro

Fakultas : Teknik

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi/Tesis/Disertasi*** ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Skripsi/Tesis/Disertasi*** ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Maret 2020

Canggih NIM

PRAKATA

[SAMPLE]

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan barokah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul "...". Laporan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Master of Engineering (M.Eng.) pada Program Studi S2 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Dalam melakukan penelitian dan penyusunan laporan tesis ini penulis telah mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- 1. <nama pembimbing utama + gelar> selaku dosen pembimbing utama, dan <nama pembimbing pendamping + gelar> selaku dosen pembimbing pendamping, yang telah dengan penuh kesabaran dan ketulusan memberikan ilmu dan bimbingan terbaik kepada penulis.
- <nama kaprodi + gelar> selaku Ketua Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi dan <nama kaminat + gelar> selaku Ketua Program Studi S2
 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada yang memberikan izin kepada penulis untuk belajar.
- 3. Para Dosen Program Studi S2 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis.
- 4. Para Karyawan/wati Program Studi S2 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada yang telah membantu penulis dalam proses belajar.
- 5.dst

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu semua jenis saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat dan memberikan wawasan tambahan bagi para pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

Yogyakarta, 13 Maret 2017

Canggih

ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN

[SAMPLE]

b = bias

 $K(x_i, x_j)$ = fungsi kernel y = kelas keluaran

C = parameter untuk mengendalaikan besarnya

pertukaran antara penalti variabel slack de-

ngan ukuran margin

 L_D = persamaan Lagrange dual L_P = persamaan Lagrange primal

w = vektor bobot x = vektor masukan

ANFIS = Adaptive Network Fuzzy Inference System ANSI = American National Standards Institute

DAG = Directed Acyclic Graph

DDAG = Decision Directed Acyclic Graph

HIS = Hue Saturation Intensity
QP = Quadratic Programming
RBF = Radial Basis Function

RGB = Red Green Blue SV = Support Vector

SVM = Support Vector Machines

ABSTRACT

Servomotor uses feedback controller to control the speed or the position, or both. Typically, the PID controller is used and has evolved into more recent approaches like the hybrid with fuzzy logic controller (FLC) or neural network (NN). Many tuning methods for PID controller have been developed, and one of them is based on natural evolution, the genetic algorithm (GA). The significant drawback of GA is that the optimization process needs too many iterations and too long duration. In this thesis, a new optimization GA-based algorithm that emanates from modification of conventional GA to reduce the iterations number and the duration time, namely, semi-parallel operation genetic algorithm (SPOGA) is proposed. The aim of the algorithm is to improve a controller performance when used for a DC servomotor application.

The servomotor's transfer function is obtained via system identification and is modelled using MATLAB commands. The model is used in the simulation of speed and position control and the performance of relevant conventional, fuzzy, and hybrid controllers are compared for various predefined conditions. The best controller is then selected to be optimized using SPOGA. Next, the performance comparison of GA and SPOGA is conducted based on the maximum value of parallel functions obtained. The SPOGA is then used to optimize the selected controllers and the performance comparisons of the controllers were conducted.

Detailed performance comparisons of controllers for a DC servomotor speed and position control under seven predefined conditions is presented. As compared to conventional GA, SPOGA performs better in reducing the number of test runs with the same results. The findings demonstrate the effectiveness of the hybrid-fuzzy controller for speed and position control of a DC servomotor, and confirm the ability of SPOGA as an optimization algorithm for the hybrid-fuzzy controller.

Keywords :control, fuzzy, genetic algorithms, servomotor

INTISARI

Dokumen ini merupakan format panduan bagi penulis untuk menulis Tesis yang siap disahkan oleh pembimbing maupun Program Studi.. Para penulis harus mengikuti petunjuk yang diberikan dalam template ini. Anda dapat menggunakan dokumen ini baik sebagai petunjuk penulisan dan sebagai template di mana Anda dapat mengetik teks Anda sendiri. Tuliskan intisari dalam bahasa Indonesia.

Kata kunci – Letakkan kata kunci Anda di sini, kata kunci dipisahkan dengan koma. Istilah dengan bahasa Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAN	MAN PENGESAHAN	i
HALAN	MAN PERSEMBAHAN	7
PERNY.	ATAAN BEBAS PLAGIASI	V
PRAKA	TA	vi
ARTI L	AMBANG DAN SINGKATAN	vii
ABSTR	ACT	ix
INTISA	RI	Х
DAFTA	R ISI	X
DAFTA	R GAMBAR	xi
DAFTA	R TABEL	xii
BAB I	Perintah-perintah dasar	1
1.1	Penggunaan Sitasi	1
1.2	Penulisan Gambar	1
1.3	Penulisan Tabel	1
1.4	Penulisan formula	2
1.5	Contoh list	2
BAB II	Blok beda halaman	3
2.1	Membuat algoritma terpisah	3
2.2	Membuat tabel terpisah	3
2.3	Menulis formula terpisah halaman	4
BAB III	«Chapter name»	6
BAB IV	«Chapter name»	7
BAB V	«Chapter name»	8
DAFTA	R PUSTAKA	L-1
LAMPI	RAN	L-1
L.1	Sample algorithm	L-1
L.2	Sample Python code	L-2
L.3	Sample Matlab code	L-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Contoh gambar.		1
------------	----------------	--	---

DAFTAR TABEL


Tabel 1.1	tabel ini	-
Tabel 2.1	Contoh tabel panjang	3

BAB I PERINTAH-PERINTAH DASAR

1.1 Penggunaan Sitasi

Contoh penggunaan sitasi [?,?] [?] [?] [?] [?,?]

1.2 Penulisan Gambar



Gambar 1.1. Contoh gambar.

Contoh gambar terlihat pada Gambar 1.1. Gambar diambil dari [?].

1.3 Penulisan Tabel

Tabel 1.1. tabel ini

ID	Tinggi Badan (cm)	Berat Badan (kg)
A23	173	62
A25	185	78
A10	162	70

Contoh penulisan tabel bisa dilihat pada Tabel 1.1.

1.4 Penulisan formula

Contoh penulisan formula

$$L_{\psi_z} = \{t_i \mid v_z(t_i) \le \psi_z\} \tag{1-1}$$

Contoh penulisan secara inline: PV = nRT. Untuk kasus-kasus tertentu, kita membutuhkan perintah "mathit" dalam penulisan formula untuk menghindari adanya jeda saat penulisan formula.

Contoh formula **tanpa** menggunakan "mathit": PVA = RTD

Contoh formula **dengan** menggunakan "mathit": PVA = RTD

1.5 Contoh list

Berikut contoh penggunaan list

- 1. First item
- 2. Second item
- 3. Third item

BAB II

BLOK BEDA HALAMAN

2.1 Membuat algoritma terpisah

Untuk membuat algoritma terpisah seperti pada contoh berikut, kita dapat memanfaatkan perintah *algstore* dan *algrestore* yang terdapat pada paket *algcompatible*. Pada dasarnya, kita membuat dua blok algoritma dimana blok pertama kita simpan menggunakan *algstore* dan kemudian di-restore menggunakan *algrestore* pada algoritma kedua. Perintah tersebut dimaksudkan agar terdapat kesinamungan antara kedua blok yang sejatinya adalah satu blok.

Algorithm 1 Contoh algorima

- 1: **procedure** CREATESET(v)
- 2: Create new set containing v
- 3: end procedure

Pada blok algoritma kedua, tidak perlu ditambahkan caption dan label, karena sudah menjadi satu bagian dalam blok pertama. Pembagian algoritma menjadi dua bagian ini berguna jika kita ingin menjelaskan bagian-bagian dari sebuah algoritma, maupun untuk memisah algoritma panjang dalam beberapa halaman.

- 4: **procedure** ConcatSET(v)
- 5: Create new set containing v
- 6: end procedure

2.2 Membuat tabel terpisah

Untuk membuat tabel panjang yang melebihi satu halaman, kita dapat mengganti kombinasi *table* + *tabular* menjadi *longtable* dengan contoh sebagai berikut.

Tabel 2.1. Contoh tabel panjang

header 1	header 2
foo	bar
foo	bar
foo	bar

foo	bar
foo	bar

2.3 Menulis formula terpisah halaman

Terkadang kita butuh untuk menuliskan rangkaian formula dalam jumlah besar sehingga melewati batas satu halaman. Solusi yang digunakan bisa saja dengan memindahkan satu blok formula tersebut pada halaman yang baru atau memisah rangkaian formula menjadi dua bagian untuk masing-masing halaman. Cara yang pertama mungkin akan menghasilkan alur yang berbeda karena ruang kosong pada halaman pertama akan diisi oleh teks selanjutnya. Sehingga di sini kita dapat memanfaatkan *align* yang sudah diatur dengan mode *allowdisplaybreaks*. Penggunakan *align* ini memungkinkan satu rangkaian formula terpisah berbeda halaman.

Contoh sederhana dapat digambarkan sebagai berikut.

$$x = y^{2}$$

$$x = y^{3}$$

$$a + b = c$$

$$x = y - 2$$

$$a + b = d + e$$

$$x^{2} + 3 = y$$

$$a(x) = 2x$$

$$b_{i} = 5x$$

$$10x^{2} = 9x$$

$$2x^{2} + 3x + 2 = 0$$

$$(2-1)$$

$$5x - 2 = 0$$
$$d = \log x$$
$$y = \sin x$$

BAB III «CHAPTER NAME»

BAB IV «CHAPTER NAME»

BAB V «CHAPTER NAME»

LAMPIRAN

L.1 Sample algorithm

Algorithm 2 Kruskal's Algorithm

```
1: procedure MAKESET(v)
       Create new set containing v
3: end procedure
4:
5: function FINDSET(v)
6:
       return a set containing v
7: end function
8:
9: procedure UNION(u,v)
       Unites the set that contain u and v into a new set
11: end procedure
12:
13: function KRUSKAL(V, E, w)
14:
       A \leftarrow \{\}
       for each vertex v in V do
15:
           MakeSet(v)
16:
       end for
17:
       Arrange E in increasing costs, ordered by w
18:
       for each (u,v) taken from the sorted list do
19:
           if FindSet(u) \neq FindSet(v) then
20:
               A \leftarrow A \cup \{(u, v)\}
21:
               Union(u, v)
22:
           end if
23:
       end for
24:
       return A
25:
26: end function
```

L.2 Sample Python code

```
1 import numpy as np
def incmatrix(genl1, genl2):
   m = len(genl1)
    n = len(gen12)
   M = None #to become the incidence matrix
    VT = np.zeros((n*m, 1), int) #dummy variable
    #compute the bitwise xor matrix
    M1 = bitxormatrix (genl1)
10
    M2 = np.triu(bitxormatrix(gen12),1)
11
12
    for i in range (m-1):
13
      for j in range(i+1, m):
14
        [r, c] = np.where(M2 == M1[i, j])
15
        for k in range(len(r)):
16
          VT[(i)*n + r[k]] = 1;
          VT[(i)*n + c[k]] = 1;
18
          VT[(j)*n + r[k]] = 1;
19
          VT[(j)*n + c[k]] = 1;
20
21
    if M is None:
22
     M = np.copy(VT)
23
    else:
24
     M = np.concatenate((M, VT), 1)
25
26
    VT = np.zeros((n*m,1), int)
27
28
    return M
```

L.3 Sample Matlab code

```
_{\perp} function X = BitXorMatrix(A,B)
2 %function to compute the sum without charge of two vectors
   %convert elements into usigned integers
   A = uint8(A);
   B = uint8(B);
   m1 = length(A);
   m2 = length(B);
   X = uint8(zeros(m1, m2));
    for n1 = 1:m1
11
      for n2 = 1:m2
12
        X(n1, n2) = bitxor(A(n1), B(n2));
13
      end
14
    end
```