

ATTRIBUTSELEKTOREN IN CSS

Selektor	Bezeichnung	Auswahl	Beispiel
[attr]	Attributselektor (Präsenz)	jedes Element, bei dem das Attribut attr vorhanden ist	<element attr="...">

Selektor	Bezeichnung	Auswahl	Beispiel
[attr=wert]	Attributselektor (Attributwert)	jedes Element, bei dem das Attribut attr den Wert wert enthält	<elem attr="wert">
[attr~=wert]	Attributselektor (Attributwert)	jedes Element, bei dem im Attribut attr der Wert wert als allein stehendes Wort vorkommt	<elem attr="abc wert xyz">
[attr =valx]	Attributselektor (Attributwert)	jedes Element, bei dem im Attribut attr der Wert valx am Anfang als eine durch Bindestrich getrennte Zeichenfolge steht	<elem attr="valx-valy">

ATTRIBUTSELEKTOREN IN CSS

Selektor	Bezeichnung	Auswahl	Beispiel
[attr^=wert]	Attributselektor (Teilwert)	jedes Element, bei dem das Attribut attr mit der Textfolge wert anfängt	<elem attr="werter">
[attr\$=wert]	Attributselektor (Teilwert)	jedes Element, bei dem das Attribut attr mit der Textfolge wert endet	<elem attr="endwert">
[attr*=wert]	Attributselektor (Teilwert)	jedes Element, bei dem das Attribut attr die Textfolge wert enthält	<elem attr="bewertung">

Angelehnt an reguläre Ausdrücke