إنفرتر هجين أحادي الطور

SUN-3K-SG04LP1-24-EU-SM1
SUN-3K-SG04LP1-EU-SM1
SUN-3.6/5/6K-SG04LP1-EU-SM2





- شاشة LCD ملونة تعمل باللمس، درجة حماية IP65
- اقتران AC لتحديث نظام الطاقة الشمسية القائم
- أقصى 16 وحدة على التوازي للتشغيل على الشبكة وخارجها التشغيل؛ يدعم توصيل عدة بطاريات على التوازي
- أقصى تيار للشحن/التفريغ 140A
- 6 فترات زمنية لشحن/تفريغ البطارية
- يدعم تخزين الطاقة من مولد الديزل

Deye

رمز السهم: 605117.SH

البيانات الفنية

الموديل	SUN-3K-SG04LP1 -24-EU-SM1	SUN-3K-SG04LP1 -EU-SM1	SUN-3.6K-SG04LP1 -EU-SM2	SUN-5K-SG04LP1 -EU-SM2	SUN-6K-SG04LP1 -EU-SM2
بيانات دخل البطارية					
نوع البطارية	رصاص حمضي أو ليثيوم أيون				
نطاق جهد البطارية (V)	20-30	40-60	40-60	40-60	40-60
أقصى تيار شحن (A)	140	70	90	120	135
أقصى تيار تفريغ (A)	140	70	90	120	135
استراتيجية شحن بطارية الليثيوم	تكيّف ذاتي مع BMS				
عدد مداخل البطارية	1				
بيانات دخل سلاسل الألواح PV					
أقصى قدرة ألواح مسموحة (W)	6000	6000	7200	10000	12000
أقصى قدرة دخل PV (W)	4800	4800	5760	8000	9600
أقصى جهد دخل PV (V)	500				
جهد بدء التشغيل (V)	125				
نطاق جهد MPPT (V)	150-425				
جهد دخل PV المقنن (V)	370				
أقصى تيار تشغيل لدخل PV (A)	18		18+18		
أقصى تيار قصر لدخل PV (A)	27		27+27		
عدد متتبعات MPPT عدد السلاسل لكل متتبع	1/1		2/1+1		
بيانات دخل/خرج AC					
القدرة الفعالة المقننة لدخل/خرج AC (W)	3000		3600	5000	6000
أقصى قدرة ظاهرية لدخل/خرج AC (VA)	3300		3960	5500	6600
التيار المقنن لدخل/خرج AC (A)	13.7/13.1		16.4/15.7	22.8/21.8	27.3/26.1
أقصى تيار لدخل/خرج AC (A)	15/14.4		18/17.3	25/24	30/28.7
أقصى تيار تمرير AC مستمر (من الشبكة للحمل) (A)	35				40
القدرة القصوى اللحظية (خارج الشبكة) (W)	ضعف القدرة المقننة لمدة 10s				
نطاق ضبط معامل القدرة	من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر				
جهد/نطاق الدخل والخرج المقنن (V)	220/230 0.85Un-1.1Un				
تردد/نطاق شبكة الدخل والخرج (Hz)	50/45-55, 60/55-65				
طريقة الربط بالشبكة	L+N+PE				
التشوه التوافقي الكلي للتيار THDi	أقل من 3% (من القدرة الاسمية)				
تيار حقن DC	أقل من 0.5% In				
الكفاءة					
الكفاءة القصوى	97.6%				
الكفاءة الأوروبية	96.5%				
كفاءة MPPT	>99%				
حماية الجهاز					
حمايات مدمجة	حماية من عكس قطبية DC، حماية من زيادة تيار خرج AC، حماية حرارية، حماية من زيادة جهد خرج AC، حماية من قصر خرج AC، مراقبة مكوّن DC، حماية فصل الحمل عند زيادة الجهد، مراقبة تيار أعطال التأريض، قاطع خطأ القوس (اختياري)، مراقبة الشبكة، مراقبة الحماية من التشغيل المنعزل، كشف أعطال التأريض، مفتاح دخل DC، مراقبة معاوقة عزل أطراف DC، كشف التيار المتبقي (RCD)، مستوى الحماية من التدفق				
مستوى الحماية من التدفق	TYPE II(DC), TYPE II(AC)				
الواجهة					
واجهة الاتصال	RS485/RS232/CAN				
وضع المراقبة	GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (اختياري)				
بيانات عامة					
نطاق درجة حرارة التشغيل (°C)	-40 ~ +60 °C ، خفض القدرة فوق 45 °C				
الرطوبة المحيطة المسموحة	0-100%				
الارتفاع المسموح	2000m				
الضجيج (dB)	<30				
درجة الحماية (IP)	IP 65				
طوبولوجيا الإنفرتر	غير معزول				
فئة الجهد الزائد	OVC II(DC), OVC III(AC)				
أبعاد الهيكل (mm) W×H×D	376×470×241.5 (بدون الموصلات والحوامل)				
الوزن (kg)	17.6		19		
نوع التبريد	تبريد طبيعي				
الضمان	5 سنوات / 10 سنوات تعتمد مدة الضمان على موقع التركيب النهائي للإنفرتر، للمزيد يرجى الرجوع إلى سياسة الضمان				
معايير الشبكة	IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105				
معايير السلامة / EMC	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2				

Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd.
Address: No. 26 South YongJiang Road, Daqi, Beilun, NingBo, Zhejiang, China. | Tel: +86 (0)574 86228841 | E-mail: market@deye.com.cn