# إنفرتر هجين ثلاثي الطور

## SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2





- 100 خرج غير متوازن 100% لكل طور؛ أقصى خرج يصل إلى 50% من القدرة المقننة
- اقتران AC لتحديث نظام الطاقة الشمسية القائم
- 10 أقصى 10 وحدات على التوازي للتشغيل المتصل بالشبكة والمنفصل عنها التشغيل؛ يدعم توصيل عدة بطاريات على التوازي
- 350 أقصى تيار شحن/تفريغ 350A
- 48 بطارية جهد منخفض 48V، تصميم بعزل المحول
- 6 فترات زمنية لشحن/تفريغ البطارية
- يدعم تخزين الطاقة من مولد الديزل

Deye

رمز السهم: 605117.SH

# البيانات الفنية

| الموديل | SUN-14K-SG05LP3 -EU-SM2 | SUN-15K-SG05LP3 -EU-SM2 | SUN-16K-SG05LP3 -EU-SM2 | SUN-18K-SG05LP3 -EU-SM2 | SUN-20K-SG05LP3 -EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| **بيانات دخل البطارية** | | | | | |
| نوع البطارية | رصاص حمضي أو ليثيوم أيون | | | | |
| نطاق جهد البطارية (V) | 40-60 | | | | |
| أقصى تيار شحن (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| أقصى تيار تفريغ (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| استراتيجية شحن بطارية الليثيوم | تكيّف ذاتي مع BMS | | | | |
| عدد مداخل البطارية | 1 | | | | |
| **بيانات دخل سلاسل الألواح PV** | | | | | |
| أقصى قدرة دخل (W) PV | 21000 | 22500 | 24000 | 27000 | 30000 |
| أقصى جهد دخل (V) PV | 800 | | | | |
| جهد بدء التشغيل (V) | 160 | | | | |
| نطاق جهد (V) MPPT | 160-650 | | | | |
| جهد دخل PV المقنن (V) | 550 | | | | |
| أقصى تيار تشغيل لدخل (A) PV | 36+20 | | | | |
| أقصى تيار قصر لدخل (A) PV | 54+30 | | | | |
| عدد متتبعات MPPT<br>عدد السلاسل لكل متتبع | 2/2+1 | | | | |
| **بيانات دخل/خرج AC** | | | | | |
| القدرة الفعالة المقننة لدخل/خرج (W) AC | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
| أقصى قدرة ظاهرية لدخل/خرج (VA) AC | 15400 | 16500 | 17600 | 19800 | 22000 |
| التيار المقنن لدخل/خرج (A) AC | 21.3/20.3 | 22.8/21.8 | 24.3/23.2 | 27.3/26.1 | 30.4/29 |
| أقصى تيار لدخل/خرج (A) AC | 21.3/20.3 | 22.8/21.8 | 24.3/23.2 | 27.3/26.1 | 30.4/29 |
| أقصى تيار تمرير AC مستمر (من الشبكة للحمل) (A) | 70 | | | | |
| القدرة القصوى اللحظية (خارج الشبكة) (W) | ضعف القدرة المقننة لمدة 10s | | | | |
| نطاق ضبط معامل القدرة | من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر | | | | |
| جهد/نطاق الدخل والخرج المقنن (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | | | | |
| تردد/نطاق شبكة الدخل والخرج (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | | | | |
| طريقة الربط بالشبكة | 3L+N+PE | | | | |
| التشوه التوافقي الكلي للتيار THDi | أقل من 3% (من القدرة الاسمية) | | | | |
| تيار حقن DC | أقل من 0.5% In | | | | |
| **الكفاءة** | | | | | |
| الكفاءة القصوى | 97.6% | | | | |
| الكفاءة الأوروبية | 97.0% | | | | |
| كفاءة MPPT | >99% | | | | |
| **حماية الجهاز** | | | | | |
| حمايات مدمجة | حماية من عكس قطبية DC، حماية من زيادة تيار خرج AC<br>حماية من زيادة جهد خرج AC، حماية من قصر خرج AC، حماية حرارية<br>مراقبة معاوقة عزل أطراف DC، مراقبة مكوّن DC، مراقبة تيار أعطال التأريض<br>مراقبة الشبكة، مراقبة الحماية من التشغيل المنعزل، كشف أعطال التأريض، مفتاح دخل DC<br>حماية فصل الحمل عند زيادة الجهد، كشف التيار المتبقي (RCD)، مستوى الحماية من التدفق | | | | |
| مستوى الحماية من التدفق | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | | | | |
| **الواجهة** | | | | | |
| واجهة الاتصال | RS485/RS232/CAN | | | | |
| وضع المراقبة | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (اختياري) | | | | |
| **بيانات عامة** | | | | | |
| نطاق درجة حرارة التشغيل (°C) | 60 °C+ ~ 40- ، خفض القدرة فوق 45 °C | | | | |
| الرطوبة المحيطة المسموحة | 0-100% | | | | |
| الارتفاع المسموح | 3000m | | | | |
| الضجيج (dB) | <60 | | | | |
| درجة الحماية (IP) | IP 65 | | | | |
| طوبولوجيا الإنفرتر | غير معزول | | | | |
| فئة الجهد الزائد | OVC II(DC), OVC III(AC) | | | | |
| أبعاد الهيكل (mm) W×H×D | 268.5×750×456 (بدون الموصلات والحوامل) | | | | |
| الوزن (kg) | 50.6 | | | | |
| نوع التبريد | تبريد هوائي ذكي | | | | |
| الضمان | 5 سنوات / 10 سنوات<br>تعتمد مدة الضمان على موقع التركيب النهائي للإنفرتر، للمزيد يرجى الرجوع إلى سياسة الضمان | | | | |
| معايير الشبكة | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002,<br>OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | | | | |
| معايير السلامة / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | | | | |

**Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd.**
Address: No. 26 South YongJiang Road, Daqi, Beilun, NingBo, Zhejiang, China. | Tel: +86 (0)574 86228841 | E-mail: market@deye.com.cn