

تعليمات JavaScript Bootcamp من الدرس 123 إلى 133

[8] تعليمات خاصة ب [Map And Set]

المقاطع المطلوب مشاهدتها

الدرس من رقم 123 إلى رقم 133 من الدورة التعليمية الموجودة [هنا](#)

التكليف 01

- قم بإنشاء Set جديدة باسم setOffNumbers
- قم بإضافة رقم 10 لـ Set أثناء الإنشاء
- قم بإضافة رقم 20 لـ Set في سطر منفصل
- في نفس السطر السابق قم بإضافة عنصر جديد وهو عبارة عن عدد عناصر الـ Set السابقة
- قم بطباعة الـ Set في الـ Console وتأكد أنها مطابقة للمثال التالي
- في سطر واحد فقط منمفل استخدم ما تعلمته لطبع أخر عنصر موجود في الـ Set

JavaScript

```
// Needed Output
Set(3) {10, 20, 2}
2
```

التكليف 02

- لديك Array تحتوي على أسماء أصدقاءك وهناك منهم أسماء مكررة
- المطلوب طباعة الأسماء في الـ Console مرتين أليحدبا وبدون تكرار
- المطلوب عمل الدل بسطر واحد فقط

JavaScript

```
let myFriends = ["Osama", "Ahmed", "Sayed", "Sayed", "Mahmoud", "Osama"];

// Needed Output
(4) ["Ahmed", "Mahmoud", "Osama", "Sayed"]
```

التكليف 03

- لديك Object يحتوي على بياناتك
- المطلوب إستخدام ما تعلمته لتحويل الـ Object لـ Map
- المطلوب في السطر الأول طباعة محتوى الـ Map
- في السطر الثاني تقوم بطباعة عدد عناصر الـ Map
- في السطر الأخير تقوم بفحص هل الـ Map تحتوي على عنصر بإسم role أم لا

JavaScript

```
let myInfo = {
  username: "Osama",
  role: "Admin",
  country: "Egypt",
};

// Needed Output
Map(3) {"username" => "Osama", "role" => "Admin", "country" => "Egypt"}
3
true
```

التكليف 04

- لديك الرقم التالي 100020003000
- المطلوب إستخدام الـ Set + Spread Operator مع ما تعلمته لإدراج برقم 123
- الدل يجب أن يكون في سطر واحد فقط
- ممنوع إستخدام أي أرقام نهائيا
- الناتج النهائي 123 يجب أن يكون Number وليس String

JavaScript

```
let theNumber = 100020003000;

// Needed Output
123
```

التكليف 05

- لديك متغير يحتوي على إسم Elzero
- المطلوب تحويل الـ String لـ Array بخمس طرق مختلفة
- شاهد المثال

JavaScript

```
let theName = "Elzero";

// Needed Output
['E', 'l', 'z', 'e', 'r', 'o']
```

التكليف 06

لدي

- لديك Array تحتوي على مجموعة من الأرقام والحروف
- على حسب عدد الأرقام الموجودة في الـ Array ستقوم بإستدائها بأول أحرف
- الأحرف يمكن أن تتغير فلا تعتمد عليها
- بعض النظر عن مكان الأرقام يجب عليك جعلها دائما تأتي في بداية الـ Array
- عدد الأرقام يمكن أن يتغير لذلك الدل الخاص بك يجب أن يعمل على أي Array
- شاهد كل مثال والـ Output الخاص به
- شاهد في النهاية شرح للفكرة حتى تصل لك بشكل كامل

JavaScript

```
let chars = ["A", "B", "C", "D", "E", 10, 15, 6];

// Needed Output
['A', 'B', 'C', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E']
```

JavaScript

```
let chars = ["A", "B", "C", 20, "D", "E", 10, 15, 6];

// Needed Output
['A', 'B', 'C', 'D', 'A', 'B', 'C', 'E']
```

JavaScript

```
let chars = ["Z", "Y", "A", "D", "E", 10, 1];

// Needed Output
["Z", "Y", "Z", "Y", "A", "D", "E"]
```

لديك الـ Array التالية تحتوي على 3 أرقام

JavaScript

```
let chars = ["A", "B", "C", "D", "E", 10, 15, 6];
```

لذلك بعض النظر عن مكان الأرقام تأكد أنها في بداية الـ Array

JavaScript

```
let chars = [10, 15, 6, "A", "B", "C", "D", "E"];
```

الآن ستقوم بنسخ أول 3 أحرف مكان الأرقام لتظهر النتيجة التالية

JavaScript

```
let chars = ["A", "B", "C", "A", "B", "C", "D", "E"];
```

التكليف 07

- لديك Arrays تحتاج لعمل دمج لها
- المطلوب دمج الـ Arrays بثلاث طرق مختلفة

JavaScript

```
let numsOne = [1, 2, 3];
let numsTwo = [4, 5, 6];

// Needed Output
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

التكليف 08

لدي

- لديك 2 Arrays فيهم أرقام
- المطلوب الرجوع برقم 210
- ممنوع إستخدام الأرقام ولا True ولا False
- ممنوع إستخدام الـ Arrays indexes لأجلب أي رقم من الـ Arrays
- ممنوع إستخدام أي نوع من أنواع الـ Loops ولا الـ Higher Order Functions
- الدل يجب أن يكون في سطر واحد فقط
- إذا إستخدمت length يجب إستخدامها مرة واحدة فقط
- إذا إستخدمت عملية حسابية مسموح لك فقط بعلمة الضرب *

JavaScript

```
let n1 = [10, 30, 10, 20];
let n2 = [30, 20, 10];

// Needed Output
210
```

تسليم ومراجعة الحلول

الحلول النموذجية هي هدية للدايمين يمكنك الإضمام للدايمين تاري جميع الحلول من [هنا](#)

التعليقات

السابق

التعليقات JavaScript Bootcamp من الدرس 115 إلى 122

التعليقات JavaScript Bootcamp من الدرس 134 إلى 146

التالي

2 تعليقات

بعد إزديك حل التكليف 04 من التعليمات عدم استخدام أي إرقام نهائيا وتم استخدام رقم 1 في الـ slice، ممكن أن نستخدم true بدلا عن الرقم واحد الجواب: console.log([...new Set(theNumber + "").sort()).join("").slice(1)); //123 عندئذ إفسار لو سمحت، لماذا لم إستخدام operator + قبل [...new Set]... لم أفهم ما الفائدة منه والجواب نستطيع الحصول عليه بدون، شكرا لك!

أهلا

تم بتسجيل الدخول قبل 20 أغسطس 2024

كتاب بواسطة Amr Khalid Mohamed محمد في الثلاثاء، 20 أغسطس 2024

مطبوع كلامك بالنسبة لـ true وناتسبة الـ Operator علينا التأكد ان التي شرجع رقم "الناتج النهائي 123 يجب أن يكون Number وليس String" شوف console.logTypeof +([...new Set(theNumber + "").sort()).join("").slice(1)]; // Number console.logTypeof [...new Set(theNumber + "").sort()).join("").slice(1)]; // String

أهلا

تم بتسجيل الدخول قبل 21 أغسطس 2024

كتاب بواسطة Elzero في الأربعاء، 21 أغسطس 2024

الترك تعليقا

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقا.

Elzero Courses | Hosting | Strapi

Made With Love By Osama Elzero © 2026

Youtube Facebook Github X Codepen Contact