# تكليفات JavaScript Bootcamp من الدرس 159 إلى 168

[ Date, Generators, Modules ] تكليفات خاصة بـ [ 8 ]

## المقاطع المطلوب مشاهدتها

الدروس من رقم **159** إلى رقم **168** من الدورة التعليمية الموجودة **هنا**

## التكليف 01

- قم بطباعة الثواني والدقائق والساعات والأيام والشهور والسنين من تاريخ ميلادك بإستخدام الوقت
- شاهد النتيجة بالأسفل لتعرف الفكرة المطلوبة
- المطلوب طباعة القيم من تاريخ ميلادك أنت وليس النتيجة بالأسفل

```javascript
// Needed Output

"1247939400 Seconds"
"20798990 Minutes"
"346650 Hours"
"14444 Days"
"481 Months"
"40 Years"
```

## التكليف 02

- قم بطباعة الوقت بعد مرور 10 سنوات من بداية الوقت
- قم بإضافة ثانية واحدة فقط للوقت
- بعض النظر عن ال Time Zone الخاص بك نريد أن يكون الوقت 00:00:01
- شاهد النتيجة بالأسفل لتعرف الفكرة المطلوبة

```javascript
// Needed Output

"Tue Jan 01 1980 00:00:01 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)"
```

## التكليف 03

- في السطر الأول قم بطباعة التاريخ والوقت كاملة الخاص بآخر يوم في الشهر السابق
- في السطر الثاني قم بطباعة إسم الشهر السابق وآخر يوم منه كما في الأسفل
- يجب طباعة الرسالة بنفس الشكل

```javascript
// Needed Output

"Sat Apr 30 2022 18:13:20 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)"
"Previous Month Is April And Last Day Is 30"
```

## التكليف 04

- قم بطباعة تاريخ ووقت ميلادك بـ 3 طرق مختلفة
- طريقة كتابة التاريخ داخل String تعتبر كلها طريقة واحدة وهي String Date
- تأكد أن ال 3 طرق يقوموا بطباعة التاريخ والوقت بنفس القيم كما في الأسفل

```javascript
// Needed Output

"Mon Oct 25 1982 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)"
"Mon Oct 25 1982 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)"
"Mon Oct 25 1982 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)"
```

## التكليف 05

- قم بحساب الوقت اللازم لطباعة من رقم واحد وحتى 99999 في ال Console
- يجب إستخدام ال (Performance.now)
- شاهد الرسالة المطلوب طباعتها بالأسفل
- يجب إزالة الكسور من الرقم وعدم تقريبها

```javascript
// Needed Output

"Loop Took 1921 Milliseconds."
```

## التكليف 06

- قم بإنشاء Generator Function تولد أرقام
- تأكد أنها تطبع الأرقام بنفس ال Pattern كما في الأسفل
- يجب أن تكون الأرقام إلى ما لا نهاية

```javascript
// Write Your Generator Function Here

let generator = gen();

console.log(generator.next()); // {value: 14, done: false}
console.log(generator.next()); // {value: 154, done: false}
console.log(generator.next()); // {value: 404, done: false}
console.log(generator.next()); // {value: 1034, done: false}
console.log(generator.next()); // {value: 1774, done: false}
console.log(generator.next()); // {value: 2714, done: false}
console.log(generator.next()); // {value: 3854, done: false}
console.log(generator.next()); // {value: 5194, done: false}
console.log(generator.next()); // {value: 6734, done: false}
```

## التكليف 07

- لديك إثنين من ال Generators Function
- المطلوب عمل Generator Function تقوم بعمل Delegate لباقي ال Generator Functions
- يجب أن تستخدم ما تعلمته للتعامل مع ال Function الأخيرة لتستلمي القيم المكررة
- شاهد ال Code لترى النتيجة للفهم المطلوب

```javascript
function* genNumbers() {
  yield* [1, 2, 3, 2, 3, 4, 5];
}
function* genLetters() {
  yield* ["A", "B", "B", "B", "C", "D"];
}

// Write Your Generator Function Here

let generator = genAll();

console.log(generator.next()); // {value: 1, done: false}
console.log(generator.next()); // {value: 2, done: false}
console.log(generator.next()); // {value: 3, done: false}
console.log(generator.next()); // {value: 4, done: false}
console.log(generator.next()); // {value: 5, done: false}
console.log(generator.next()); // {value: "A", done: false}
console.log(generator.next()); // {value: "B", done: false}
console.log(generator.next()); // {value: "C", done: false}
console.log(generator.next()); // {value: "D", done: false}
```

## التكليف 08

- لديك السطر الموجود بالأسفل في الملف الرئيسي Main.js عبارة عن Function تقبل ثلاث قيم وتقوم بجمعهم
- قم بإنشاء الملف mod-one.js والذي يحتوي على هذه ال Function التي تأخذ 3 Parameters
- ال Function يجب أن تكون بلا إسم وقم بعمل القيم في الملف لتستطيع إستخدامها في ملف ال main.js
- قم بإنشاء ملف mod-two.js
- إنسخ داخله الثلاث متغيرات الموجودين في الأسفل وقد تقم بالتعديل عليهم أبدا
- قم بمكالمة ما تريد في الملف mod-two.js حتي يعمل ال Code في ملف main.js بشكل سليم

```javascript
// main.js File
console.log(calc(modOne.numOne, modOne.numTwo, modOne.numThree)); // 60

// mod-two.js File
let a = 10; // Do Not Edit Names
let b = 20; // Do Not Edit Names
let c = 30; // Do Not Edit Names
```

## تسليم ومراجعة الحلول

الحلول النموذجية في هذه الدافعين يمكنك الإنضمام للدافعين لتاني جميع الحلول من **هنا**

السابق
تكليفات JavaScript Bootcamp من الدرس 147 إلى 158
التالي
تكليفات JavaScript Bootcamp من الدرس 169 إلى 178

## 4 تعليقات

// حل التكليف 02
بعد إذنك حل التكليف 02
إزاية أوقف تايمر عندي هي
01:00:01
والمفروض
00:00:01



كتب بواسطة Amr Khalil Mohammed في الإثنين، 16 سبتمبر 2024

الرد | قم بتسجيل الدخول الآن

عربية حذا السامة حتى لا تجبت الحلو هي الكونسول وبعدين نفس النتيجة من أخر من جهاز
اسبخ الحلو بس ما هو في الكونسول وشوف هيديك ليه



كتب بواسطة Elzero في الإثنين، 16 سبتمبر 2024

الرد | قم بتسجيل الدخول الآن

عملت بالوقت 01:00:01
عندي التايم زون GMT+0300 بس ما أعتقد له دخل بالوقت
Tue Jan 01 1980 01:00:01 GMT+0300 (Moscow Standard Time)
هذا الناتج بعد إدخال الجور



كتب بواسطة Amr Khalil Mohammed في الإثنين، 16 سبتمبر 2024

الرد | قم بتسجيل الدخول الآن

طبعة الحلول عشان يعم التايم وم كمان ممكن تجربه وتشوف لون عندك يجب تايم زون مختلفة



كتب بواسطة Elzero في الجمعة، 20 سبتمبر 2024

الرد | قم بتسجيل الدخول الآن

## اترك تعليقاً

يجب أن تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً