

[Accueil](#)[Tutoriels](#)[Formations](#)[Blog](#)[Forum](#)[Live Premium](#)

[S'inscrire](#)[Se connecter](#)

## Mettre en place un serveur Web (32/28) : Iptables



# Mettre en place un serveur WebIptables

[Télécharger la vidéo](#)

[32/28chapitre](#)

[ProFTPDufw, Uncomplicated FireWall](#)

Pour débiter

[Introduction](#)

04 min

[Machine virtuelle avec Virtualbox](#)

08 min

[Commandes de bases](#)

29 min

Outils de base

[VIM](#)

06 min

[SSH](#)

14 min

[rsync](#)

20 min

[Tâches récurrents, cron](#)

23 min

[Shell fish](#)

13 min

Serveur HTTP

[Apache](#)

40 min

[Nginx](#)

30 min

PHP

[PHP, Module Apache](#)

20 min

[PHP FPM pour Apache](#)

20 min

[PHP FPM pour Nginx](#)

20 min

NodeJS

[NodeJS et Nginx](#)

17 min

Base de données

[MySQL](#)

15 min

[Redis](#)

08 min

Emails

[postfix, envoi seulement](#)

10 min

HTTPS

[Apache, Let's Encrypt](#)

05 min

[Nginx, Let's Encrypt](#)

31 min

FTP

[ProFTPD](#)

14 min

Sécurité

[Iptables](#)

18 min

[ufw, Uncomplicated FireWall](#)

13 min

[Fail2ban](#)

20 min

[Nginx : Se protéger des attaques Flood](#)

21 min

Pour le confort

[Pimp my shell, Zsh & Tmux](#)

30 min

Déploiement

[Capistrano](#)

45 min

[Capistrano : Déployer Rails avec Puma / Nginx](#)

28 min

[Ansible](#)

56 min

[Tutoriels Mettre en place un serveur Web Iptables](#)

Il y a 4 ans

Par défaut notre serveur peut communiquer librement avec internet. Si un service est mal configuré il pourrait alors être accessible depuis l'extérieur, ce qui n'est évidemment pas une bonne chose. La solution pour remédier

au problème est d'utiliser un parefeu afin de ne laisser ouvert qu'un nombre limité de port. Heureusement pour nous linux dispose d'un système de pare feu intégré : IpTables.

Pour ajouter des règles à IpTables il suffit de taper la commande `iptables` suivie de ce qu'on veut lui faire faire. Nous allons créer un fichier de script afin de regrouper toutes les règles pour ne pas avoir à les retaper à chaque fois. Ce fichier va dépendre de votre configuration mais voici un exemple (si vous avez besoin de plus de détails sur ce que font ces règles, utilisez [explainshell.com](http://explainshell.com)).

```
#!/bin/sh

# On vide les règles déjà existantes
iptables -t filter -F
iptables -t filter -X

# On refuse toutes les connexions
iptables -t filter -P INPUT DROP
iptables -t filter -P FORWARD DROP
iptables -t filter -P OUTPUT DROP
echo "On interdit tout"

# On autorise les connexions déjà établie
iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

# On autorise le loop-back (localhost)
iptables -t filter -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT

# On autorise le ping
iptables -t filter -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p icmp -j ACCEPT

# On autorise le SSH (à adapter suivant votre cas)
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 5896 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 5896 -j ACCEPT

# Si on a un serveur DNS
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT

# NTP (pour avoir un serveur à l'heure)
iptables -t filter -A OUTPUT -p udp --dport 123 -j ACCEPT

# HTTP
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 8443 -j ACCEPT

# FTP
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 20 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 20 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

# MAIL
## SMTP
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
```

```
## POP3
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
## IMAP
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 143 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 143 -j ACCEPT
echo "trafic IMAP sur le port 143 autorisé"
## POP3S
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 995 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 995 -j ACCEPT
```

On va placer ce fichier dans le dossier contenant les scripts de démarrage `/etc/init.d/parefeu`. On va ensuite le rendre exécutable et demander à notre machine de l'exécuter au démarrage (Si vous n'êtes pas sûr de vos règles, vous pouvez exécuter le fichier une fois, si vous vous enfermez dehors vous pourrez redémarrer la machine pour "oublier" les règles)

```
sudo chmod +x /etc/init.d/parefeu
sudo update-rc.d parefeu defaults
```

Et voila le tour est joué !

## Technologies utilisées dans cette vidéo

[SSH](#)



Auteur

[Grafikart](#)

Publicité



---

## 8 Commentaires

Pseudo   
Email

Votre commentaire...

Envoyer



ZerefGG [Il y a environ un an](#) - Répondre

C'est normal d'utiliser --dport pour les connexions sortantes? ex: iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 5896 -j ACCEPT

c'est quoi la difference si je met --sport?

Cordialement



Kandjhur [Il y a 2 ans](#) - Répondre

Bonjour, merci pour cette série de tutos sur Linux. J'ai suivi IPTables et les règles ont bloqué le 'apt-get'. Les sources du sources.list n'étaient plus disponibles. Après recherches, j'ai ajouté deux règles (tcp/udp) sur l'INPUT des sources port 80 (--sport). Cela fonctionne, mais est-ce une bonne manière de faire ? D'autres ont-ils eu ce cas ?



Gael [Il y a 3 ans](#) - Répondre

Super entrée en matière dans la sécurisation de notre cher petit serveur ! Je consulte en parallèle les tutoriels sur Docker, quelqu'un aurait-il réussi à faire cohabiter des iptables en mode "whitelist" comme présenté dans ce tutoriel tout en permettant à des containers Docker de fonctionner correctement ?



mzkd [Il y a 3 ans](#) - Répondre

BTW: chez OVH, si vous avez un VPS/dédié, il ya quelques règles à ajouter pour permettre le monitoring SLA chez eux (permet aux techniciens de la maison d'accéder aux historiques système). Veuillez consulter ce lien : <http://guide.ovh.com/firewall>



crips [Il y a 3 ans](#) - Répondre

Merci pour tous tes supers tutos. Une petite question, si on a suivi tout le tuto à la lettre, comment faire pour désactiver et effacer le fichier parefeu? Et en même temps désactiver toutes les règles mises en place dans ce fichier. Merci d'avance.



weibly [Il y a 4 ans](#) - Répondre

bonjour il faut mettre une en-tête a ton fichier merci pour tout grafikart ;)



LegGohan [Il y a 3 ans](#) - Répondre

Effectivement, sinon Debian sort une erreur missing LSB tags and overrides.

J'ai donc pour ma part ajouté

**BEGIN INIT INFO**

**Provides:** parefeu

**Required-Start:** \$network \$remote\_fs \$syslog

**Required-Stop:** \$network \$remote\_fs \$syslog

**Default-Start:** 2 3 4 5

**Default-Stop:** 0 1 6

**Short-Description:** parefeu

**Description:** parefeu

**END INIT INFO**

juste après #!/bin/sh



girioal [Il y a 4 ans](#) - Répondre

Très bonne entrée en matière !

*Grafikart*

Après avoir appris sur Internet quoi de plus normal que de partager à son tour ? Passionné par le web depuis un peu plus de 14 ans maintenant j'aime partager mes compétences et mes découvertes avec les personnes qui ont cette même passion pour le web



Mes derniers tweets

Un peu de culture générale aujourd'hui avec la découverte de l'algorithme boyer-moore-horspool

<https://t.co/i6HI4YBLEn>

Je propose une nouvelle unité en CSS : le pw / ph. Pour "parent width", cela fonctionnerait comme le vw / vh mais b... <https://t.co/OGF4IH8Pvb>

Mise à jour d'un vieux tutoriel sur la création d'un système de ScrollSpy en JavaScript en se basant cette fois-ci... <https://t.co/hjbFdQY8BP>

- [Me contacter](#)
- [Par email](#)
- [Tchat](#)
- [Chaine youtube](#)
- [A propos](#)
- [Politique de confidentialité](#)

