

HTML Short notes

(i) HTML tags -

- i `<h1></h1>` = for website heading.
- ii `<p></p>` = for write a paragraph.
- iii `
` = for line break.
- iv `` = for Set image in website.
- v. `` = link in website.
- vi. `<title></title>` = for website title.
- vii `` =
for Set width and hieght of image.
- viii `<ol type = 'A'>`
` item 1 `
` item 2 `
`` = for make a list

OR
(ix) $\langle b \rangle \langle /b \rangle$ ~~and~~ $\langle strong \rangle \langle /strong \rangle$ = for bold letters.

(x) $\langle i \rangle \langle /i \rangle$ or $\langle em \rangle \langle /em \rangle$ = for change letters in italic.

(xi) $\langle del \rangle \langle /del \rangle$ = for show cut line in letters.

(xii) $\langle sub \rangle \langle /sub \rangle$ = ^{make} for small letters.

(xiii) $\langle table \rangle \langle /table \rangle$ = to make a table

(xiv) $\langle thead \rangle \langle /thead \rangle$ = make heading in table.

(xv) $\langle tr \rangle \langle /tr \rangle$ = to make row in table.

(xvi) $\langle td \rangle \langle /td \rangle$ = table data

(xvii) $\langle table border = '1' \rangle \langle /table \rangle$ = to make border in table.

(xviii) $\langle label for = " " \rangle \langle /label \rangle$ = for make
 $\langle input type = " " \rangle$ form.

(xix) Placeholder = "" = बिना फॉर्म में नाम के in form. सबमिट
 (xx) required = नहीं होगा।

(xxi) <input type="radio" Name="" id="">

Make radio button.

(xxii) <label for=""> </label>

<select name="" id="">

<option value="1">1</option>

Make dropdown list.

(xxiii) date : <input type="date" name="" id="">

Select date

(xxiv) <label for=""> </label>

<input type="file" name="" id="">

= choose file.

*

<meta name="description" Content=""> =

वेबसाइट के नीचे description लगाने के लिए।

(xxv) `<style> </style>` = इसके अंदर CSS की Coding कर सकते हैं।

Ex. `<style> h1 { color: ; }`

इससे Heading की कलर बदल सकते हैं।

(xxvi) class and ID

class के उपयोग से `<h1>` और `<h1>` को अलग-2 बना सकते हैं।

Ex. `<h1 class = 'heading 1' > This is heading </h2>`

`<h1>` `</h1>`

class को दर्शाने के लिए ~~heading~~ heading 1 का उपयोग करते हैं।

ID के उपयोग से भी दो एक जैसी Heading को अलग-2 दर्शाते हैं।

ID को दर्शाने के लिए `#heading1` उपयोग करेंगे।

class को एक से अधिक बार उपयोग कर सकते हैं।

id को एक बार ही उपयोग करते हैं। पर ये जरूरी नहीं है।

(xxvii) Target_blank → link in new tab.

(xxviii) ~~div~~ → `<div></div>` → इसे किसी भी शब्द या

class सूची को डालकर पूरे div का कलर बदल सकते हैं।

Div इसके की तरह काम करता है। इससे पूरा पंक्ति का कलर बदलेगा।

(xxix) ` ` → ये भी div की तरह काम करता है पर ये सिर्फ शब्द के पंक्ति का कलर बदलता है।

(xxx) copyright → `©`

(xxxi) `< = <p> < </p>`

(xxxii) `> = <p> > </p>`

(xxxiii) `र = <p> ₹ </p>`