



دليل تثبيت خادم التطبيقات وتشغيل النظام

على متصفحات العميل ONYX-IX

Application Server Setup & Client Browsers

إعداد	Ultimate Solutions
المكونات	JDK 7 · WebLogic 10.3.6 · Forms & Reports 11g R2
المتصفحات	Firefox ESR · Microsoft Edge · Avant

نبذة عن الدليل

الجدار الناري وبرامج الحماية، وانتهاء بإعدادات ما بعد التثبيت وتشغيل النظام على متصفحات العميل المختلفة. الإعدادات المسبقة وتثبيت البرامج الأساسية (JDK و WebLogic و Oracle Forms & Reports)، مروراً بإيقاف يجمع هذا الدليل خطوات تجهيز خادم التطبيقات (Application Server) لنظام ONYX-IX، بدءاً من

محتويات الدليل

القسم الأول تجهيز خادم التطبيقات — الإعدادات والبرامج

الإعدادات المسبقة (اسم الجهاز، IP، مجلدات)

إيقاف الجدار الناري والحماية (جديد)

تثبيت JDK ثم WebLogic ثم Forms & Reports

إعدادات ما بعد التثبيت وملفات البيئة

تهيئة التقارير وخوادم التقارير

القسم الثاني تشغيل النظام على المتصفحات

متصفح Mozilla Firefox

متصفح Microsoft Edge

متصفح Avant

القسم الأول

تجهيز خادم التطبيقات

Application Server Installation

البرامج المستخدمة وإصداراتها

الإصدار	البرنامج
jdk-7u76-windows-x64	JDK
jre-8u121 (ليغشتل ا م اطن بسج)	JRE (ةلي م عل ا ةزهج أ ل ل)
wls_10.3.6_generic	Oracle WebLogic
11g (11.1.2.2.0) R2	Oracle Forms & Reports

1 الإعدادات المسبقة

▢ تلميحات أساسية قبل البدء

- اسم جهاز خادم التطبيقات يجب ألا يحتوي على شرطة سفلية (-)؛ مثال صحيح: ERP-IAS.
- اضبط عنوان IPv4 يدويا (Manual IP).
- ألع تفعيل بروتوكول IPv6 من إعدادات بطاقة الشبكة.

(١) إنشاء مجلد Temp ومتغيرات البيئة

TEMP و TMP في متغيرات المستخدم (User variables) ومتغيرات النظام (System variables) ليشيرا إليه:
أنشئ مجلدا باسم temp في مسار قصير، ثم اضبط متغيري

```
C:\temp
TEMP = C:\temp
TMP = C:\temp
```

(٢) إنشاء مجلدات التثبيت

أنشئ المجلدات التالية التي ستثبت فيها البرامج:

```
Java_Home -> D:\oracle\java\jdk
Weblogic_Home -> D:\oracle\ofm\ofr
Forms & Reports -> D:\oracle\ofm\ofr
```

2 إيقاف الجدار الناري والحماية

لماذا هذه الخطوة؟

7001 و 8888) أو التداخل مع عملية التثبيت. أعد تفعيل الحماية وفق سياسة أمن الشبكة بعد اكتمال الإعداد والاختبار. WebLogic وخوادم التطبيقات، يجب إيقاف الجدار الناري وبرامج الحماية مؤقتاً لمنعها من حجب منافذ الاتصال (مثل قبل تثبيت

أولاً: الطريقة الرسومية (Windows Server و Windows العادي)

- 1 افتح لوحة التحكم النظام والأمان جدار حماية Windows Defender.
- 2 من القائمة الجانبية اختر «تشغيل أو إيقاف تشغيل جدار حماية Windows Defender».
- 3 (شبكة المجال Domain، الخاصة Private، العامة Public) اختر «إيقاف تشغيل جدار حماية Windows Defender».
- 4 في كل ملف تعريف اضغط OK لحفظ التغييرات.

Windows Server ملاحظة لخوادم

Windows Security Firewall & «Windows Security Firewall & network protection»، ثم إيقاف المفتاح في كل من Domain و Private و Public network. يمكنك أيضاً الوصول عبر «network protection»

ثانياً: عبر موجه الأوامر (netsh)

بصلاحيات المدير (Run as administrator) ونفذ الأمر التالي لإيقاف الجدار الناري على جميع ملفات التعريف: CMD افتح

```
netsh advfirewall set allprofiles state off
```

للتحقق من الحالة، أو لإعادة التفعيل لاحقاً:

```
netsh advfirewall show allprofiles state :: check status
netsh advfirewall set allprofiles state on :: re-enable
```

ثالثاً: عبر PowerShell

بها من Microsoft (تبقى الخدمة تعمل وتعطل ملفات التعريف فقط). افتح PowerShell بصلاحيات المدير ونفذ: الطريقة الموصى

```
Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -Enabled False
```

للتحقق من الحالة، أو لإعادة التفعيل:

```
Get-NetFirewallProfile | Format-Table Name, Enabled
```

```
Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -Enabled True
```

توصية أمنية

المطلوبة فقط. وإن كان هناك برنامج حماية (Antivirus) من طرف ثالث، أضف مجلدات Oracle إلى قائمة الاستثناءات. الجدار الناري معطلا على بيئة الإنتاج. بدلا من الإيقاف الكامل، يفضل إنشاء قواعد سماح (Allow rules) لمنفذ النظام لا تبقى

3 تسلسل تثبيت البرامج

ثبت البرامج بالترتيب التالي بدقة، فكل برنامج يعتمد على سابقه:

1	JDK
2	WebLogic
3	Oracle Forms & Reports

أولاً: تثبيت JDK

- 1 تثبيت عادي للبرنامج، ثم Next.
- 2 غير مسار التثبيت إلى: D:\oracle\java\jdk. ثم Next.
- 3 اضغط Close بعد اكتمال التثبيت.

ثانياً: تثبيت WebLogic

شغل ملف WebLogic عبر Java بالأمر التالي (أو بالنقر المزدوج واختيار تشغيله بـ Java):

```
D:\oracle\java\jdk\bin\java -jar D:\myfiles\wls1036_generic.jar
```

- 1 اضغط Next في شاشة الترحيب.
- 2 حدد مجلد Middleware Home: D:\oracle\ofm\ofr ثم Next.
- 3 في شاشة Register for Security Updates: ألقِ تفعيل خيار تحديثات الأمان (unchecked) ثم Continue.
- 4 اختر نوع التثبيت Typical ثم Next.
- 5 في شاشة JDK Selection اختر مسار JDK: D:\oracle\java\jdk.
- 6 التثبيت (يفضل أسماء قصيرة): WLS في D:\oracle\ofm\ofr\wls و Coherence في D:\oracle\ofm\ofr\coh حدد مواقع.
- 7 راجع ملخص التثبيت ثم Next.
- 8 في شاشة الإكمال: ألقِ تفعيل Run Quickstart ثم Done.

□ اكتمل تثبيت WebLogic

تأكد من ظهور رسالة Installation is complete قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.

ثالثاً: تثبيت Oracle Forms & Reports 11g R2

شغل برنامج التثبيت بصلاحيات المدير (Run as administrator)، ثم اتبع:

1

شاشة الترحيب: Next.

2

اختر Skip Software Updates ثم Next.

3

اختر Install and Configure ثم Next.

4

انتظر فحص المتطلبات (Prerequisite Checks) حتى 100% ثم Continue.

شاشة مواقع التثبيت (Installation Location):

```
Middleware Home : D:\oracle\ofm\ofr
Oracle Home Directory : as1
WebLogic Server Loc. : D:\oracle\ofm\ofr\wls
Oracle Instance Loc. : D:\oracle\ofm\ofr\asinst1
Oracle Instance Name : asinst1
```

شاشة المجال (Select Domain):

```
WebLogic Username : ultimate
Domain Password : <DOMAIN_PWD>
Domain Name : ultimate
Domain Location : D:\oracle\ofm\ofr\user_projects\domains
```

بقية خطوات Forms & Reports

- 1 شاشة Specify Security Updates: ألع التفعيل (uncheck) ثم Next.
- 2 شاشة Configure Components: فعل الكل (Check all) وألع تفعيل Clustered.
- 3 شاشة Configure Ports: اختر Auto Port Configuration.
- 4 شاشة Specify Proxy Details: اختر Do Not Use Proxy Settings.
- 5 شاشة Application Identity Store: ألع تفعيل Use Application Identity Store.
- 6 راجع ملخص التثبيت (Installation Summary) ثم اضغط Install.
- 7 انتظر اكتمال شاشة Configuration Progress، ثم Done.

ملاحظة حول الذاكرة

فحص المتطلبات ومرحلة التهيئة وقتا طويلا نسبيا. لا تقاطع العملية حتى تكتمل جميع خطوات Configuration Tools. قد يستغرق

4 إعدادات ما بعد التثبيت

(١) ملف TNSNAMES

عدل ملف tnsnames في المسار التالي وأضف تعريف الاتصال بقاعدة البيانات:

```
D:\oracle\ofm\ofr\asinst1\config\TNSNAMES.ORA

ONYXW =
(DESCRIPTION =
(AADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = <DB_IP>)(PORT = 1521))
(CONNECT_DATA =
(SERVER = DEDICATED)
(SERVICE_NAME = <DB_SERVICE>)
)
)
```

(٢) استبدال ملفات تهيئة IX

الملفات تشمل: مجلدات webutil، وملفات formsweb و registry و frmwebar و webutil.cfg وملفات java: استبدال ملفات تهيئة النظام (الخاصة بـ IX) في مساراتها.

- في مجلد config الخاص بـ WLS_FORMS (انتبه لـ Hostname و envFile في النسختين العربية والإنجليزية). استبدال ملف formsweb.cfg
- استبدال ملف registry في مجلد forms\registry.
- استبدال مجلدات webutil في as\forms\webutil.
- استبدال ملف frmwebar.res في as1\forms.
- استبدال ملف webutil.cfg في asinst1\config\FormsComponent\forms\server.
- ضع ملفات java في as1\forms\java (استبدل frmwebutil.jar بنسخته وأضف بقية ملفات jar).

٣) إنشاء مجلدات النظام وملفات البيئة (env)

forms, IX (...)، ثم جهز ملفي البيئة اللذين يحويان مسارات Oracle و Forms و Reports وإعدادات :nls_lang أنشئ مجلدات نظام reports, lib, othr

```
# env files path:
...\WLS_FORMS\applications\formsapp_11.1.2\config
# Arabic file: ONYXW.env
NLS_LANG = ARABIC_SAUDI ARABIA.AR8MSWIN1256
# English file: ONYXW_EN.env
NLS_LANG = AMERICAN_AMERICA.AR8MSWIN1256
SRVRURL = ERP-IAS # app server name
RPRTSRVR = onyx-iax_rprt # reports server name
DB_NM = ONYXW
```

env طريقة مختصرة لتجهيز ملفات

باسم ONYXW_EN.env وعدل NLS_LANG إلى الإنجليزية. تحقق أن كل المسارات تطابق مواقع البرامج بعد التثبيت. وانسخ المسارات من ONYXW.env والصقها، ثم أعد التسمية إلى ONYXW.env واحفظ. كرر بنسخة انسخ ملف Default.env ثم افتح النسخة، وعلق سطر FORMS_PATH،

٤) تشغيل التقارير العربية دون أخطاء

- أعد تسمية webutil.pll إلى webutil_old.pll في مجلد forms\as1.
- استبدل ملف fontui.ali في مجلد COMMON\tools\frcommon\FRComponent.

5 تهيئة التقارير وخوادم التقارير

(١) تفعيل أوامر الويب في `rwsvlet`

عدل ملف `rwsvlet.properties` في مجلد تهيئة `WLS_REPORTS` وأضف السطر التالي:

```
D:\...\WLS_REPORTS\applications\reports_11.1.2\configuration\rwsvlet.properties

<webcommandaccess>L2</webcommandaccess>
```

(٢) إنشاء خوادم تقارير النظام

Start WebLogic Admin Server، ثم افتح CMD ونفذ أمر إنشاء خادم تقارير لكل وحدة مصرح بها على حدة: الهدف: توزيع حمل التقارير على أكثر من خادم تقارير. أولاً شغل

```
D:\oracle\ofm\ofr\asinst1\bin\opmnctl createcomponent \
-adminUsername ultimate -adminHost ERP-IAS -adminPort 7001 \
-oracleHome D:\oracle\ofm\ofr\as1 \
-oracleInstance D:\oracle\ofm\ofr\asinst1 \
-instanceName asinst1 \
-componentName onyx-iax_rpvt_gnr \
-componentType ReportsServerComponent
```

كرر الأمر لكل وحدة مع تغيير `componentName` (مثلاً `onyx-iax_rpvt_adm`). الوحدات المتاحة:

```
gnr stp adm gls inv aps ars
prl fng hrs mrp fas pos
```

القيم المرجعية

اسم WebLogic: ultimate · اسم خادم التطبيقات: ERP-IAS · خادم تقارير الوحدة العامة: `onyx-iax_rpvt_gnr`.

القسم الثاني تشغيل النظام على المتصفحات

Running Onyx-IX on Client Browsers

النوافذ المنبثقة (Pop-up Blocker)، وتفعيل إضافة Java، وإضافة رابط النظام. هذا القسم يغطي ثلاثة متصفحات. يعمل نظام ONYX-IX عبر تقنية Java Forms، ويحتاج إلى إعدادات خاصة في كل متصفح: إيقاف حاجب

ملاحظة حول الرابط

ضع رابط النظام الخاص بك بصيغة: `[http://[APP_SERVER_IP]:8888/forms/frmservlet?config=[cfg]`

1 متصفح Mozilla Firefox

(١) إلغاء النسخة القديمة والتثبيت

- 1 أُلغ تثبيت أي نسخة قديمة: Mozilla Firefox و Mozilla Maintenance Service.
- 2 حمل نسخة Firefox ESR المعتمدة وثبتها.
- 3 اختر نوع التثبيت Custom، وحدد مجلد التثبيت.
- 4 في مكونات التثبيت الاختيارية: أُلغ تفعيل Install Maintenance Service.
- 5 أكمل التثبيت واضغط Finish.

(٢) إعدادات المتصفح

افتح Firefox ثم القائمة Options ▢ وطبق التالي:

- تبويب Advanced ▢ Update: فعل «Never check for updates» لمنع التحديث التلقائي.
- تبويب Content ▢ Pop-ups: أُلغ تفعيل «Block pop-up windows».
- القائمة Add-ons ▢ Plugins: اختر «Always Activate» على إضافة Java (نسخة 121).

▢ تهانينا

أصبح بإمكانك الآن فتح رابط نظام ONYX-IX على متصفح Mozilla Firefox.

2 متصفح Microsoft Edge

يعتمد تشغيل النظام على Edge على وضع توافق Internet Explorer:

1

افتح Edge ثم القائمة (...) ⌵ Settings.

2

افتح تبويب Default browser.

3

في خيار «Allow sites to be reloaded in Internet Explorer mode» اختر Allow.

4

أعد تشغيل المتصفح إن طلب ذلك.

5

اضغط Add ثم أضف رابط النظام لتشغيله في وضع IE.

ملاحظة

بعد إضافة الرابط والسماح بوضع IE، يمكنك فتح رابط ONYX-IX على Edge ويظهر النظام كما في المتصفحات الأخرى.

3 متصفح Avant

(١) التثبيت

1

حمل متصفح Avant من الرابط المعتمد.

2

ثبت البرنامج (Install) ثم أنه المعالج (Finish).

(٢) الإعدادات (خيارات)

افتح Avant ثم القائمة □ خيارات (Options)، وطبق التالي:

- تبويب الصفحة الرئيسية (Main page): الصق رابط النظام ليفتح تلقائياً مع المتصفح.
 - تبويب خيارات الاستعراض (View Options): ألق تفعيل خيار حجب الصفحات المنبثقة.
 - تبويب حاجب المنبثقات (Pop-up Block): تأكد من عدم تفعيل «تمكين حاجب المنبثقات».
- بعد ضبط الإعدادات، افتح أيقونة Avant ليفتح النظام مباشرة.

4 إنشاء اختصار على سطح المكتب

تنطبق هذه الخطوات على المتصفحات الثلاثة (Firefox و Edge و Avant) لإنشاء اختصار يفتح النظام مباشرة:

- 1 انقر بالزر الأيمن على اختصار المتصفح واختر Properties.
- 2 في خانة Target، اترك مسافة بعد المسار الأصلي ثم الصق رابط النظام، واضغط OK.
- 3 يمكنك الآن فتح النظام مباشرة من الاختصار.

Example Target field after editing:

```
"C:\...\browser.exe" http://<APP_SERVER_IP>:8888/forms/frmservlet?config=<cfg>
```

اكتمل الدليل

Ultimate التي تشمل: تثبيت Oracle Linux 8.9، وتثبيت Oracle Database 21c، وتثبيت ORDS/APEX/SSL. جاهزا ونظام ONYX-IX قابلا للتشغيل على متصفحات العميل المختلفة. هذا الدليل جزء من سلسلة أدلة Ultimate Solutions بهذا يكون خادم التطبيقات