

```
1 0.000000      10.16.15.176      128.119.245.12      TCP      78      60916→80 [SYN,
ECN, CWR] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1240 WS=32 TSval=447814502 TSecr=0 SACK_PERM=1
Frame 1: 78 bytes on wire (624 bits), 78 bytes captured (624 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: Apple_d9:7a:de (3c:15:c2:d9:7a:de), Dst: IETF-VRRP-VRID_0f (00:00:5e:00:01:0f)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.16.15.176, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 60916, Dst Port: 80, Seq: 0, Len: 0
  Source Port: 60916
  Destination Port: 80
  [Stream index: 0]
  [TCP Segment Len: 0]
  Sequence number: 0      (relative sequence number)
  Acknowledgment number: 0
  Header Length: 44 bytes
  Flags: 0x0c2 (SYN, ECN, CWR)
  Window size value: 65535
  [Calculated window size: 65535]
  Checksum: 0xf33a [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  Urgent pointer: 0
  Options: (24 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), Window scale, No-Operation
(NOP), No-Operation (NOP), Timestamps, SACK permitted, End of Option List (EOL)
```