Nachhaltigkeitsinformation

Lignodur SolvoGuard 885



Technische Daten

Bestimmte Verwendung Beschichtungsstoff

Dichte ca. 0.95-1,3 g/cm³

Verbrauch ca. 80-120 ml/m²

Glanzgrad seidenmatt

Inhaltsstoffe

Produktcode/GISCODE BSL20

Topfkonservierer enthalten

Filmkonservierer enthalten

VOC-Gehalt nach RL

2004/42/EG

400 g/l

nein

VOC-Gehalt LEED (less water) 400 g/l

Wasserverdünnbar nach

2004/42/EG

Blei, Cadmium, Chrom VI nicht enthalten (kein Rezepturbestandteil)

Stand: 05.05.2022



Gebäudezertifizierung

DGNB (Version 2018)

Nr.	Einsatzort	Produkttyp	Betrachtete Stoffe	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
1	Beschichtungen auf nicht mineralischen Untergrün- den: Metalle, Holz, Kunst- stoffe (bau- und werksei- tig)	Gemeint sind dekorative flüssige Beschichtungsstoffe: Lacke/ Lasuren mit Grundbeschichtungsstoffen. Ausgenommen sind Effektbeschichtungen (z.B. Metalliclacke)	VOC				
31	Filmkonservierte Produkte und mit Bioziden behan- delte Waren	Holzschutzmittel, Außen- putze, Fassadenbeschich- tungen, Klebstoffe, Beläge	Biozide z. B. Algizide, Fungizide, Motten- schutzmittel	ja	ja	ja	ja
33	Hinweis für die werkseitige Verarbeitung: Das Produkt ist frei von Blei, Cadmium und Chrom VI						

LEED

Kategorie LEED v4 EQ Credit Low-Emitting Materials (SCAQMD Rule 1113)

Shellac-Pigmented

VOC-Limit 550 g/l

Limit erfüllt ja

Sonstiges	
Sonetidae	// = = = = n

,				
Credit MR 4	Recyclinganteil (aus Endnutzerquellen)	> %	0 %	
	Recyclinganteil (aus produktionsrelevanten Quellen)	> %	0 %	
Credit MR 5	Regionale Materialien (Umkreis von 800 km)	> %	67,4 %	
	Produktionsort	Brillux GmbH & Co. KG Weseler Straße 401 48163 Münster Deutschland		

Anmerkung

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen. Diese Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Praxismerkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt gültig. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

Brillux Weseler Straße 401 48163 Münster Tel. +49 251 7188-0 Fax +49 251 7188-105 info@brillux.de www.brillux.de

