pr200 Manual Instalación

@Moises Muñoz

- Requisitos de sistema:
- ▼ Procesador: Procesador a 1 GHz
- ▼ RAM: 512 MB
- ▼ Espacio en disco duro: 500 KB
- ▼ 2 GB RAM
- ▼ Conexión a Internet
- Requisitos Server
- ▼ Es necesario contratación de un VPS (servidor virtual privado)
- ▼ Instalar S.O. Ubuntu
- ▼ No es necesario la Instalación de depencias de servidor pues ya vienen en la configuración de los contenedores de docker, Mirar pr200_server_dockeralpine.pdf
- Entramos el servidor :

```
MOI@EQ-600 MINGW64 ~/Desktop
$ ssh ubuntu@pr200.newflow.tech
Welcome to Ubuntu 18.04.5 LTS (GNU/Linux 5.4.0-1060-aws x86_64)

* Documentation: https://help.ubuntu.com

* Management: https://landscape.canonical.com

* Support: https://ubuntu.com/advantage

System information as of Fri Dec 10 19:50:29 UTC 2021

System load: 0.0 Users logged in:
```

 Creo carpeta proyectos en el home y clonamos el repositorio del proyecto, cargando clave de acceso al repositorio si es necesario.

```
:~/proyectos_cuatrohoras $ eval `ssh-agent -s`
Agent pid 24253
:~/proyectos_cuatrohoras $ ssh-add ~/.ssh/github_rsa
Identity added: /home/ubuntu/.ssh/github_rsa (MOI@EQ-600)
:~/proyectos_cuatrohoras $ git clone git@github.com:moimu/pr200.git
Cloning into 'pr200'...
remote: Enumerating objects: 496, done.
remote: Counting objects: 100% (496/496), done.
remote: Compressing objects: 100% (308/308), done.
remote: Total 496 (delta 217), reused 424 (delta 149), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (496/496), 31.20 MiB | 28.68 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (217/217), done.
:~/proyectos_cuatrohoras $ ls -la
total 12
drwxrwxr-x 3 ubuntu ubuntu 4096 Dec 10 19:53 .
drwxr-xr-x 13 ubuntu ubuntu 4096 Dec 10 19:50 ..
drwxrwxr-x 5 ubuntu ubuntu 4096 Dec 10 19:53 pr200
```

construimos los contenedores docker pr200/docker

```
#remoto
$ docker-compose build
```

```
:~/proyectos_cuatrohoras $ cd pr200/
:~/proyectos_cuatrohoras/pr200 (fase1) $ cd docker/
:~/proyectos_cuatrohoras/pr200/docker (fase1) $ docker-compose build
```

Levantamos los contenedores en oculto con la bandera -d

```
#remoto
$ docker-compose up -d
```

```
:~/proyectos_cuatrohoras/pr200/docker (fase1) $ docker-compose up -d
Recreating mysql-pr200 ... done
Recreating php-pr200 ... done
Recreating apache-pr200 ... done
:~/proyectos_cuatrohoras/pr200/docker (fase1) $ |
```

 Ejecución de composer, en contenedor php si es necesario y docker no cacheo datos en el servidor.

```
#remoto
$ docker exec -ti php-pr200 sh
$ composer dump-autoload
```

```
:~/proyectos_cuatrohoras/pr200/docker (fase1) $ docker exec -ti php-pr200 sh
/var/www/html # composer dump-autoload
Generating autoload files
Generated autoload files
/var/www/html # |
```

• Listo dispondremos del servicio que nos brinda la aplicación.

https://pr200.newflow.tech/index.php

Datos colaborativos.



• O bien los datos prueba.

