2026/2027

Desarrollo Web en Entorno Servidor

DWES

MOISÉS ALBERTO DOMÍNGUEZ CRUZ
IES LOS SAUCES – DAW2

TEMA 1 DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR

EJERCICIOS 2
1. Protocolos de comunicaciones: IP, TCP, HTTP, HTTPS 2
2. Modelo cliente-servidor 4
3. Métodos de petición HTTP/HTTPS 6
4. URI/URL/URN 7
5. Modelo multicapa 9
6. Front-end / Back-end 11
7. Tipos de web 12
8. Componentes de una aplicación web 14
9. Programas en cliente y servidor 15
10. Lenguajes lado servidor 17
11. Plataforma XAMPP 18
12. Uso de JVM y JDK 19
13. IDE más utilizados 19
14. Servidores HTTP/HTTPS 20
15. Apache HTTP vs Apache Tomcat 21
16. Navegadores 22
17. Generadores de documentación 23
18. Repositorios y control de versiones 24
19. Propuesta Entorno de Desarrollo 25
20. Propuesta Entorno de Explotación 25
21. CMS y ERP 25
22. Presentación de Arquitectura: Desarrollo elegido: MEAN 25
GLOSARIO DE TÉRMINOS RELACIONADOS CON DWES 26

EJERCICIOS

1. Protocolos de comunicaciones: IP, TCP, HTTP, HTTPS


Los protocolos de comunicaciones son los encargados de determinar cómo deben circular los mensajes dentro de una red. Son conjuntos de normas que permiten la comunicación entre ordenadores, estableciendo la forma de identificación de estos en la red, la forma de transmisión de los datos y la forma en que la información debe procesarse.

IP → (Internet Protocol) es un conjunto de números que identifica, de manera lógica y jerárquica, a un dispositivo que utilice el protocolo o que corresponde al nivel de red del modelo TCP/IP.




TCP → (Transmission Control Protocol) es un protocolo de red que permite que dos anfitriones (hosts) se conecten e intercambien flujos de datos. El rol de TCP es garantizar que los paquetes se entreguen de forma confiable y sin errores, con un sistema de recibo que permite al cliente y servidor garantizar la recepción mutua de datos.


HTTP → (Transmission Control Protocol) es un protocolo de red que permite que dos anfitriones (hosts) se conecten e intercambien datos. El rol del protocolo TCP es garantizar que los paquetes se entreguen de forma confiable y sin errores, con un sistema que permite al cliente y servidor garantizar la recepción mutua de datos (puerto 80).



HTTPS → (Hypertext Transfer Protocol Secure) es igual que el protocolo HTTP, pero esta se transmite de forma segura. Esto se consigue mediante un cifrado basado en SSL/TLS para crear un canal cifrado entre cliente y servidor (puerto 443).



2. Modelo cliente-servidor



El modelo de arquitectura cliente-servidor se basa en el envío de una petición por parte del cliente hacia un servidor que permanece a la escucha en un puerto determinado. Al recibir la solicitud, el servidor la procesa y devuelve una respuesta que contiene el recurso solicitado o, en su defecto, un código de estado y mensaje de error.

Se utiliza el protocolo HTTP/HTTPS tanto en la petición como en la respuesta.

Tipos de arquitecturas cliente servidor:

- **Arquitectura de dos capas**

Se utiliza para describir los sistemas cliente servidor en donde el cliente solicita recursos y el servidor responde directamente a la solicitud con sus propios recursos.

- **Arquitectura de tres capas**

Existe un nivel intermediario en la arquitectura generalmente compartida por un cliente que es el que solicita los recursos equipados con una interfaz de usuario o mediante un navegador web.

La capa del medio es denominada software intermedio cuya tarea es proporcionar los recursos solicitados pero que requiere de otro servidor para hacerlo. La última capa es el servidor de datos que proporciona al servidor de aplicaciones los datos necesarios para poder procesar y generar el servicio que solicito el cliente en un principio.

- **Arquitectura N capas**

La arquitectura anterior, en tres niveles, es potencialmente una arquitectura en N capas ya que puede estar compuesto por N servidores donde cada uno de ellos muestra un servicio específico.

¿Cuál es su relación con las aplicaciones web?

Cualquier aplicación web que queramos desarrollar va a necesitar utilizar un servidor que haga uso del protocolo http o https, y un cliente que realice la petición, es decir, el modelo cliente-servidor.

El cliente (Navegador) hace una petición de una página al servidor web. Este servidor web tiene código programado en un lenguaje de programación (PHP). El servidor procesa este documento y el resultado es la devolución en formato HTML al cliente.

Enlace de interés: https://www.arsys.es/blog/todo-sobre-la-arquitectura-cliente-servidor

3. Métodos de petición HTTP/HTTPS

GET: Solicitar y obtener un recurso al servidor.

POST: Enviar datos al servidor para crear o procesar un recurso (ej. enviar un formulario).

Otros métodos de petición conocidos:

PUT / PATCH: Actualizar recursos totales o parciales.


DELETE: Eliminar un recurso del servidor.

HEAD: Solicita una respuesta.

TRACE: Solicita al servidor un mensaje de vuelta.

OPTIONS: Devuelve los métodos HTTP para una URL especifica.

CONNECT: Utilizado para acceder a un host.



4. URI/URL/URN

URI un sistema que ha sido diseñado para nombrar y localizar los recursos de la web de manera unívoca.

La estructura genérica de un URI se describe a continuación:

[protocolo][nombre_del_equipo][ruta_directorios][archivo]

Protocolo: También llamado esquema URL, este componente especifica el protocolo que se requiere utilizar para acceder al documento o recurso.

Nombre del equipo: (Habitualmente un nombre de dominio o una dirección IP) donde el contenido está alojado.

Ruta de directorios: Una secuencia de directorios separados por barras que define la ruta a seguir en la computadora para llegar al archivo.

Archivo: El nombre del archivo que contiene al recurso.

Ejemplo de un URI con todas sus partes etiquetadas:



No es requerida la utilización de todas estas componentes para conformar un URI válido. Muchos URIs pueden tener sólo algunas de estas partes presentes (o ninguna) y aún ser válidas.

Algunos ejemplos de URIs válidos:


- Nombre de la computadora: `195.156.123.1` Directorios: `/backup/` (sin protocolo; sin archivo)
- Protocolo: `http://` Nombre de la computadora: `yeahyeah.com` `/` (sin directorios; sin archivo)
- Directorios: `/john/trabajo/` Archivo: `reporte.odt` (sin protocolo; sin nombre de la computadora)
- Archivo: `index.html` (sin protocolo; sin nombre de computadora; sin directorios)
- `/` (sin protocolo; sin nombre de computadora; sin directorios; sin archivo)

Su relación con HTTP es directa, ya que las URL indican al navegador a qué servidor y qué archivo exacto solicitar mediante peticiones HTTP.



5. Modelo multicapa

El modelo de desarrollo de aplicaciones multicapa divide el software en capas: Capa de Presentación (interfaz de usuario), Capa de Lógica de negocio (procesamiento de reglas y servidor web) y Capa de Datos (Bases de datos). Facilita el mantenimiento, seguridad y escalabilidad.



- Capa de presentación:

Presenta el sistema al usuario, le comunica la información y captura la información del usuario en un proceso. Esta capa se comunica únicamente con la capa de negocio. Sus características principales son:

- Recoge la información del usuario y la envía al servidor (cliente).
- Manda información a la capa de proceso para su procesado.
- Recibe los resultados de la capa de proceso.
- Generan la presentación.
- Visualizan la presentación al usuario (cliente).

- Capa de negocio:

Es donde residen los programas que se ejecutan, reciben las peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el proceso. Esta capa se comunica con la capa de presentación, para recibir las solicitudes y presentar los resultados. Si la aplicación se comunica con otros sistemas que actúan en conjunto, lo hace mediante esta capa. También se comunica con la capa de datos para obtener información existente o ingresar nuevos datos. Sus características principales son:

- Recibe la entrada de datos de la capa de presentación.
- Interactúa con la capa de datos para realizar operaciones.
- Manda los resultados procesados a la capa de presentación.

- Capa de datos:

Aqui residen los datos y es la encargada de acceder a los mismos. Está formada por uno o más gestores de bases de datos que realizan todo el almacenamiento de datos, reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de información desde la capa de negocio. Para ello se utilizan APIs como pueden ser JDBC, de bajo nivel para acceder a las diferentes fuentes de datos.

Sus características principales son:

- Almacena los datos.
- Recupera datos.
- Mantiene los datos.
- Asegura la integridad de los datos.




6. Front-end / Back-end

El modelo de división funcional en aplicaciones web, divide en dos partes las aplicaciones web, Front-end y Back-end.

Front-end: Es el conjunto de páginas que ven la gran mayoría de los usuarios (autenticado o no), en esta parte se incluyen partes como la visualización del sitio web, la interfaz de usuario o el diseño web.

Back-end: Es un conjunto de páginas dinámicas que utilizan las personas que producen el contenido y las administradoras de la página web.

Es donde se encuentra la lógica del servidor, se combina la información encontrada y se transforma.



Enlace de interés: https://es.wikipedia.org/wiki/Front_end_y_back_end

7. Tipos de web


Estática: Es una página web en la cual el contenido no varía. El usuario se limita a obtener dicha información sin poder interactuar con la página web.

Una página web estática está compuesta por archivos HTML individuales por cada página que son pre generados y presentados al usuario a través del navegador de la misma forma.

Dinámica: Pagina web que permite crear aplicaciones dentro de la propia web, dando una mayor interactividad con el cliente.

Una página web dinámica incluye aspectos que se caracterizan por la interactividad y la funcionalidad, por ejemplo, los usuarios pueden interactuar con la información que se presenta en la página gracias a las instrucciones creadas a través de los lenguajes de programación y la base de datos sobre la que está construida.

Los sitios web dinámicos basan su comportamiento y funcionalidad en dos tipos de programación, front-end (del lado del cliente) y back-end (del lado del servidor). Las instrucciones del lado del cliente es código JavaScript que se ejecuta en el navegador. Mientras que las instrucciones que se ejecutan del lado del servidor son instrucciones escritas en lenguajes de scripting o programación, como .Net, PHP, Java... y que son ejecutadas para crear lo que el usuario ha solicitado en su interacción con la página.



Aplicación Web: Conjunto de herramientas que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web mediante un navegador, dicha página almacenara la información del usuario en su servidor.

Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador web como cliente ligero, a la independencia del sistema operativo, así como a la facilidad para actualizar y mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar software a miles de usuarios potenciales.


Se pueden dividir en tres capas:

- Capa del navegador o presentación
- Capa del servidor o negocio
- Capa de persistencia o de datos.

Mashup: Es una aplicación web híbrida que combina servicios de diversas páginas web en una sola para ofrecer un nuevo servicio, se basan en utilizar contenido de terceros a través de fuentes o interfaces públicas.

Las empresas pueden crear experiencias innovadoras sin que los usuarios tengan que salir de sus páginas web. A su vez, las fuentes de mashup logran una mayor visibilidad que si sus servicios solo se ofrecieran a través de su página web.

Son distintos dueños, creando así un ecosistema completa.



8. Componentes de una aplicación web

Una aplicación web esta compuesta por diferentes componentes que hacen posible su funcionamiento de manera correcta y eficiente.

Componentes:

- Servidor web: Su función es recibir las peticiones que le manda el cliente (navegador) y enviarles el recurso o página que solicitan , el servidor web conoce que procedimiento seguir para mostrar la página web o que módulo es el encargado de ejecutar el código.
- Módulo encargado de ejecutar el código: Es el encargado de interpretar el código escrito en cualquier lenguaje de programación y generar la página web, el módulo está integrado con el servidor web y dependerá del lenguaje de programación que utilicemos.
- Sistema gestor de base de datos: Este componente o módulo no es estrictamente necesario, pero normalmente se utiliza en todas las aplicaciones web que necesitan grandes cantidades de datos.
- Lenguajes de programación (Ficheros): Los utilizaremos para desarrollar nuestras aplicaciones web.
- Aplicación: Herramienta la cual sirve para que los usuarios la utilicen para acceder al servidor web.

9. Programas en cliente y servidor

Cliente: Se utilizan navegadores —Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.—, que se comunican con los servidores e interpretan lenguajes tipados como HTML y CSS, y JavaScript o TypeScript. (en rojo los no vistos).

Lenguajes y tecnologías del lado de cliente
HTML: Lenguaje de marcas que indica la estructura de los contenidos de una página.
CSS: Da estilo a las páginas añadiendo márgenes, colores o tipografías.
JavaScript: Lenguaje que crea pequeños programas que realizan acciones dentro de una página web. Se insertan en HTML mediante la etiqueta <script>.

Servidor: Ejecuta procesos de negocio y acceso a datos. Lenguajes: PHP, Java, C#, Ruby.

Lenguajes y tecnologías del lado del servidor
CGI: El sistema más antiguo para páginas dinámicas. Algo desfasado en la actualidad. Se suele utilizar Perl, aunque también en C, C++ o Visual Basic.
Perl: Lenguaje interpretado y extensible, se conecta muy bien con otros lenguajes.
ASP: Tecnología de Microsoft para páginas dinámicas de servidor. Se escribe en la propia página web con VBScript o JScript (Javascript de Microsoft).
PHP (Hypertext Preprocessor): Lenguaje rápido e independiente de la plataforma con una gran librería de funciones y una extensa documentación.
JSP (JavaServer Pages): Tecnología que permite crear páginas de servidor en lenguaje Java. Es multiplataforma.

Base de datos: Almacenan información necesaria para las aplicaciones. Los sistemas gestores de bases de batos las administran mediante queries. Ejemplos son MariaDB, MySQL o MongoDB, que se diferencia de las anteriores en que su almacenamiento de datos no es relacional.

Categoría	**Descripción**	**Instrucciones**
DDL—Data Definition Language	Especifican el esquema de la base de datos.	-create -alter -drop -rename
DML — Data Manipulation Language	Modifican la información almacenada.	-insert -update -delete -select
DCL —Data Control Language	Controlan los permisos de acceso a los datos.	-grant -revoke
TCL — Transaction Control Language	Llevan a cabo grupos de tareas.	-commit -rollback -savepoint

10. Lenguajes lado servidor

PHP: De los más utilizados actualmente, es de código abierto y muy rápido. Es fácil de aprender y multiplataforma. Permite establecer conexión con todo tipo de bases de datos, como Oracle o MySQL. El servidor, no obstante, no delega tareas al lado del cliente.

Java / C#: Altamente implantados en entornos corporativos, muy robustos y tipados.

JavaScript: Alta adopción moderna para operaciones asíncronas y de tiempo real.

Python: Creciente popularidad gracias a la inteligencia artificial y a frameworks como Django.

11. Plataforma XAMPP

Paquete de software libre que agrupa de forma preconfigurada un servidor web Apache, base de datos MariaDB, y los lenguajes PHP y Perl (en sistemas multiplataforma "X").

Permite crear entornos de desarrollo web locales muy rápidamente.

componentes principales de XAMPP:

Apache: Es el servidor web más popular en internet, Apache es la aplicación de servidor web que procesa y entrega el contenido web al cliente.

MySQL: Es el sistema gestor de base de datos más popular y de codigo abierto. Esta implementado en websites de aficionados hasta plataformas profesionales como WordPress. Cada aplicación web, ya sea simple o compleja, requiere una base de datos para almacenar los datos que recoge.

PHP: Es un lenguaje de script del lado del servidor que hace funcionar algunas de las páginas web más famosas del mundo, como WordPress o Facebook. Es de código abierto, relativamente fácil de aprender, y funciona perfectamente con MySQL, lo que lo ha hecho una opción muy popular para los desarrolladores web.


Perl: Es un lenguaje de programación dinámico y de alto nivel que se usa ampliamente en la programación de redes, la administración de sistemas, etc. Aunque menos popular para el desarrollo web, Perl tiene un montón de aplicaciones específicas.

12. Uso de JVM y JDK

JVM (Java Virtual Machine) es un software que actúa como un intérprete y un entorno de ejecución para las aplicaciones Java.

DK (Java Development Kit) es un paquete de software que incluye todas las herramientas necesarias para desarrollar aplicaciones Java.

JDK también incluye el JRE y por lo tanto el JVM, solo estará presente en el entorno de desarrollo al tratarse de la principal herramienta de escritura y prueba de aplicaciones Java.



JDK = JRE + Development Tools
JRE = JVM + Library Classes

13. IDE más utilizados

Visual Studio Code (el más popular y versátil, multilenguaje), IntelliJ IDEA (dominante en desarrollo Java), PhpStorm (líder de pago para PHP) y Eclipse/NetBeans (clásicos).

Todos ellos soportan múltiples lenguajes de programación como Java, PHP, C++, Python..., aunque algunos deben ser descargados vía plugin. También suelen incluir un intérprete o un compilador de código.

14. Servidores HTTP/HTTPS

Nginx (alto rendimiento, servidor de proxy inverso, gran implantación actual), Apache HTTP (muy extendido, uso de módulos .htaccess) e Cloudflare (red de entrega de contenido, servicios de seguridad de Internet y servicios de servidores de nombres de dominio distribuidos).

Web Servers

Most popular web servers

© W3Techs.com	usage	change since 1 August 2026
1. Cloudflare Server	30.9%	+1.9%
2. Nginx	30.9%	-0.6%
3. Apache	22.0%	-1.1%
4. LiteSpeed	14.5%	-0.5%
5. Node.js	7.2%	+0.4%

percentages of sites

Fastest growing web servers since 1 August 2026

© W3Techs.com	sites
1. Cloudflare Server	358.3
2. Node.js	80.5
3. Google Servers	7.7

daily increase of number of sites per million

15. Apache HTTP vs Apache Tomcat

Apache HTTP es un servidor web generalizado de contenidos (estáticos y dinámicos como PHP).

Apache Tomcat es un servidor web que contiene servlets específicamente diseñado para desplegar aplicaciones web desarrolladas en Java (JSP/Servlets).

Algunas diferencias son:

- La diferencia fundamental es que Tomcat proporciona contenido dinámico en Java, mientras que el propósito principal del servidor web Apache es simplemente servir contenido estático como HTML, imágenes, audio y texto.
- Tomcat se creó específicamente para aplicaciones Java, mientras que Apache es un servidor HTTP de propósito general. Puedes utilizar Apache junto con diferentes lenguajes de programación (PHP, Python, Perl, etc.) con la ayuda del módulo de Apache apropiado al lenguaje.
- En cuanto a velocidad, Apache HTTP es más rápido que Apache Tomcat en lo que a las páginas web estáticas se refiere.

Enlaces de Interés:


Apache Tomcat vs Apache HTTP

Apache HTTP

Apache Tomcat

16. Navegadores

Google Chrome (líder absoluto), Safari (dominante en ecosistema Apple), Microsoft Edge (ganando usuarios corporativos) y Mozilla Firefox (basado en software libre y privacidad).



Google Chrome: Rápido, sencillo e intuitivo. Tiene una fuerte seguridad, con actualizaciones automáticas. Como inconveniente consume demasiados recursos del PC.

Safari: Es el navegador que se suele utilizar en los Mac. Su sencillez le da estabilidad y eficiencia, aunque tampoco es el más rápido. La falta de actualizaciones hace que tenga menos seguridad.

Mozilla Firefox: Es uno de los más veteranos. Tiene actualizaciones constantes y su funcionamiento es estable. Es fácil de personalizar con extensiones.

Microsoft Edge: Es la alternativa más modernizada de Microsoft a Internet Explorer. Está más actualizado y es más rápido. Consume pocos recursos del PC.

Opera: También es veterano. Similar a Google Chrome, con un apartado para guardar páginas web. Tan personalizable como Chrome o Firefox.

Internet Explorer: Está actualmente obsoleto y por lo tanto tiene muchos problemas de seguridad. Su velocidad tampoco destaca.

17. Generadores de documentación

Estándares oficiales para el etiquetado de documentación.

Etiquetas PHPDOC.

Programas para generar html.

18. Repositorios y control de versiones

Un repositorio de software es un lugar de almacenamiento centralizado, el cual se utiliza para guardar, organizar software, código fuente y sus versiones.

Son herramientas de software que ayudan a los equipos de software a gestionar los cambios en el código fuente del software.

GIT: Sistema de control de versiones distribuido y de código abierto, es el sistema CVS más utilizado.

- Historial de cambios: Permite crear commits que son instantáneas del proyecto.
- Ramificación: Permite crear ramas para poder trabajar de forma aislada.
- Flexibilidad: Es compatible con diversos flujos de trabajo.
- Velocidad y rendimiento.

Subversion: Sistema de control de versiones centralizado que permite rastrear los cambios en archivos y directorios, almacenar un historial de versiones y gestionar el trabajo colaborativo.

19. Propuesta Entorno de Desarrollo

20. Propuesta Entorno de Explotación

21. CMS y ERP

Sistema de gestión de contenidos (explicar).

Planificador de recursos empresariales (explicar).

Enfoque.

Poner ejemplos.

Diferencias.

22. Presentación de Arquitectura: Desarrollo elegido: MEAN

GLOSARIO DE TÉRMINOS RELACIONADOS CON DWES

Protocolos TCP/IP. Socket: TCP/IP es la suite de reglas de comunicación en red. Un Socket es un punto de conexión en red que empareja una dirección IP y un puerto.

Protocolo HTTP/HTTPS: Reglas de transferencia para hipertexto en la web. HTTPS incluye cifrado TLS.

HTML: Lenguaje de marcado para la estructura de la web.

XML: Lenguaje de marcado extensible para definir reglas de datos.

JSON: Formato de texto ligero y fácil de leer usado para intercambio de datos modernos (APIs).

Lenguajes embebidos en HTML: Lenguajes como PHP que se pueden incrustar entre etiquetas de HTML para generar la web final antes de enviarla.

Arquitecturas y Frameworks: Las arquitecturas (ej. MVC) definen el patrón de diseño. Los frameworks (ej. Laravel, Spring) son entornos de trabajo prefabricados que agilizan programar bajo esa arquitectura.

ERP / CMS: Software web empresarial general (ERP) o software web gestor de publicaciones (CMS).

PHP: Acrónimo recursivo de "PHP: Hypertext Preprocessor". Lenguaje para crear webs dinámicas desde el servidor.

IDE / Navegador / Repositorio: Herramienta integral de desarrollo (IDE), visor web del cliente (Navegador) y base de datos de control del código fuente de un proyecto (Repositorio).

Entornos de Desarrollo / Explotación: El desarrollo es el entorno local donde el programador prueba errores. La explotación (producción) es el servidor real público al que se conectan los clientes.

Gestión de configuración / Control de cambios: Metodologías sistemáticas para manejar las actualizaciones y corregir bugs en la aplicación sin romper lo existente.

Web Services y AJAX: Los Web Services proveen integración de máquinas vía web (REST/SOAP). AJAX permite interactuar con el servidor y refrescar información en la pantalla del usuario sin recargar toda la pestaña.

Aplicaciones basadas en microservicios / Multicapa: En lugar de tener una sola aplicación gigante (monolito multicapa), los microservicios dividen cada funcionalidad en pequeños programas que se conectan entre sí.

SaaS (Software as a Service): Distribución de software donde el cliente no lo instala, sino que lo consume bajo demanda alojado en la nube del proveedor.

Control de acceso y Validación de entrada: Procesos de ciberseguridad. Autenticar roles y filtrar que los datos que escribe el usuario no contengan código malicioso para el servidor (como inyecciones SQL).

Posicionamiento: Prácticas para que la aplicación web aparezca en los primeros puestos de los buscadores.

Historia y Filosofías de desarrollo: Evolución histórica de la web y uso de marcos de trabajo para entregar software funcional rápidamente.