FUNCIONES Y MÉTODOS PHP

Proyectos Tema 3 y Tema 4

1. Funciones de Control y Variables (Tema 3 y Tema 4)

Función / Método	Descripción	Documentación Oficial
isset()	Comprueba si una variable está definida y no es null.	php.net
empty()	Comprueba si una variable está vacía (cadenas vacías, ceros, null, arrays vacíos).	php.net
htmlspecialchars()	Convierte caracteres especiales en entidades HTML para evitar ataques XSS.	php.net
date()	Formatea la fecha y hora local del servidor.	php.net
floatval()	Obtiene el valor decimal (float) de una variable.	php.net
str_replace()	Reemplaza todas las apariciones de una cadena de búsqueda por otra.	php.net
number_format()	Formatea un número con los millares y decimales agrupados.	php.net
DateTime::__construct()	Inicializa una nueva instancia de fecha y hora.	php.net
DateTime::format()	Devuelve la fecha formateada según el formato especificado.	php.net

2. Métodos de Validación de Formularios (Librería)

Método de Validación	Descripción y Parámetros Principales	Uso Habitual
comprobarAlfabetico($texto, $max, $min, $obl)	Valida cadenas alfabéticas permitiendo espacios y caracteres estándar.	Nombres, descripciones de departamentos.
comprobarEntero($numero, $max, $min, $obl)	Valida que el valor introducido sea un número entero dentro de un rango.	Cantidades, códigos numéricos.
comprobarFloat($numero, $max, $min, $obl)	Valida números decimales estándar con punto o coma.	Valores numéricos decimales generales.
comprobarFloatMonetario($numero, $max, $min, $obl)	Valida números decimales específicos de tipo monetario con formato de dos decimales.	Volumen de negocio, precios, importes.
comprobarFloatMonetarioES($numero, $max, $min, $obl)	Valida números decimales monetarios adaptados al formato español.	Sueldos, importes económicos.
validarFecha($fecha, $max, $min, $obl)	Valida formatos de fecha correctos según los límites establecidos.	Fechas de alta, fechas de baja, fecha de nacimiento.
validarTelefono($telefono, $obl)	Valida formatos de números de teléfono estándar.	Teléfonos de contacto.
validarElementoEnLista($elemento, $aOpciones)	Valida que el valor seleccionado pertenezca a un array de opciones permitidas.	Desplegables (Estado Civil).

3. Funciones de Sistema de Archivos y Directorios (Tema 4)

Función / Método	Descripción	Documentación Oficial
file_exists()	Comprueba si un archivo o directorio existe en el servidor.	php.net
mkdir()	Crea un nuevo directorio con los permisos especificados (ej. 0777).	php.net
dirname()	Devuelve la ruta de la carpeta madre o superior de un archivo.	php.net
realpath()	Devuelve la ruta absoluta canónica normalizada de un archivo/directorio.	php.net

4. Funciones y Métodos de Base de Datos - PDO (Tema 4)

Método PDO / PDOStatement	Descripción	Documentación Oficial
PDO::__construct()	Crea una nueva instancia de conexión a la base de datos usando DSN, usuario y contraseña.	php.net
PDO::setAttribute()	Configura un atributo de PDO (como activar excepciones con ATTR_ERRMODE).	php.net
PDO::prepare()	Prepara una sentencia SQL para su ejecución con marcadores de posición (?).	php.net
PDOStatement::execute()	Ejecuta una consulta previamente preparada pasando un array de parámetros.	php.net
PDOStatement::fetchObject()	Recupera la siguiente fila de un conjunto de resultados como un objeto.	php.net

PDOStatement::rowCount()	Devuelve el número de filas afectadas o devueltas por la consulta.	php.net
PDO::query()	Ejecuta una sentencia SQL directamente y devuelve un objeto PDOStatement.	php.net
PDO::exec()	Ejecuta una sentencia SQL de acción y devuelve el número de filas afectadas.	php.net
PDO::beginTransaction()	Desactiva el autocommit e inicia una transacción en la base de datos.	php.net
PDO::commit()	Confirma y consolida los cambios realizados durante una transacción activa.	php.net
PDO::rollBack()	Revierte o deshace todos los cambios de una transacción si ocurre un error.	php.net
PDOException::getCode()	Obtiene el código numérico o alfanumérico del error de base de datos.	php.net
PDOException::getMessage()	Obtiene el texto descriptivo del error devuelto por la base de datos.	php.net

5. Manipulación de Ficheros XML - DOMDocument (Tema 4)

Método DOM	Descripción	Documentación Oficial
DOMDocument::__construct()	Inicializa un nuevo documento XML en memoria.	php.net
DOMDocument::createElement()	Crea un nuevo nodo de tipo elemento con el nombre de etiqueta especificado.	php.net
DOMDocument::createTextNode()	Crea un nuevo nodo de tipo texto para asignarlo dentro de una etiqueta XML.	php.net
DOMNode::appendChild()	Crea un nodo hijo y lo añade al elemento padre.	php.net
DOMDocument::save()	Guarda el documento XML en un archivo del servidor.	php.net
DOMDocument::load()	Carga un documento XML desde un archivo.	php.net
DOMDocument::getElementsByTagName()	Devuelve una lista con todos los elementos con el nombre de etiqueta dado.	php.net