GUÍA DE FUNCIONES Y CLASES PHP

Desarrollo Web en Entorno Servidor (DWES)

Índice

1. Funciones nativas de PHP 2

1.1. Comprobación y conversión de variables 2

1.2. Tratamiento de cadenas y números 2

1.3. Fecha y hora 3

1.4. Sistema de archivos y directorios 3

1.5. Lectura y escritura de ficheros 3

1.6. Codificación JSON 4

2. Clases nativas de PHP 4

2.1. Clase DateTime 4

2.2. Clase PDO 5

2.3. Clase PDOStatement 6

2.4. Clase PDOException 6

2.5. Clase DOMDocument 7

2.6. Clase DOMNode 7

3. Librería de validación de formularios 8

1. Funciones nativas de PHP

1.1. Comprobación y conversión de variables

Funciones para saber si una variable existe, si tiene contenido y para convertir su tipo.

Función	Descripción	Documentación oficial
isset()	Comprueba si una variable está definida y no es null.	isset()
empty()	Comprueba si una variable está vacía (cadenas vacías, ceros, null, arrays vacíos).	empty()
floatval()	Obtiene el valor decimal (float) de una variable.	floatval()

1.2. Tratamiento de cadenas y números

Funciones para limpiar, reemplazar y dar formato a textos y cantidades.

Función	Descripción	Documentación oficial
htmlspecialchars()	Convierte caracteres especiales en entidades HTML para evitar ataques XSS.	htmlspecialchars()
str_replace()	Reemplaza todas las apariciones de una cadena de búsqueda por otra.	str_replace()
number_format()	Formatea un número con los millares y decimales agrupados.	number_format()

1.3. Fecha y hora

Función procedural para obtener la fecha actual con formato. Para trabajar con objetos, ver la clase DateTime.

Función	Descripción	Documentación oficial
date()	Formatea la fecha y hora local del servidor.	date()

1.4. Sistema de archivos y directorios

Funciones para comprobar, crear y resolver rutas de archivos y carpetas en el servidor.

Función	Descripción	Documentación oficial
file_exists()	Comprueba si un archivo o directorio existe en el servidor.	file_exists()
mkdir()	Crea un nuevo directorio con los permisos especificados (ej. 0777).	mkdir()
dirname()	Devuelve la ruta de la carpeta madre o superior de un archivo.	dirname()
realpath()	Devuelve la ruta absoluta canónica normalizada de un archivo/directorio.	realpath()

1.5. Lectura y escritura de ficheros

Funciones para leer o guardar el contenido completo de un fichero de una sola vez.

Función	Descripción	Documentación oficial
file_get_contents()	Lee el contenido completo de un fichero a una cadena de texto (para importar JSON).	file_get_contents()
file_put_contents()	Escribe datos directamente en un fichero (utilizado para guardar el JSON en /tmp/).	file_put_contents()

1.6. Codificación JSON

Funciones para convertir datos de PHP a JSON y viceversa.

Función	Descripción	Documentación oficial
json_encode()	Codifica un valor de PHP en formato JSON (soporta flags como JSON_PRETTY_PRINT).	json_encode()
json_decode()	Decodifica un string de JSON convirtiéndolo en un valor o array de PHP.	json_decode()

2. Clases nativas de PHP

2.1. Clase DateTime

Representa una fecha y hora como objeto y permite darle formato.

Método	Descripción	Documentación oficial
DateTime::__construct()	Inicializa una nueva instancia de fecha y hora.	DateTime::__construct()
DateTime::format()	Devuelve la fecha formateada según el formato especificado.	DateTime::format()

2.2. Clase PDO

Gestiona la conexión con la base de datos, la ejecución de sentencias y las transacciones.

Método	Descripción	Documentación oficial
PDO::__construct()	Crea una nueva instancia de conexión a la base de datos usando DSN, usuario y contraseña.	PDO::__construct()
PDO::setAttribute()	Configura un atributo de PDO (como activar excepciones con ATTR_ERRMODE).	PDO::setAttribute()
PDO::query()	Ejecuta una sentencia SQL directamente y devuelve un objeto PDOStatement.	PDO::query()
PDO::exec()	Ejecuta una sentencia SQL de acción y devuelve el número de filas afectadas.	PDO::exec()
PDO::prepare()	Prepara una sentencia SQL para su ejecución con marcadores de posición.	PDO::prepare()
PDO::beginTransaction()	Desactiva el autocommit e inicia una transacción en la base de datos.	PDO::beginTransaction()
PDO::commit()	Confirma y consolida los cambios realizados durante una transacción activa.	PDO::commit()
PDO::rollBack()	Revierte o deshace todos los cambios de una transacción si ocurre un error.	PDO::rollBack()

2.3. Clase PDOStatement

Representa una sentencia preparada y el conjunto de resultados que devuelve.

Método	Descripción	Documentación oficial
PDOStatement::execute()	Ejecuta una consulta previamente preparada pasando un array de parámetros.	PDOStatement::execute()
PDOStatement::fetchObject()	Recupera la siguiente fila de un conjunto de resultados como un objeto.	PDOStatement::fetchObject()
PDOStatement::rowCount()	Devuelve el número de filas afectadas o devueltas por la consulta.	PDOStatement::rowCount()

2.4. Clase PDOException

Excepción que lanza PDO cuando se produce un error en la base de datos.

Método	Descripción	Documentación oficial
PDOException::getCode()	Obtiene el código numérico o alfanumérico del error de base de datos.	PDOException::getCode()
PDOException::getMessage()	Obtiene el texto descriptivo del error devuelto por la base de datos.	PDOException::getMessage()

2.5. Clase DOMDocument

Representa un documento XML completo: permite crearlo, cargarlo, recorrerlo y guardarlo.

Método	Descripción	Documentación oficial
DOMDocument::__construct()	Inicializa un nuevo documento XML en memoria.	DOMDocument::__construct()
DOMDocument::load()	Carga un documento XML desde un archivo.	DOMDocument::load()
DOMDocument::createElement()	Crea un nuevo nodo de tipo elemento con el nombre de etiqueta especificado.	DOMDocument::createElement()
DOMDocument::createTextNode()	Crea un nuevo nodo de tipo texto para asignarlo dentro de una etiqueta XML.	DOMDocument::createTextNode()
DOMDocument::getElementsByTagName()	Devuelve una lista con todos los elementos con el nombre de etiqueta dado.	DOMDocument::getElementsByTagName()
DOMDocument::save()	Guarda el documento XML en un archivo del servidor.	DOMDocument::save()

2.6. Clase DOMNode

Clase base de todos los nodos del árbol XML (elementos, textos...).

Método	Descripción	Documentación oficial
DOMNode::appendChild()	Crea un nodo hijo y lo añade al elemento padre.	DOMNode::appendChild()

3. Librería de validación de formularios

Métodos estáticos de la librería propia de validación. Parámetros comunes: $max y $min marcan los límites y $obl indica si el campo es obligatorio.

Método de validación	Descripción y parámetros	Uso habitual
comprobarAlfabetico($texto, $max, $min, $obl)	Valida cadenas alfabéticas permitiendo espacios y caracteres estándar.	Nombres, descripciones de departamentos.
comprobarEntero($numero, $max, $min, $obl)	Valida que el valor introducido sea un número entero dentro de un rango.	Cantidades, códigos numéricos.
comprobarFloat($numero, $max, $min, $obl)	Valida números decimales estándar con punto o coma.	Valores numéricos decimales generales.
comprobarFloatMonetario($numero, $max, $min, $obl)	Valida números decimales específicos de tipo monetario con formato de dos decimales.	Volumen de negocio, precios, importes.
comprobarFloatMonetarioES($numero, $max, $min, $obl)	Valida números decimales monetarios adaptados al formato español.	Sueldos, importes económicos.
validarFecha($fecha, $max, $min, $obl)	Valida formatos de fecha correctos según los límites establecidos.	Fechas de alta, fechas de baja, fecha de nacimiento.
validarTelefono($telefono, $obl)	Valida formatos de números de teléfono estándar.	Teléfonos de contacto.
validarElementoEnLista($elemento, $aOpciones)	Valida que el valor seleccionado pertenezca a un array de opciones permitidas.	Desplegables (Estado Civil).