



Actividad 3

Entrega

- **Fecha y hora:** Miércoles 24 de septiembre del 2025, a las 22:00
- **Lugar:** repositorio personal, rama main.
- **Github classroom:** [link a repositorio personal](#)

Objetivo

- **Aprender** a configurar workflows en Github Actions.
- **Entender** cómo automatizar chequeos de calidad de código.
- **Trabajar** con llamadas HTTP dentro de un pipeline.
- **Modificar** archivos directamente desde un pipeline.

1. Descripción

En esta actividad, vas a trabajar con Github Actions para automatizar tareas comunes en un flujo de desarrollo moderno. Implementarás un workflow que:

- Ejecuta un **linter** automáticamente sobre el código base (Ejercicio Limpieza) para asegurar que sigue un estilo consistente.
- Obtiene un personaje aleatorio de la [API de Rick and Morty](#) cada vez que se ejecuta el workflow.
- Muestra la información de ese personaje (foto, nombre, ID, especie, estado y origen) en el `README.md`.
- Actualiza la versión del `README.md` cada vez que se ejecuta el workflow.

2. Instrucciones

1. En la carpeta `.github/workflows/` crea un archivo llamado `main.yml`.
2. Configura un workflow que se dispare en el siguiente evento:
 - `push`
3. El workflow debe ejecutar las siguientes tareas:

1. Linting

- Si estás trabajando en JavaScript, usa `eslint`.

- Asegúrate de que el linter falle el pipeline si encuentra errores.

2. Obtener personaje aleatorio

- El workflow debe hacer un **GET** a la API de Rick and Morty para obtener un personaje aleatorio.
- El GET debe responder con **código 200**; si no, el workflow debe fallar.
- Debe extraer los siguientes datos del personaje:
 - ◇ Foto (imagen)
 - ◇ Nombre
 - ◇ ID
 - ◇ Especie
 - ◇ Estado
 - ◇ Origen

3. Modificar README

- El workflow debe modificar automáticamente el `README.md` para mostrar la información del personaje obtenido en una sección especial.
- Cada vez que se ejecute el workflow, la información del personaje debe actualizarse con uno nuevo aleatorio.

4. Actualizar versión

- Este `README.md` contiene un campo de versión como el siguiente:
`Versión actual: v1.0.1`
- Tu workflow debe actualizar automáticamente este número de versión siguiendo el esquema `v<major>.<minor>.<patch>`, por ejemplo: `v1.0.1`, `v1.1.0`, etc.
- Para simplificar, puedes incrementar siempre el patch (`v1.0.0` → `v1.0.1`).

3. Consideraciones Importantes

- **Tiempo máximo de ejecución:** Tu workflow debe completarse en **menos de 3 minutos**. Si se excede ese tiempo, la actividad **no se considerará válida**.

```
timeout 180s tu-comando-aqui
```

- **Ejecución manual:** Puedes agregar el siguiente bloque al inicio de tu archivo `main.yml` para permitir ejecutar el workflow de forma manual desde la interfaz de GitHub:

```
on:
  workflow_dispatch:
```

4. Requisitos

A continuación, se detallan los requisitos que debes cumplir para obtener el puntaje máximo en esta actividad.

1. El workflow corre correctamente al hacer `push`.
2. No se excede el tiempo máximo de ejecución.
3. Se ejecuta un linter y el pipeline falla si hay errores.
4. Se obtiene un personaje aleatorio de la API de Rick and Morty y se actualiza el `README.md` con su información (foto, nombre, ID, especie, estado y origen).
5. El número de versión en este archivo se actualiza automáticamente en cada ejecución.

Para que un requisito se considere como “cumplido”, deberás seguir estrictamente lo que se indica en su descripción.

5. Ejemplo

A continuación tienes un ejemplo de cómo debería quedar tu README después de correr la action:

Personaje del dia



Pizza-person -- ID:424 -- Especie: Humanoid -- Estado: Alive -- Origen: Earth (Pizza Dimension)

6. Asignación de Puntaje

El puntaje que obtendrás en esta actividad se calculará a partir del porcentaje de requisitos que hayas cumplido. En la siguiente tabla, podrás observar la distribución del puntaje.

Puntaje	Porcentaje de requisitos logrados	Logro
1 punto	100 %	Completamente logrado
0.5 puntos	50 % a 99 %	Parcialmente logrado
0 puntos	<50 %	No logrado