เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (ตัวอย่าง DEMO)

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) | CAS 68476-85-7 | Rev. 4

1. ข้อมูลเกียวกับสารเคมี

ชือผลิตภัณฑ์	ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
ชือภาษาอังกฤษ	Liquefied petroleum gas (LPG)
เลขทีเอกสาร	DM-SDS-023
ผู้ใช้งาน	บริษัท ตัวอย่าง อินดัสทรี จำกัด (ฝ่ายผลิต)

2. การระบุความเป็นอันตราย

คำสัญญาณ	Danger
สัญลักษณ์	ไวไฟ, ก๊าซภายใต้ความดัน

3. องค์ประกอบ

Propane	CAS 74-98-6 30-50%
Butane	CAS 106-97-8 50-70%

4. มาตรการปฐมพยาบาล

การสูดดม	ย้ายผู้ป่วยออกจากบริเวณทีก๊าซรั่วสู่ทีอากาศบริสุทธิ์ ให้ออกซิเจนหากหายใจลำบาก
การสัมผัสผิวหนัง	กรณีสัมผัสก๊าซเหลวเย็นจัด ให้แช่บริเวณทีสัมผัสในน้ำอุ่น ห้ามถู และพบแพทย์
การสัมผัสดวงตา	ล้างตาด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที
การกลืนกิน	ไม่ใช่ทางรับสัมผัสทีคาดว่าจะเกิดขึน

5. มาตรการผจญเพลิง

จุดวาบไฟ	-104°C
ละอองน้ำ	ใช้ละอองน้ำหล่อเย็นถังก๊าซจากระยะปลอดภัย
โฟม	ไม่เหมาะสม
ผงเคมีแห้ง	ใช้ได้หลังปิดวาล์วหยุดการรั่วไหล
คาร์บอนไดออกไซด์	ใช้ได้หลังปิดวาล์วหยุดการรั่วไหล

6. มาตรการจัดการเมือมีการหกรั่วไหล

การปฏิบัติ	ปิดวาล์วหากทำได้อย่างปลอดภัย อพยพคนในรัศมี 100 เมตร ตัดแหล่งจุดติดไฟ และระบายอากาศ

8. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

PPE	แว่นตานิรภัย, รองเท้านิรภัย, ถุงมือ

16. ข้อมูลอืนๆ

หมายเหตุ	เอกสารนีสร้างขึนเพือสาธิตระบบเท่านัน ไม่ใช่ SDS จริง

DEMO ONLY · NOT A REAL SAFETY DATA SHEET