เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (ตัวอย่าง DEMO)

ออกซิเจน (อัดความดัน) | CAS 7782-44-7 | Rev. 4

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี

ชื่อผลิตภัณฑ์	ออกซิเจน (อัดความดัน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	Oxygen, compressed
เลขที่เอกสาร	DM-SDS-028
ผู้ใช้งาน	บริษัท ตัวอย่าง อินดัสทรี จำกัด (ฝ่ายซ่อมบำรุง)

2. การระบุความเป็นอันตราย

คำสัญญาณ	Danger
สัญลักษณ์	สารออกซิไดซ์, ก๊าซภายใต้ความดัน

3. องค์ประกอบ

Oxygen	CAS 7782-44-7 ≥ 99.5%

4. มาตรการปฐมพยาบาล

การสูดดม	ย้ายผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ก๊าซรั่วสู่ที่อากาศบริสุทธิ์ ให้ออกซิเจนหากหายใจลำบาก
การสัมผัสผิวหนัง	กรณีสัมผัสก๊าซเหลวเย็นจัด ให้แช่บริเวณที่สัมผัสในน้ำอุ่น ห้ามถู และพบแพทย์
การสัมผัสดวงตา	ล้างตาด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที
การกลืนกิน	ไม่ใช่ทางรับสัมผัสที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

5. มาตรการผจญเพลิง

จุดวาบไฟ	ไม่ติดไฟ / Non-flammable
ละอองน้ำ	ใช้ละอองน้ำหล่อเย็นถังที่ได้รับความร้อน
โฟม	ใช้ได้ตามสภาพเพลิงโดยรอบ
ผงเคมีแห้ง	ใช้ได้ตามสภาพเพลิงโดยรอบ
คาร์บอนไดออกไซด์	ใช้ได้ตามสภาพเพลิงโดยรอบ

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหล

การปฏิบัติ	แยกออกจากสารไวไฟและสารอินทรีย์ เก็บกวาดด้วยอุปกรณ์สะอาด ห้ามใช้ขี้เลื่อยหรือวัสดุติดไฟดูดซับ

8. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

PPE	แว่นตานิรภัย, รองเท้านิรภัย, ถุงมือ

16. ข้อมูลอื่นๆ

หมายเหตุ	เอกสารนี้สร้างขึ้นเพื่อสาธิตระบบเท่านั้น ไม่ใช่ SDS จริง

DEMO ONLY
NOT A REAL SAFETY DATA SHEET