

Evan

Only let oneself become strong enough, good enough, can afford the life that you want to.

目录视图

摘要视图

RSS 订阅

评论送书 | 云原生、Docker、Web算法 为什么我们创业失败了和选择创业公司的思考 福利 | 免费参加 2017 OpenStack Days China

WdatePicker日历控件动态设置属性参数值

标签： WdatePicker 日历控件 动态设置属性参数值 ajax minDate

2017-05-08 21:44 464人阅读 评论(0)

分类： JQuery ( 9 ) web前端 ( 6 )

版权声明：本文为博主原创文章，未经博主允许不得转载。

首先吐槽一下需求人员给了我一个很坑的需求：WdatePicker日历控件里面选择的最小时间（minDate）的值是级联动态改变的，而且，[WdatePicker](#)库获取，这样子只能使用 ajax 来发起请求获取minDate属性值。

先看代码：

```
[html]
01. <span style="font-size:14px;">
02. <div class="control-group">
03.   <label class="control-label">报读月份: </label>
04.   <div class="controls">
05.     <input name="readMonth" type="text" readonly="readonly" maxlength="20" class="input-medium Wdate required"
06.       value="{launchReadMeter.readMonth}" onclick="checkClick(this);"/>
07.     <span class="help-inline"><font color="red">*</font> </span>
08.   </div>
09. </div>
10.
11.
12. <script type="text/javascript">
13.   function checkClick(obj) {
14.     $(obj).attr("value","");
15.     var officeId = $("#officeId").val();
16.     var meterType = $("#meterType").val();
17.     if(officeId!="" && meterType!="") {
18.       $.ajax({
19.         url:'${ctx}/launchreadmeter/launchReadMeter/getReadMeter',
20.         type:'post',
21.         dataType:'json',
22.         async:false,
23.         data:{
24.           officeId:officeId+"",
25.           meterType:meterType+"",
26.         },
27.         success:function(data){
28.           WdatePicker({minDate:data.readMonth,maxDate: '%y-%M',dateFmt: 'yyyy-MM',isShowClear:false});
29.         }
30.       });
31.     } else {
32.       top.$.jBox.tip("请先选择小区和仪表类型！");
33.     }
34.   }
35. </script>
36.
37. </span>
```

图解：

```
<div class="control-group">
  <label class="control-label">报读月份：</label>
  <div class="controls">
    <input name="readMonth" type="text" readonly="readonly" maxlength="20" class="input-medium Wdate required"
      value="{launchReadMeter.readMonth}" onclick="checkClick();" />
    <span class="help-inline"><font color="red">*</font></span>
  </div>
</div>

<script type="text/javascript">
  function checkClick() {
    var officeId = $("#officeId").val();
    var meterType = $("#meterType").val();
    if(officeId!="" && meterType!="") {
      $.ajax({
        url:'{ctx}/launchreadmeter/launchReadMeter/getReadMeter',
        type:'post',
        dataType:'json',
        async:false,
        data:{
          officeId:officeId+"",
          meterType:meterType+"",
        },
        success:function(data){
          WdatePicker({minDate:data.readMonth,maxDate:'%y-%M',dateFmt:'yyyy-MM',isShowClear:false});
        }
      });
    } else {
      top.$.jBox.tip("请先选择小区和仪表类型！");
    }
  }
</script>
```

**注意：** ajax 方法必须设置同步（async:false），不然 WdatePicker 时间控件 就失效了，因为异步执行就会导致一个问题，onclick="checkClick(this);" 监听方法会先执行完了，尽管还是会进入success function 但已经不会再弹出时间选择控件了。

推荐阅读：<http://www.cnblogs.com/yuhanzhong/archive/2011/08/10/2133276.html>  
<http://www.cnblogs.com/southwind/articles/4170292.html>

顶

0

踩

0

- 上一篇 Eclipse 反编译插件
- 下一篇 == 和 equals，equals 与 hashCode，HashSet 和 HashMap，HashMap 和 Hashtable

相关文章推荐

- jsp里input中获取当前时间，与WdatePicker配合...
  - Wdatepicker日期控件的使用指南
  - Wdatepicker日期控件的使用指南
  - wdatepicker动态设置时间
  - WdatePicker日历控件使用方法
- WdatePicker 日历控件使用方法+基本常用方法（...
  - <转载>WdatePicker日历控件使用方法
  - WdatePicker日历控件使用方法 .
  - WdatePicker 日历控件使用方法+基本常用方法
  - Jquery的autoComplete插件两种使用方式+动态...