Evan

Only let oneself become strong enough, good enough, can afford the life that you want to.



上面是一个包含:实体对象,普通类型,多个参数的传递。

多个参数:使用注解的方式实现

实体对象:实体对象跟普通类型参数传递方法一样,只是在用的时候,以对象名.(点)对象属性名的方式调用就可以了。

其它传递,不过数据类型多复杂也是如此。

- 上一篇 Jquery validate验证表单时多个name相同的元素只验证第一个的问题
- 下一篇 Java随机数

相关文章推荐

- 深入了解MyBatis参数
- MyBatis之传入参数
- mybatis中关于传入参数parameterType
- MyBatis教程
- myBatis学习笔记 (转)

- MyBatis一对多双向关联——MyBatis学习笔记之七
- Mybatis使用总结
- mybatis 完美内嵌循环多参数传递
- mybatis 接口传多参数的三种方式
- mybatis编程事务管理参考一



















(学习 洗地车 :

_ =

卖狗网

手车估价计 5万以内二手车

5二手车 培训健身

猜你在找

【直播】机器学习&深度学习系统实战(唐宇迪)

【直播回放】深度学习基础与TensorFlow实践(王琛)

【直播】机器学习之凸优化(马博士)

【直播】机器学习之概率与统计推断(冒教授)

【直播】TensorFlow实战进阶(智亮)

【直播】Kaggle 神器:XGBoost 从基础到实战(冒教授)

【直播】计算机视觉原理及实战(屈教授)

【直播】机器学习之矩阵(黄博士)

【直播】机器学习之数学基础

【直播】深度学习30天系统实训(唐宇迪)