

Evan

Only let oneself become strong enough, good enough, can afford the life that you want to.

☰ 目录视图

☰ 摘要视图

RSS 订阅

⚙ 管理博文

📄 文章

评论送书 | 云原生、Docker、Web算法    为什么我们创业失败了和选择创业公司的思考    福利 | 免费参加 2017 OpenStack Days China

## Jquery 操作 Select 详解

标签：jquery select

2017-03-19 15:48    174人阅读    评论(0)    收藏    编辑    删除

☰ 分类： JQuery ( 9 ) ▾

**jQuery**是如何控制和操作select的。先看下面的代码

比如<select class="selector"></select>

1、设置value为pxx的项选中

```
$(".selector").val("pxx");
```

2、设置text为pxx的项选中

```
$(".selector").find("option[text='pxx']").attr("selected",true);
```

这里有一个中括号的用法，中括号里的等号的前面是属性名称，不用加引号。很多时候，中括号的运用可以使得逻辑变得很简单。

3、获取当前选中项的value

```
$(".selector").val();
```

4、获取当前选中项的text

```
$(".selector").find("option:selected").text();
```

这里用到了冒号，掌握它的用法并举一反三也会让代码变得简洁。

很多时候用到select的级联，即第二个select的值随着第一个select选中的值变化。这在**jQuery**中是非常简单的。

```
如：$(".selector1").change(function(){
    // 先清空第二个
    $(".selector2").empty();

    // 实际的应用中，这里的option一般都是用循环生成多个了
    var option = $("<option>").val(1).text("pxx");
    $(".selector2").append(option);
});
```

所谓**jquery**操作 “*select*”，说的更确切一些是应该是jQuery控制 “*option*”，看下面的jQuery代码：

```
<select id="test">
```

```
<option value="1">选项一</option>

<option value="2">选项二</option>

...

<option value="n">选项N</option>

</select>
```

//获取第一个option的值

```
$('#test option:first').val();
```

//最后一个option的值

```
$('#test option:last').val();
```

//获取第二个option的值

```
$('#test option:eq(1)').val();
```

//获取选中的值

```
$('#test').val();
```

```
$('#test option:selected').val();
```

//设置值为2的option为选中状态

```
$('#test').attr('value','2');
```

//设置最后一个option为选中

```
$('#test option:last').attr('selected','selected');
```

```
$("#test").attr('value' , $('#test option:last').val());
```

```
$("#test").attr('value' , $('#test option').eq($('#test option').length - 1).val());
```

//获取select的长度

```
$('#test option').length;
```

//添加一个option

```
$("#test").append("<option value='n+1'>第N+1项</option>");
```

```
$("#<option value='n+1'>第N+1项</option>").appendTo("#test");
```

//添除选中项

```
$('#test option:selected').remove();

//删除项选中(这里删除第一项)

$('#test option:first').remove();、

//指定值被删除

$('#test option').each(function() {

    if( $(this).val() == '5'){

        $(this).remove();

    }

});

$('#test option[value=5]').remove();

//获取第一个Group的标签

$('#test optgroup:eq(0)').attr('label');

//获取第二group下面第一个option的值

$('#test optgroup:eq(1) : option:eq(0)').val();
```

顶 踩  
0 0

- 上一篇 JSTL获取当日时间与数据时间比较
- 下一篇 Maven手动添加依赖的jar文件到本地Maven仓库

相关文章推荐

- jQuery中下拉框select的操作方法详解
  - jquery选择器操作控制select
  - jQuery操作CheckBox的方法(选中,取消,取值)详解
  - JQuery 对 Select option 的操作
  - jquery操作select(取值, 设置选中)
- JQuery 操作 Select
  - jQuery select操作控制方法小结
  - jquery操作select下拉常用代码
  - jQuery对select的操作
  - jquery操作select

