

Evan

Only let oneself become strong enough, good enough, can afford the life that you want to.

☰ 目录视图

☰ 摘要视图

阅

程序员，为什么写不好一份简历？[征文 | 你会为 AI 转型么？](#) [赠书：7月大咖新书机器学习/Android/python](#)

百度地图定位API，精度提高

标签： 百度地图 定位 api 精度提高

2016-03-26 12:53 1604人阅读 评论(0) 收藏 举报

☰ 分类： 百度地图（2） ▾

我使用百度定位API DEMO上面好像就可以setCoorType("bd09ll");//百度地图坐标。
然后我找了下从其它坐标体系迁移到百度坐标。

问下：

- 1、那我还能不能在百度定位API的基础上对定位进行优化？因为实测定位精度不怎么准确。
- 2、定位时能否获取到小区或街道的名字呢？而不是国家+省+市(县)+XXX路。。。

坐标转换百度地图SDK采用的是百度自有的地理坐标系（bdll09），因此开发者在做位置标注的时候，需要将其他类型的坐标转换为百度坐标。相应的接口和转换方式如下：

```
[java]
01. <span style="font-size:14px;">
02.
03. // 将GPS设备采集的原始GPS坐标转换成百度坐标
04. CoordinateConverter converter = new CoordinateConverter();
05. converter.from(CoordType.GPS);
06. // sourceLatLng待转换坐标
07. converter.coord(sourceLatLng);
08. LatLng desLatLng = converter.convert();
09.
10.
11. </span>
```

我在使用百度定位API时

```
[java]
01. <span style="font-size:14px;">
02.
03. LocationClientOption option = new LocationClientOption();
04. option.setOpenGps(true);
05. option.setLocationMode(LocationMode.Hight_Accuracy);//设置定位模式
06. option.setAddrType("all");//返回的定位结果包含地址信息
07. option.setCoorType("bd09ll");//返回的定位结果是百度经纬度,默认值gcj02国家测绘局坐标
08. option.setScanSpan(5000);//设置发起定位请求的间隔时间为5000ms
09. option.setIsNeedAddress(true);////返回的定位结果包含地址信息
10.
```

```
11.
12. </span>
```

from: <http://tieba.baidu.com/p/3647860650>

顶

0

踩

0

- 上一篇

照片EXIF信息的读取和改写的JAVA实现
- 下一篇

Android中禁止SlidingPanelLayout的侧滑功能

相关文章推荐

- 百度地图之精度和纬度的相互转换
- 百度地图定位精度的解决
- 百度地图API，用户拒绝获取地理位置getStatus()...
- 百度地图API -- 开发总结
- Android 百度地图 SDK v3.0.0（二）定位与结合...
- 百度地图开发（三）之地图控制 + 定位
- 百度地图使用笔记
- 百度地图之定位
- 百度地图开发之定位
- Xamarin.Android 百度地图jar包编译成dll文件



猜你在找

- 机器学习之概率与统计推断
- 机器学习之凸优化
- 响应式布局全新探索
- 深度学习基础与TensorFlow实践
- 前端开发在线峰会
- 机器学习之数学基础
- 机器学习之矩阵
- 探究Linux的总线、设备、驱动模型
- 深度学习之神经网络原理与实战技巧
- TensorFlow实战进阶：手把手教你做图像识别应用

查看评论

暂无评论

您还没有登录,请[\[登录\]](#)或[\[注册\]](#)

* 以上用户言论只代表其个人观点，不代表CSDN网站的观点或立场