Evan

Only let oneself become strong enough, good enough, can afford the life that you want to.



其中date()函数只是用来把年月日时分秒的日期截取为年月日,这个对于该异常没有任何影响

在测试类中创建实体并为其属性赋值

```
[java]
01. User user=new User();
02. user.setCreateTime(new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd").parse("2016-01-18"));
```

然后执行查询方法dao.selectByCreateTime(user)的时候就报错了

```
[java]
         Exception in thread "main" org.apache.ibatis.exceptions.PersistenceException:
01.
         ### Error querying database. Cause: java.lang.IllegalArgumentException: invalid comparison: java.util.Date and j
02.
03.
         ### Cause: java.lang.IllegalArgumentException: invalid comparison: java.util.Date and java.lang.String
                at org.apache.ibatis.exceptions.ExceptionFactory.wrapException(ExceptionFactory.java:30)
94.
05.
                at org.apache.ibatis.session.defaults.DefaultSqlSession.selectList(DefaultSqlSession.java:122)
96.
                at org.apache.ibatis.session.defaults.DefaultSqlSession.selectList(DefaultSqlSession.java:113)
07.
                at org.apache.ibatis.binding.MapperMethod.executeForMany(MapperMethod.java:122)
08.
                at org.apache.ibatis.binding.MapperMethod.execute(MapperMethod.java:64)
09.
                at org.apache.ibatis.binding.MapperProxy.invoke(MapperProxy.java:53)
10.
                at com.sun.proxy.$Proxy0.selectByCreateTime(Unknown Source)
11.
                at mybatis.Test.buyerInfoTimeTest(Test.java:53)
12.
                at mybatis.Test.main(Test.java:39)
         Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: invalid comparison: java.util.Date and java.lang.String
13.
                at org.apache.ibatis.ognl.OgnlOps.compareWithConversion(OgnlOps.java:92)
14.
                at org.apache.ibatis.ognl.OgnlOps.isEqual(OgnlOps.java:142)
15.
16.
                at org.apache.ibatis.ognl.OgnlOps.equal(OgnlOps.java:794)
17.
                at org.apache.ibatis.ognl.ASTNotEq.getValueBody(ASTNotEq.java:53)
                at org.apache.ibatis.ognl.SimpleNode.evaluateGetValueBody(SimpleNode.java:212)
18.
                at org.apache.ibatis.ognl.SimpleNode.getValue(SimpleNode.java:258)
19.
20.
                at org.apache.ibatis.ognl.ASTAnd.getValueBody(ASTAnd.java:61)
                at org.apache.ibatis.ognl.SimpleNode.evaluateGetValueBody(SimpleNode.java:212)
21.
                at org.apache.ibatis.ognl.SimpleNode.getValue(SimpleNode.java:258)
22.
                at org.apache.ibatis.ognl.Ognl.getValue(Ognl.java:494)
23.
                at org.apache.ibatis.ognl.Ognl.getValue(Ognl.java:458)
24.
                at org.apache.ibatis.scripting.xmltags.OgnlCache.getValue(OgnlCache.java:44)
25.
26.
                at org.apache.ibatis.scripting.xmltags.ExpressionEvaluator.evaluateBoolean(ExpressionEvaluator.java:32)
                at org.apache.ibatis.scripting.xmltags.IfSqlNode.apply(IfSqlNode.java:34)
27.
28.
                at org.apache.ibatis.scripting.xmltags.MixedSqlNode.apply(MixedSqlNode.java:33)
29.
                at org.apache.ibatis.scripting.xmltags.TrimSqlNode.apply(TrimSqlNode.java:55)
                at org.apache.ibatis.scripting.xmltags.MixedSqlNode.apply(MixedSqlNode.java:33)
30.
31.
                at org. apache. ibatis.scripting. xmltags. Dynamic Sql Source. get Bound Sql (Dynamic Sql Source. java: {\color{red}41}) to the sql Source of the sql Source of
32.
                at org.apache.ibatis.mapping.MappedStatement.getBoundSql(MappedStatement.java:280)
33.
                at org.apache.ibatis.executor.CachingExecutor.query(CachingExecutor.java:80)
34.
                at org.apache.ibatis.session.defaults.DefaultSqlSession.selectList(DefaultSqlSession.java:120)
35.
                ... 7 more
```

看样子是因为类型不符合,但是想了想,Date类型对应MySQL的datetime,以及mapper中jdbcType都没问题啊. 而且完全一样的东西在原工程中是完全正常的. 既然都是一样的代码。那就找找俩工程有啥不一样的吧

首先是MySQL jar版本不同. 换成原工程中的版本也无效. 然后是mybatis jar版本不一样, 换成原工程中的版本问题就解决了!

原工程中配置的是mybatis-3.2.8, 而我测试工程中用的是mybatis-3.3.0.后来在网上找了一下才知道, 原来这是mybatis 3.3.0中对于时间参数进行比较时的一个bug. 如果拿传入的时间类型参数与空字符串''进行对比判断则会引发异常. 所以在上面的代码中去该该判断, 只保留非空判断就正常了

03. </if>

改为

[html] view plain copy

- 1. <if test="createTime!= null">
- 2. date(create_time) = date(#{createTime,jdbcType=TIMESTAMP})
- 3. </if>

原文出处: http://blog.csdn.net/wanghailong_qd/article/details/50673144

- Maven手动添加依赖的jar文件到本地Maven仓库
- Order By 问题集合

相关文章推荐

- mybatis异常invalid comparison: java.util.Date ...
- java.lang.String cannot be cast to java.util.Date
- mybatis异常invalid comparison: java.util.Date ...
- mybatis部分版本异常invalid comparison: java.u...
- invalid comparison: java.util.Date and java.lan...

- Failed to convert from type java.lang.String to...
- 使用DateUtils和DateFormatUtils处理时间日期转...
- java.lang.IllegalArgumentException: invalid co...
- mybatis部分版本异常invalid comparison: java.u...
- jdk1.7排序时异常 java.lang.IllegalArgumentExc...



会计做账学习



二手车卖



深圳二手车带牌转





猜你在找

【直播】机器学习&深度学习系统实战(唐宇迪)

【直播回放】深度学习基础与TensorFlow实践(王琛)

【直播】机器学习之凸优化(马博士)

【直播】机器学习之概率与统计推断(冒教授)

【直播】TensorFlow实战进阶(智亮)

【直播】Kaggle 神器:XGBoost 从基础到实战(冒教授)

【直播】计算机视觉原理及实战(屈教授)

【直播】机器学习之矩阵(黄博士)

【直播】机器学习之数学基础

【直播】深度学习30天系统实训(唐宇迪)

查看评论

暂无评论

发表评论

用户名: molashaonian

评论内容: