登录 | 注册

Evan

Only let oneself become strong enough, good enough, can afford the life that you want to.

从创业到再就业,浅述对程序员职业生涯的看法 征文 | 你会为 AI 转型么? 赠书:7月大咖新书机器学习/Android/python

关于fragment点击能穿透问题

标签: android fragment 点击穿透问题

2016-04-14 11:57

185人阅读

评论(0)

收藏

举报

■ 分类: 移动开发(38) ▼

本人在做项目的过程中遇到的这个问题,然后就在网上百度了一下,之后也是在csdn上看到博友发过此类问题的解决办法,所以特此重新总结一下,顺便也给自己提个醒,避免出现此类问题。好!下面我们说一下问题:

举例:当我们建立一个fragment A的时候需要点击跳转到fragment B中,为了返回时不重新加载fragmentA所以我们会使用add的方法来将ragment A加入到后退栈中。

当在fragment B中点击一个空白区域,恰好空白区域相对应的位置在fragment A中有相应的控件,则fragmentA会响应到点击事件,有的时候还是fragmentB和fragment A重叠到一起显示(fragmentB透明)

下面解决重叠到一起的问题:

只要在fragment的布局文件的根节点设置一下background就可以了,除了trasparent外都可以使两个fragment不在重叠显示到一起了。

下面一个点击能穿透的问题:

只要我们在fragment中重写View.OnTouchListener的OnTouch方法(当然fragment要实现OnTouchListener监听),将返回值设置为true;

@0 verride

```
\verb|publicboolean| on Touch (View v, Motion Event event) | \{
```

returntrue;

原因:

Fragment是存在于Activity的碎片,所以Fragment的onTouch的方法有时候不能完全的响应到或者根本就不可能响应到,全部让Activity给拦截掉了,如果这样,我们有一种比较保守的解决方法,就是再添加一步操作,在onCreateView方法中的view里面添加OnTouchListener,这样就能让fragment点击的时候不再穿透到上一层的fragment中去了,直接在当前的fragment层给消化掉了。

@Override

 $public View\ on Create View\ (Layout Inflater\ inflater,\ View Group\ container,\ Bundle\ saved Instance State)\ \{ public View\ on Create View\ (Layout Inflater\ inflater,\ View Group\ container,\ Bundle\ saved Instance State)\}$

```
Viewview =inflater.inflate(R.layout.activity_bs_bookstore, null);
view.setOnTouchListener(this);
}
```

.....

```
@Nullable
59
       public View onCreateView(LayoutInflater inflater, @Nullable ViewGroup container,
60
          view = inflater.inflate(R.layout.fragment_usercenter, container, false);
61 //
           mUserId = getArguments().getInt("userId"
62
           imm = (InputMethodManager) getActivity()
63
                   .getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE);
          initView();
64
65 //
           屏蔽fragment重叠点击事件穿透问题
66
           view.setOnTouchListener(new OnTouchListener() {
67
68
              @Override
69
               public boolean onTouch(View v, MotionEvent event) {
70
                   return true;
71
72
73
           GlobalParams.isInSlidMenuFrag = true;
74
           return view;
75
```

顶 踩 0

- 上一篇 Eclipse的PHP插件PHPEclipse安装和使用
- 下一篇 Servlet3.0学习总结(二)——使用注解标注过滤器(Filter)

相关文章推荐

- fragment点击事件穿透问题
- Android控件使用动画移动后,仍然可点击的问题
- ListView 中嵌套GridView listview item 不能点击...
- a超链接标签火狐和IE浏览器关于使用禁用属性 , ...
- fragment 穿透点击了


- 关于点击状态栏不回到顶部问题解决方法
- 解决ugui穿透ui点击到游戏对象上的问题
- [转]Android开发中,那些让你觉得相见恨晚的方...
- Android点击Home键后fragment重新加载问题
- Android TextView中增加超链接的匹配后,导致...















猜你在找

机器学习之概率与统计推断 机器学习之凸优化 响应式布局全新探索 深度学习基础与TensorFlow实践 机器学习之数学基础 机器学习之矩阵 探究Linux的总线、设备、驱动模型 深度学习之神经网络原理与实战技巧