

Evan

Only let oneself become strong enough, good enough, can afford the life that you want to.

- ☰ 目录视图
- ☰ 摘要视图
- 阅

程序员，为什么写不好一份简历？ 征文 | 你会为 AI 转型么？ 赠书：7月大咖新书机器学习/Android/python

Eclipse的PHP插件PHPEclipse安装和使用

标签： eclipse php phpeclipse 安装 使用

2016-04-08 19:10 429人阅读 评论(0) 收藏 举报

☰ 分类： PHP

PHP有很多相当不错的开发工具，如Zend Studio、NetBeans、phpdesigner等，但对于习惯Java编程的程序猿们来说，最常用的还要属Eclipse。那么Eclipse能用于PHP开发吗？答案是“必须滴”。


PHPEclipse是Eclipse的一个插件，提供了包括**PHP**语法分析、运行、调试等功能的集成开发环境。它基于Eclipse的插件机制，即插即用，配置和使用都非常方便。如果平时需要同时进行**Java**和**php**的Web开发，PHPEclipse是个不错的选择。下面将详细介绍PHPEclipse的安装及相关配置（注意：之前已用XAMPP搭建起PHP环境）。

第一阶段：PHPEclipse安装


第1步：百度搜索PHPEclipse，点击“PHPEclipse”进入PHPEclipse的官方网页。



第2步：点击页面右侧的“Getting PHPEclipse>>Binary&Source>>1.2.3 Binary Download”，跳转到PHPEclipse的下载页面，选择下载文件保存位置，开始下载。




第3步：此处下载的是PHPEclipse-1.2.3.200910091456PRD-bin.zip压缩文件，解压缩后，发现内容包括：两个文件夹features和plugins，一个xml文件site.xml。




第4步：将features和plugins中的内容复制到Eclipse的相应文件夹下，将site.xml复制到Eclipse的根目录即可。然后启动Eclipse（如果Eclipse已经启动，则重启Eclipse以使新添加的文件生效）。


第5步：如图所示，依次选择“Window>>Open Perspective>>Other...”，打开视图选择窗口。




第6步：在“Open Perspective”（视图选择）窗口中，找到“PHP”选项并双击，将在Eclipse中添加PHP视图。




第7步：添加成功后，会在Eclipse右上角看到“PHP”的视图选项，单击按钮即可将Eclipse切换到PHP视图。




第8步：在Eclipse中依次选择“Window>>Preferences”，在弹出的Preferences窗口的从左侧菜单栏中依次点击“PHPEclipse>>PHP External Tools”，修改PHP配置信息。同时，我们发现“PHP External Tools”下包含三个子菜单：Apache、MySQL、XAMPP，用于设置Apache、mysql、XAMPP的配置信息。




第9步：点击“Apache”子菜单，修改Apache配置信息。将Apache路径修改为本机安装路径。修改样例如图所示，具体值以自己电脑为准。



第10步：修改MySQL配置信息，修改样例如图所示，具体值以自己电脑为准。




第11步：修改XAMPP配置信息，修改样例如图所示，具体值以自己电脑为准。修改完毕后点击“OK”保存修改内容。




第二阶段：PHPEclipse的基本使用方法


第1步：将Eclipse切换到PHP视图，依次选择“File>>New>>PHP Project”新建PHP工程。在“New PHPProject”窗口中输入工程名（Project name），选择工程保存位置（可以使用Eclipse默认工作空间“Use default location”，也可另行指定存储位置）。完成后点击“Finish”结束。




第2步：选中刚刚建立的Hello World工程，鼠标右键单击，在弹出的快捷菜单中选择“New>>PHP File”。




第3步：在弹出的新建窗口中，输入PHP文件名称，如index.php，然后点击“Finish”。




第4步：打开刚刚新建的index.php页面，在<?php ?>标签之间添加输出语句，如图所示。




第5步：用XAMPP安装的Apache默认的文件访问路径为“C:/xampp/htdocs”（盘符等以自己的配置为准）。要想在Eclipse中运行PHP文件，就要修改Apache的文件访问路径。具体做法是修改Apache\conf下的httpd.conf文件中的DocumentRoot和Directory值，将其改为Eclipse的工作空间路径。




第6步：选中Hello World工程，鼠标右键单击，在弹出的菜单中选择“Properties”选项。在弹出的Properties窗口的左侧菜单栏中选择“PHP Properties Settings”，修改Project URI的值。默认值为<http://localhost/>，在后面添加工程名。这样在运行PHP文件时才能够正常定位到该工程。



第7步：点击“Start XAMPP”图标，启动XAMPP。XAMPP会自动将Apache等组件启动。同理，关闭Apache等功能，点击“Stop XAMPP”图标。



第8步：运行PHP文件。这里以Hello World\index.php为例。选中index.php，右键单击，选择“Open PHP Browser”，就能看到i
器中的运行效果了。



自动提示功能：

1. 打开 Eclipse的 Window -> Preferences -> PHPEclipse -> PHP -> Code Assist 打开里面的Enable auto activation选项,下面有个Auto activation triggers for PHP,后面的默认值是 “\$>”,随便改一下，比如改成aaaa,然后 Apply, OK。
2. 导出当前的首选项配置文件：打开 Eclipse的 File -> Export,在窗口中展开 General -> Preferences-->Export all然后点击 NEXT。然后点击 "Browse"选择任意的一个路径，保存配置文件，然后点击"Finish"。
3. 用记事本打开刚才保存的那个配置文件（扩展文件名：*.epf），按"ctrl + F", 输入刚才输入的“aaaa”，前面有字符串"contentAssistAutoactivationTriggersPHP"（或者可能是：content_assist_autoactivation_triggers_php。把"aaaa"（这是刚才输入的值，即=号后面的值）修改为"\$>.abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"（即代码中输入上述所有符号后都会自动代码提示，因为Eclipse默认只允许输入4个自定义字符，所以这样做能绕过这个限制），然后保存，退出记事本。
4. 重新导入修改后的首选项配置文件：打开Eclipse的 File -> Import 然后在打开的窗口里展开 General -> Preferences，点击NEXT，选中刚才修改过的配置文件，Finish。
5. 重启Eclipse。

顶 0 踩 0

- 上一篇 解决在极光推送的时候会出现一个 JPush提示：缺少统计代码
- 下一篇 关于fragment点击能穿透问题

相关文章推荐

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• 在ubuntu中安装eclipse及phpeclipse、svn插件• Eclipse3.4 下安装PHPEclipse 插件• Eclipse PHP插件(PHPEclipse)安装与配置图解• Eclipse PHP插件(PHPEclipse)安装与配置• 安装Eclipse3.2,配置Tomcat,lomboz,PHP,JS插件 | <ul style="list-style-type: none">• Eclipse插件安装及使用技巧• eclipse插件findBugs安装及使用过程中遇到的错误• eclipse安装phpeclipse插件• Eclipse PHP插件安装与配置• Eclipse上安装GIT插件EGit及使用 |
|--|---|