

Evan

Only let oneself become strong enough, good enough, can afford the life that you want to.

☰ 目录视图

☰ 摘要视图

📄 阅读

程序员，为什么写不好一份简历？[征文 | 你会为 AI 转型么？](#)[福利 | 免费参加 2017 OpenStack Days China](#)

sencha touch 模仿tabpanel导航栏TabBar的实现代码

标签：[Sencha Touch2](#) [导航](#) [TabBar](#)

2016-05-31 18:38260人阅读评论(0)收藏举报

☰ 分类：[Sencha Touch2 \(3 \)](#) ▼

这篇文章介绍了sencha touch 模仿tabpanel导航栏TabBar的实例代码，有需要的朋友可以参考一下
基于sencha touch 2.2所写
效果图：



代码：

```
/*
 *模仿tabpanel导航栏
 */
Ext.define('ux.TabBar', {
    alternateClassName: 'tabBar',
    extend: 'Ext.Toolbar',
    xtype: 'tabBar',
    config: {
        docked: 'bottom',
```

```
cls: 'navToolbar',

layout: {

    align: 'stretch'

},

defaults: {

    flex: 1

},

//被选中的按钮

selectButton: null

},

initialize: function () {

    var me = this;

    me.callParent();

    //监听按钮点击事件

    me.on({

        delegate: '> button',

        scope: me,

        tap: 'onButtonTap'

    });

},

//更新被选中按钮

updateSelectButton: function (newItem, oldItem) {

    console.log(oldItem);

    if (oldItem) {

        oldItem.removeCls('x-tabBar-pressing');

    }

    if (newItem) {

        newItem.addCls('x-tabBar-pressing');

    }

},

//当按钮被点击时

onButtonTap: function (button) {

    this.setSelectButton(button);

},

/**

 * @private

 * 执行添加项，调用add方法后自动执行

 */

onItemAdd: function (item, index) {

    if (!this.getSelectButton() && item.getInitialConfig('selected')) {
```

```
        this.setSelectButton(item);
    }
    this.callParent(arguments);
}
});
```

需要的css :

复制代码 代码如下:

```
.navToolbar {
    padding:0;
}
.navToolbar .x-button {
    border:0;
    margin:0;
    border-right:1px solid #585B5B;
    border-radius:0;
    padding:0;
}
.navToolbar .x-button .x-button-label {
    font-weight:normal;
    color:White;
    font-size:0.6em;
}
.navToolbar .x-tabBar-pressing {
    background-image:none;
    background-color:#0f517e;
    background-image:-webkit-gradient(linear,50% 0%,50% 100%,color-stop(0%,#0a3351),color-stop(10%,#0c4267),color-stop(65%,#0f517e),color-stop(100%,#0f5280));
    background-image:-webkit-linear-gradient(top,#0a3351,#0c4267 10%,#0f517e 65%,#0f5280);
    background-image:-moz-linear-gradient(top,#0a3351,#0c4267 10%,#0f517e 65%,#0f5280);
    background-image:-o-linear-gradient(top,#0a3351,#0c4267 10%,#0f517e 65%,#0f5280);
    background-image:linear-gradient(top,#0a3351,#0c4267 10%,#0f517e 65%,#0f5280);
}
```

使用 :

复制代码 代码如下:

```
Ext.define('app.view.MyBar', {
    alternateClassName: 'myBar',
    extend: 'ux.TabBar',
    xtype: 'myBar',
    config: {
        items: [
```

```
{
  xtype: 'button',
  text: '问卷调查',
  //只有第一个设置的属性有效
  selected: true
},
{
  xtype: 'button',
  text: '我的积分'
},
{
  xtype: 'button',
  text: '开奖大厅'
},
{
  xtype: 'button',
  text: '幸运号码'
},
{
  xtype: 'button',
  text: '更多'
}]
}
```

));

顶

0

踩

0

- [上一篇](#) 创建Maven项目出现：An internal error occurred during: "Retrieving archetypes:". Java heap space 错误解决办法
- [下一篇](#) Sencha touch中Ext.List的使用及高度自适应

相关文章推荐

- sencha touch NavigationView 嵌套 TabPanel ...
 - sencha touch笔记——Carousel组件自动滚动实...
 - sencha touch的tabpanel里tab比较多时，使tab...
 - Sencha Touch2 后退按钮的导航应用
 - Sencha Touch 2：一行代码就将Web应用变本地...
- Sencha Touch 2 快速入门系列（四）-- 组件之标...
 - Sencha Touch中TabPanel组件的使用
 - 在sencha touch (worklight) 中调用Android代码
 - Sencha Touch 2.0 组件：Carousels、List、Tab...
 - sencha touch 集成百度 Echarts