

## Evan

Only let oneself become strong enough, good enough, can afford the life that you want to.

[目录视图](#)[摘要视图](#)[RSS 订阅](#)[管理博客](#)[我的文章](#)

[评论送书](#) | [云原生](#)、[Docker](#)、[Web算法](#) | [为什么我们创业失败了和选择创业公司的思考](#) | [福利](#) | [免费参加 2017 OpenStack Days China](#)

### mybatis中association和collection的column传入多个参数值

标签: [mybatis](#) [column](#) [传入多个参数](#)

2016-11-02 22:05

2936人阅读

评论(0)

收藏

编辑

删除

分类: [MyBatis \( 3 \)](#)

版权声明：本文为博主原创文章，未经博主允许不得转载。

在使用 association和collection 进行关联查询的时候 column 参数可能会有多个，如下：

```
<select id="findProductionHot" resultMap="ProductionResultMap">
  select p.*, '0' as commentType from production p order by p.liked desc limit 3
</select>
```

为查询结果添加commentType字段，并且赋值：0

```
<collection property="comments" ofType="cn.mine.fcsapp.po.generator.Comment"
  select="cn.mine.fcsapp.mapper.custom.CommentMapperCustom.findCommentByTypeAndObjId"
  column="{type=commentType,objId=id}">
```

为 column 传入两个值

通过Map接收

```
<select id="findCommentByTypeAndObjId" parameterType="java.util.Map"
  resultMap="cn.mine.fcsapp.mapper.generator.CommentMapper.BaseResultMap">
  SELECT comment.* FROM comment where type = #{type} and objId = #{objId}
</select>
```

注意：

parameterType 一定要是 java.util.Map