Evan

Only let oneself become strong enough, good enough, can afford the life that you want to.



评论送书 | 云原生、Docker、Web算法 为什么我们创业失败了和选择创业公司的思考 福利 | 免费参加 2017 OpenStack Days China

Jquery validate验证表单时多个name相同的元素只验证第一个的问题

标签: jquery validate 验证问题

2016-12-24 15:58

2127人阅读

评论(0)

收藏

编辑

删除

■ 分类: JQuery (9) ▼

下面搜集了五种方法,主要还是前两个提供了解决方案,第三种需要修改jQuery源码:

修复jquery.validate插件中name属性相同(如name='a[]')时验证的bug

使用**jQuery**.validate插件http://jqueryvalidation.org/,当节点的name相同时候,脚本特意忽略剩余节点,导致所有相关节点的errMsg都显示在第一个相关节点上。这个bug在动态生成表单时候影响比较大。

通过查询资料,找到一个解决方案:

http://stackoverflow.com/questions/931687/using-jquery-validate-plugin-to-validate-multiple-form-fields-with-identical-nam

具体内容为

```
$(function () {
 2 ÷
3 ÷
      if ($.validator) {
           //fix: when several input elements shares the same name, but has
      different id-ies..
 4
           $.validator.prototype.elements = function () {
 5
 6
               var validator = this.
 7
                    rulesCache = {};
 8
 9
                // select all valid inputs inside the form (no submit or reset
      buttons)
10 🛊
                // workaround $Query([]).add until http://dev.jquery.com/ticket/2114
      is solved
               return $([]).add(this.currentForm.elements)
.filter(":input")
.not(":submit, :reset, :image, [disabled]")
11 🛊
11 v
12 v
13 v
14 v
15 v
16 v
17 v
18 v
                .not(this.settings.ignore)
                .filter(function ()
                    var elementIdentification = this.id || this.name;
                    !elementIdentification && validator.settings.debug &&
      window.console && console.error("%o has no id nor name assigned", this);
19
20 $
                    // select only the first element for each name, and only those
      with rules specified
                    if (elementIdentification in rulesCache | |
21 💠
       !validator.objectLength($(this).rules()))
22
                         return false;
23
24
                    rulesCache[elementIdentification] = true;
25
                    return true;
26 ÷
27 ÷
28 ÷ }
29 ÷ });
               });
           };
```

在页面上引入以上代码,然后给相关节点加上id属性,当name属性相同时候会以id属性来验证

用下面这种方式应该能解决: (http://stackoverflow.com/questions/2589670/using-jquery-validate-with-multiple-fields-of-the-same-name)

```
$(function(){
  $("#myform").validate();
 $("[name=field]").each(function(){
     $(this).rules("add", {
      required: true,
      email: true,
      messages: {
        required: "Specify a valid email"
      }
     });
  });
});
jquery.validate.js 相同name的多个元素只能验证第一个元素的解决办法
动态生成的相同name的元素验证只会取第一个.
很恼火的问题.只有将jquery.validate.js中的对相同name的元素判断注释掉.
但是不知道会不会引起其他地方的BUG
希望以后jquery.validate.js能做针对元素ID进行验证而不仅仅针对元素name验证.
方法:
将484行的代码注释掉即可
   // select only the first element for each name, and only those with rules specified if ( this.name in rulesCache ||
!validator.objectLength($(this).rules()) ) { return false; }
注释成
   // select only the first element for each name, and only those with rules specified /*if ( this.name in rulesCache ||
!validator.objectLength($(this).rules()) ) { return false; }*/
<html>
<head>
k href="style.css" rel="stylesheet">
<script src="assets/js/jquery-1.7.1.min.js"></script>
<script src="assets/js/jquery.validate.js"></script>
$(document).ready(function() {
```

```
$('#contact-form').validate();
$(":text").each( function() {
$(this).rules( "add", {
required:true,
minlength: 2
})
});
});
</script>
</head>
<body>
<form action="" id="contact-form" class="form-horizontal">
>
<input type="text" name="test a" id="a"><br>
<input type="text" name="test_a" id="b"><br>
<input type="text" name="test_a" id="c"><br>
<button type="reset" class="btn">Cancel</button>
</form>
</body>
</html>
这个表单的input 是随机生成的,所以name都是相同的,我现在要用jquery.validate.js来验证输入,现在只校验了第一id= 'a' 的,怎么让我验证所有
```

的?

你这么写其实是添加验证成功的了,验证会被执行,只是submit的时候不是你想要的效果。

你可以试试,输入第一个框后,在第二个框里点一下不输入再点到第三个框。 可以看到验证的逻辑被执行了。

分析一下原因:

jquery.validate 这个插件在生成rules的时候是按name来生成的,也就是说,你的表单其实只添加了一条验证rule:就是对name=test_a的字段做非空 和最小长度验证。

当输入框失去焦点时会触发这条规则,因为每个input的name都是test_a,可以命中rules中的规则

当submit的时候,同样会调用{'test_a': { required:true, minlength: 2}}这条规则, 只不过这条规则会被通过,因为已经有一个test_a字段达到了 规则的要求。

```
追问
    那怎么实现submit的时候全部校验呢?
回答
    修改input的name, 动态生成不同的name
追问
    我使用class的方式还是只检验一个啊?求解
回答
    嗯,我也试了,是不行。所以建议修改name,或者不用jq的插件
function validate()
     var result=true;
    $("input[name='你定义的name']").each(
              function() {
             if($(this).val()=="")
                      alert("请输入");
                      $(this).focus();
                      result=false;
                      return;
);
    return result;
```

参考文章: http://blog.csdn.net/zoutongyuan/article/details/28094565

顶网