

Juan Capo Vrzgulova

Entrar a la carpeta per CMD

```
cd "C:\Archivos de programa\MySQL\MySQL Server 9.6\bin"
```

EX1

```
mysqldump -u root -p --all-databases --set-gtid-purged=OFF >  
C:\Users\Juan\Desktop\BD\copia_todas_bd.sql
```

EX2

```
mysqldump -u root -p -t --set-gtid-purged=OFF --skip-triggers --replace sakila >  
C:\Users\Juan\Desktop\BD\datos_sakila.sql
```

EX3

```
mysqldump -u root -p --databases --set-gtid-purged=OFF sakila >  
C:\Users\Juan\Desktop\BD\completa_sakila.sql
```

```
mysqldump -u root -p --databases --set-gtid-purged=OFF hospitaldb >  
C:\Users\Juan\Desktop\BD\completa_hospital.sql
```

EX4

```
mysqldump -u root -p -t --set-gtid-purged=OFF --skip-triggers sakila film >  
C:\Users\Juan\Desktop\BD\datos_tabla_film.sql
```

EX5

```
mysqldump -u root -p --set-gtid-purged=OFF sakila rental payment >  
C:\Users\Juan\Desktop\BD\tablas_rental_payment.sql
```

EX6

```
mysql -u root -p
```

```
USE sakila;
```

```
SELECT * FROM actor;
```

```
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;  
TRUNCATE TABLE actor;  
TRUNCATE TABLE address;  
TRUNCATE TABLE category;  
TRUNCATE TABLE city;  
TRUNCATE TABLE country;  
TRUNCATE TABLE customer;  
TRUNCATE TABLE film;  
TRUNCATE TABLE film_actor;  
TRUNCATE TABLE film_category;  
TRUNCATE TABLE film_text;  
TRUNCATE TABLE inventory;  
TRUNCATE TABLE language;  
TRUNCATE TABLE payment;  
TRUNCATE TABLE rental;
```

Juan Capo Vrzgulova

```
TRUNCATE TABLE staff;  
TRUNCATE TABLE store;  
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
```

```
SELECT * FROM actor;
```

```
EXIT;
```

```
mysql -u root -p sakila < C:\Users\Juan\Desktop\BD\datos_sakila.sql
```

```
mysql -u root -p
```

```
USE sakila;  
SELECT * FROM actor;
```

He tengut problemes amb els trigger, que és un codi automàtic que s'executa quan es fa un INSERT, UPDATE o DELETE en una taula. El problema durant la restauració de dades és que els triggers que ja estan actius al servidor, inserint el registre un mil·lisegon abans que el propi fitxer.sql. Això genera un error de clau duplicada Error 1062, perquè el sistema intenta introduir manualment una dada que el trigger ja ha creat automàticament en segon pla.

També amb els GTID, que és un identificador únic que MySQL assigna a cada transacció per sincronitzar servidors en xarxa. Per defecte, mysqldump desa l'historial d'aquests identificadors dins del fitxer. En intentar restaurar-lo en un servidor local, es produeix un problema d'historials Error 3546, ja que el ordinador ja té la seva pròpia seqüència de canvis guardada. S'ha d'utilitzar el paràmetre --set-gtid-purged=OFF per ometre aquesta configuració i evitar el conflicte.