

UT9. Compulsory task – mysqldump

Nombre: Mark Pires Guimaraes

1. Crea una còpia de seguretat de totes les bases de dades del teu servidor MySQL.

```
C:\Windows\System32>"C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqldump" -u root -p --all-databases > copia_totes_les_bds.sql
Enter password: ****
```

2. Crea una còpia de seguretat de les dades (no l'estructura) de la base de dades sakila.

```
C:\Windows\System32>"C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqldump" -u root -p -t sakila > sakila_nomes_dades.sql
Enter password: ****
```

3. Crea una còpia de seguretat completa de les bases de dades sakila i hospitaldb.

```
C:\Windows\System32>"C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqldump" -u root -p --databases sakila hospitaldb > copia_sakila_hospital.sql
Enter password: ****
```

4. Crea una còpia de seguretat de només les dades de la taula film

```
C:\Windows\System32>"C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqldump" -u root -p -t sakila film > film_nomes_dades.sql
Enter password: ****
```

5. Crea una còpia de seguretat de l'estructura i dades de les taules rental i payment.

```
C:\Windows\System32>"C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqldump" -u root -p sakila rental payment > taules_rental_payment.sql
Enter password: ****
```

6. Elimina el contingut de SAKILA i restaura la còpia de l'exercici 2

```
C:\Windows\System32>"C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysql" -u root -p sakila < sakila_nomes_dades.sql
Enter password: ****
ERROR 1359 (HY000) at line 86: Trigger already exists
```

Aparece error pero funciona el comando