TURİKA RENT A CAR API v1.1.0

1. GENEL BİLGİLER

Turika yazılımının araç kiralama modülü işlemlerini içeren bu dökümantasyonda araç kiralama hizmetiyle ilgili yapabileceğiniz işlemler anlatılmıştır.

Web servisi **REST** altyapısı kullanılarak tasarlanmıştır, sorgularınıza **UTF-8** biçiminde **JSON** string üreterek yanıt verir. Tüm sorgularınız için **POST** yöntemini kullanmalısınız. Azami sorgu gönderim sınırı 1 dakikada **10** adettir. **Token** bazlı doğrulama mantığıyla çalışır.

Sistemden her hangi bir veri çekebilmeniz için öncelikle **kullanıcı adı** ve **şifre** sahibi olmalısınız. Hangi web sitesi ile entegre oluyorsanız ilgili web sitesinin tam web adresini dokümantasyonda yer alan ve **…** olarak bırakılmış **servis url adresinin önüne ekleyerek** tam url adresi elde etmelisiniz. Örnek: **https://www.rikasoft.com**/ws/auth/v1/tr/connect

2. SORGU GÖNDERME VE YANIT

2.1 SORGU

Web servisi REST altyapısına uygun olarak tasarlanmıştır. Tüm sorgularınız için **POST** yöntemi kullanılmalıdır. **1 dakika** içerisinde en fazla **10 sorgu** yapabilirsiniz. Sorgu url adresinde yer alan …**/tr/**… alanı dil kodunu ifade eder. Sistemimizin desteklediği dil kodlarından birini seçerek farklı dilde aynı veriyi çekebilirsiniz. Örnek: …**/en/**…

2.2 YANIT

Servisten dönen yanıt JSON biçimindir. Aşağıdaki örnekte göreceğiniz yanıt JSON nesnesinde **status (integer)**, **data (JSON nesnesi)** ve **description (String)** isimleriyle 3 tane nesne bulunur.

2.1.1 status

status integer bir nesnedir. 1 ise başarılı yanıt gelmiştir. 1 den başka her türlü değer başarısızdır. Değer kontrol edilerek başarısızlık nedeni tespit edilir.

2.1.2 data

data JSON türünden bir nesnedir. Sorgunuza yanıt olarak oluşturulan veri bölümüdür. İçerisinde her türlü veri bulunabilir. Key(string) => Value(object) mantığıyla oluşturulan veri kümesidir.

2.1.3 description

description nesnesi çoğu zaman başarısız yanıtlarda size başarısızlık nedenini yazı metni olarak gösteren string bir değerdir. Dolu gelmesi garanti değildir. status hata kodunu kontrol ederek daha kesin bilgi elde edebilirsiniz.

Örnek **başarılı** yanıt:

```
{
    "status": 1,
    "data": {
        "veri1": "33xaf45b194454=",
        "veri2": 7855,
        "veri3": [{"id": 81,"name": "Merhaba"},{"id": 85,"name": "RikaSoft"}]
    }
}
```

Örnek **başarısız** yanıt:

```
{
    "status": -3,
    "description": "connection failed"
}
```

3 SERVİSLER

3.1 BAĞLANTI SERVİSİ (AUTH)

Kullanıcı adı ve şifreniz ile öncelikle sisteme giriş yapmanız gerekir. Giriş yaptığınızda sistem size string veri türünde belli bir süre (**lifeTime** yanıt nesnesinde milisaniye cinsinden belirlenir) geçerli olan bir **token** üretecektir. Sistemden alınan token string değeri, sonraki sorgularınızda kullanılacaktır.

3.1.1 SERVİSE BAĞLAN (CONNECT)

SERVİS ADRESİ (URI)	.../ws/auth/v1/tr/**connect**
YÖNTEM (METHOD)	POST
FORM GİRDİLERİ (INPUT)	**username** (string): Kullanıcı adı **password** (string): Şifre
YANIT TÜRÜ	JSON
ÖRNEK YANIT	`{ "status": 1, "data": { "token": "epod/Ylyd5...5LnIzdtyQKTUKL7WeGJs=", "lifeTime": " 1800000" } }`

3.1.2 SERVİSLE BAĞLANTIYI KES (DISCONNECT)

Çıkış işlemi yapmasanız dahi token süreniz dolduğunda oturumunuz geçersiz olacaktır.

SERVİS ADRESİ (URI)	.../ws/auth/v1/tr/**disconnect**
YÖNTEM (METHOD)	POST
FORM GİRDİLERİ (INPUT)	**token** (string)
YANIT TÜRÜ	JSON
ÖRNEK YANIT	`{"status": 1}`

3.2 ARAÇ KİRALAMA REZERVASYON SERVİSİ

3.2.1 ARAÇ KİRALAMA FİYATLARI

Sistem fiyatlarını aşağıdaki istediğiniz parametreyi ekleyerek sorgulayabilirsiniz. **token**, **pickUpDateTime** ve **dropOffDateTime** zorunludur.

SERVİS ADRESİ (URI)	.../ws/rentacar/v1/tr/**searchPrices**
YÖNTEM (METHOD)	POST
FORM GİRDİLERİ (INPUT)	

PARAMETRE ADI	TÜR	AÇIKLAMA
token	string	
pickUpDateTime	string	Alınış tarihi Biçim: gg.aa.yyyy ss:dd Örnek: 21.10.2023 14:00
dropOffDateTime	string	Geri iade tarihi Biçim: gg.aa.yyyy ss:dd Örnek: 21.10.2023 14:00
vehicleModelId	string	Araç model id
pickUpLocationPointId	string	Alım noktası id

YANIT TÜRÜ	JSON
ÖRNEK YANIT	


```
{
    "status": 1,
    "data": {
        "list": [{
                "modelId": 53,
                "brand": {
                    "name": "Renault"
                },
                "engine": {
                    "name": "Benzin"
                },
                "transmission": {
                    "name": "Düz Vites"
                },
                "name": "Clio - Benzin",
                "year": 2021,
                "pricing": {
                    "dailyPrice": 250.0,
                    "currency": {
                        "code": "TL",
                    }
                }
        }]
    }
}
```

3.2.2 ARAÇ KİRALAMA HİZMET NOKTALARI

Sistemde yer alan araç kiralama hizmet noktalarını, aşağıdaki istediğiniz parametreyi ekleyerek sorgulayabilirsiniz. **token** zorunludur.

SERVİS ADRESİ (URI)	.../ws/rentacar/v1/tr/**searchLocations**
YÖNTEM (METHOD)	POST
FORM GİRDİLERİ (INPUT)	**token** (string) **id** (integer): hareket noktası id **name** (string): hareket noktası adı **typeId** (integer): hareket noktası türü id **areaId** (integer): Bölge id
YANIT TÜRÜ	JSON

ÖRNEK YANIT	{
	"status": 1,
	"data": {
	"list": [
	{"id": 81, "name": "ERCAN HAVALİMANI"},
	{"id": 85, "name": "LAPTA ŞEHİR MERKEZİ"}
	]
	}
	}

3.2.3 ARAÇ KİRALAMA EK HİZMETLERİ

Sistemde yer alan tüm araç kiralama ek hizmetlerini çekebileceğiniz servistir. **token** zorunludur. Yanıtta gelen **maxCount** değeri azami seçim adedini/miktarını belirler.

SERVİS ADRESİ (URI)	.../ws/rentacar/v1/tr/**searchExtraServices**
YÖNTEM (METHOD)	POST
FORM GİRDİLERİ (INPUT)	**token** (string)
YANIT TÜRÜ	JSON

ÖRNEK YANIT	{
	"status": 1,
	"data": {
	"list": [
	{
	"currency": {"code": "TL"},
	"price": 50.0,
	"name": "Navigasyon / GPS Hizmeti",
	"maxCount": 1,
	"priceCalculationType": {
	"name": "günlük"
	}
	}
	]
	}
	}

3.2.4 ARAÇ KİRALAMA HİZMET BÖLGELERİ

Sistemde yer alan araç kiralama hizmet bölgelerini, aşağıdaki istediğiniz parametreyi ekleyerek sorgulayabilirsiniz. **token** zorunludur.

SERVİS ADRESİ (URI)	…/ws/rentacar/v1/tr/**searchAreas**
YÖNTEM (METHOD)	POST
FORM GİRDİLERİ (INPUT)	**token** (string)
YANIT TÜRÜ	JSON

ÖRNEK YANIT	{
	"status": 1,
	"data": {
	"list": [
	{"id": 7, "name": "İstanbul"},
	{"id": 12, "name": "Kıbrıs"}
	]
	}
	}

3.2.5 REZERVASYON OLUŞTURMA

Rezervasyonun kaydedildiği servistir. Kırmızı işaretliler zorunludur.

SERVİS ADRESİ (URI)	…/ws/rentacar/v1/tr/**addReservation**
YÖNTEM (METHOD)	POST
FORM GİRDİLERİ (INPUT)	

PARAMETRE ADI	TÜR	AÇIKLAMA
token	string	
pickUpLocationPointId	integer	Hareket noktası
dropOffLocationPointId	integer	İade noktası
vehicleModelId	integer	Araç modeli id
pickUpDateTime	string	Alınış tarihi Biçim: gg.aa.yyyy ss:dd *Örnek: 21.10.2023 14:00*
dropOffDateTime	string	İade tarihi Biçim: gg.aa.yyyy ss:dd *Örnek: 28.10.2023 14:00*
name	string	Müşteri adı
surname	string	Müşteri soyadı
phone1	string	Telefon numarası
phone2	string	Telefon numarası 2
email	string	e-posta adresi
totalPrice	double	Toplam fiyat
currencyId	integer	Para birimi id
flightNo	string	Uçuş numarası (teslimat için)
nationality	string	Uyruk

	passportNo	string	Pasaport No
	birthDate	string	Doğum Tarihi (gg.aa.yyyy) *Örnek: 21.10.1987*
	pickUpAddress	string	Alınış noktasının açık adres metni
	dropOffAddress	String	İade noktasının açık adres metni
	paymentMethodId	integer	Ödeme yöntemi (1=Kredi Kartı, 3=Teslimatta Nakit)
	comments	string	Müşteri yorumu
	extras	Array(integer)	Seçilen ek hizmet listesi. *Örnek 1: extra[2]=1 -> ID si 2 olan ek hizmetten 1 adet alınmış.* *Örnek 2: extra[27]=3 -> ID si 27 olan ek hizmetten 3 adet alınmış.*
YANIT TÜRÜ	JSON		
ÖRNEK YANIT	`{ "status": 1, "data": {"reservationCode": "CK1234"} }`		

3.2.6 REZERVASYON GÜNCELLEME

Mevcut rezervasyonu güncelleyebileceğiniz servistir. Kırmızı işaretliler zorunludur.

SERVİS ADRESİ (URI)	.../ws/rentacar/v1/tr/**update**		
YÖNTEM (METHOD)	POST		
FORM GİRDİLERİ (INPUT)	**PARAMETRE ADI**	**TÜR**	**AÇIKLAMA**
	token	string	
	reservationCode	string	Mevcut rezervasyonun kodu
	pickUpLocationPointId	integer	Hareket noktası
	dropOffLocationPointId	integer	İade noktası
	vehicleModelId	integer	Araç modeli id
	pickUpDateTime	string	Alınış tarihi Biçim: gg.aa.yyyy ss:dd *Örnek: 21.10.2023 14:00*
	dropOffDateTime	string	İade tarihi Biçim: gg.aa.yyyy ss:dd *Örnek: 28.10.2023 14:00*
	name	string	Müşteri adı
	surname	string	Müşteri soyadı
	phone1	string	Telefon numarası
	phone2	string	Telefon numarası 2
	email	string	e-posta adresi

	totalPrice	double	Toplam fiyat
	currencyId	integer	Para birimi id
	flightNo	string	Uçuş numarası (teslimat için)
	nationality	string	Uyruk
	passportNo	string	Pasaport No
	birthDate	string	Doğum Tarihi (gg.aa.yyyy) *Örnek: 21.10.1987*
	pickUpAddress	string	Alınış noktasının açık adres metni
	dropOffAddress	String	İade noktasının açık adres metni
	paymentMethodId	integer	Ödeme yöntemi (1=Kredi Kartı, 3=Teslimatta Nakit)
	comments	string	Müşteri yorumu
	extras	Array(integer)	Seçilen ek hizmet listesi. *Örnek 1: extra[2]=1 -> ID si 2 olan ek hizmetten 1 adet alınmış.* *Örnek 2: extra[27]=3 -> ID si 27 olan ek hizmetten 3 adet alınmış.*
YANIT TÜRÜ	JSON		
ÖRNEK YANIT	`{"status": 1}`		

3.2.7 REZERVASYON GÖRÜNTÜLEME

Mevcut rezervasyonun detaylarını çekebileceğiniz servistir. Kırmızı işaretliler zorunludur.

SERVİS ADRESİ (URI)	.../ws/rentacar/v1/tr/**searchReservation**		
YÖNTEM (METHOD)	POST		
FORM GİRDİLERİ (INPUT)	**PARAMETRE ADI**	**TÜR**	**AÇIKLAMA**
	token	string	
	reservationCode	string	Mevcut rezervasyonun kodu
YANIT TÜRÜ	JSON		

ÖRNEK YANIT	`{`
	`"status": 1,`
	`"data": {...}`
	`}`		

3.2.8 REZERVASYON İPTALİ

Mevcut rezervasyonunu iptal etmek için kullanılabilecek servistir. Kırmızı işaretliler zorunludur.

SERVİS ADRESİ (URI)	.../ws/rentacar/v1/tr/**cancel**
YÖNTEM (METHOD)	POST
FORM GİRDİLERİ (INPUT)	

PARAMETRE ADI	TÜR	AÇIKLAMA
token	string	
reservationCode	string	Mevcut rezervasyonun kodu

YANIT TÜRÜ	JSON
ÖRNEK YANIT	

```
{
    "status": 1
}
```