

:Laravel:

Page • Tag • 1 backlink

Projekt létrehozása:

PHP ▾

```
composer create-project laravel/laravel [projekt-nev]
```

PHP ▾

```
cd [projektmappa]
```

Modellek generálása migrációval

PHP ▾

 Unwrap  Copy

```
php artisan make:model Category -m  
php artisan make:model Event -m
```

migrations

PHP ▾

```
public function up(): void  
{  
    Schema::create('events', function (Blueprint $table) {  
        $table->id();  
        $table->string('cim');  
        $table->text('leiras');  
        $table->dateTime('idopont');  
        $table->string('helyszin');  
        $table->foreignId('category_id')->  
>constrained('categories')->cascadeOnDelete();  
        $table->timestamps();  
    });  
}
```

vagy

PHP ▾

```
public function up(): void  
{  
    Schema::create('ingatlanok', function (Blueprint $table) {
```

```

        $table->id();
        $table->foreignId('kategoria')->references('id')->on('kategoriak');
        $table->string('leiras');
        $table->timestamp('hirdetesDatuma')->default(now());
        $table->boolean('tehermentes');
        $table->integer('ar');
        $table->string('kepUrl');
    });
}

```

ha nem kell timestamp:

PHP ▾

```

// a migration fájlból csak kivesz és a app/modell fájlba kell
írni hogy:
    public $timestamps = false;

```

PHP ▾

```

// ha átnevezed a táblát és fájlokat
    protected $table = 'radio';

```

migráció futtatása

PHP ▾

```

php artisan migrate

```

ez kell hogy ne adjon hibát a kitölthető cellák neveit megadni:

PHP ▾

```

    protected $fillable = [
        'cim',
        'leiras',
        'idopont',
        'helyszin',
        'category_id'
    ];

```

Táblák összekötése:

több

PHP ▾

```
public function events()
{
    return $this->hasMany(Event::class, 'category_id');
}
```

les

PHP ▾

```
public function category()
{
    return $this->belongsTo(Category::class, 'category_id');
}
```

FONTOS! azt kell hamarabb létrehozni amelyikre hivatkozik a másik tábla (amelyikben van a kulcs amire a másik idegenkulcsa szól = nem az idegenkulcsos tábla)

Seeder

Seeder létrehozása:

PHP ▾

```
php artisan make:seeder CategorySeeder
```

forma:

PHP ▾

```
Category::create(['nev' => 'Zenei programok']);
Category::create(['nev' => 'Sport események']);
Category::create(['nev' => 'Színházi előadások']);
```

DatabaseSeeder fájlba ki venni a run() függvényből a usert és be rakni a helyére a saját seeder fájl elérését

PHP ▾

```
//run()
$this->call(CategorySeeder::class);
```

PHP ▾

```
php artisan migrate:fresh --seed
```

Api kontroller létrehozása apik megírása:

PHP ▾

```
php artisan install:api
```

PHP ▾

```
php artisan make:controller EventController --api
```

> app/Http/Controllers megírása

routesbe kell megadni hogy

PHP ▾

```
use App\Http\Controllers\RadioController;
use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::get('/radios', [RadioController::class, 'index']);
Route::post('/radios', [RadioController::class, 'store']);
Route::get('/radios/{id}', [RadioController::class, 'show']);

// Update (Frissítés) - A PUT a teljes csere, a PATCH a részleges
frissítés standardja
Route::put('/radios/{id}', [RadioController::class, 'update']);
Route::patch('/radios/{id}', [RadioController::class, 'update']);

// Delete (Törlés)
Route::delete('/radios/{id}', [RadioController::class,
'destroy']);
```

PHP ▾

```
php artisan serve
```

 API_DOCUMENTATION.md 3.73KB