

:Laravel:

Page • Tag • 1 backlink

Projekt létrehozása:

PHP ▾

```
composer create-project laravel/laravel [projekt-nev]
```

PHP ▾

```
cd [projektmappa]
```

Modellek generálása migrációval

PHP ▾

≡ Unwrap  Copy

```
php artisan make:model Category -m  
php artisan make:model Event -m
```

migrations

PHP ▾

```
public function up(): void  
{  
    Schema::create('events', function (Blueprint $table) {  
        $table->id();  
        $table->string('cim');  
        $table->text('leiras');  
        $table->dateTime('idopont');  
        $table->string('helyszin');  
        $table->foreignId('category_id')->  
>constrained('categories')->cascadeOnDelete();  
        $table->timestamps();  
    });  
}
```

ha nem kell timestamp:

PHP ▾

```
// a migration fájlból csak kivesz és a app/modell fájlba kell  
írni hogy:
```

```
public $timestamps = false;
```

PHP ▾

```
// ha átnevezed a táblát és fájlokat  
protected $table = 'radio';
```

migráció futtatása

PHP ▾

```
php artisan migrate
```

ezz kell hogy ne adjon hibát a kitölthető cellák neveit megadni:

PHP ▾

```
protected $fillable = [  
    'cim',  
    'leiras',  
    'idopont',  
    'helyszin',  
    'category_id'  
];
```

Táblák összekötése:

több

PHP ▾

```
public function events()  
{  
    return $this->hasMany(Event::class, 'category_id');  
}
```

1es

PHP ▾

```
public function category()  
{  
    return $this->belongsTo(Category::class, 'category_id');  
}
```

FONTOS! azt kell hamarabb létrehozni amelyikre hivatkozik a másik tábla (amelyikben van a kulcs amire a másik idegenkulcsa szól = nem az idegenkulcsos tábla)

Seeder

Seeder létrehozása:

PHP ▾

```
php artisan make:seeder CategorySeeder
```

forma:

PHP ▾

```
Category::create(['nev' => 'Zenei programok']);  
Category::create(['nev' => 'Sport események']);  
Category::create(['nev' => 'Színházi előadások']);
```

DatabaseSeeder fájlba ki venni a run() függvényből a usert és be rakni a helyére a saját seeder fájl elérését

PHP ▾

```
//run()  
$this->call(CategorySeeder::class);
```

PHP ▾

```
php artisan migrate:fresh --seed
```

Api kontroller létrehozása apik megírása:

PHP ▾

```
php artisan install:api
```

PHP ▾

```
php artisan make:controller EventController --api
```

➤ app/Http/Controllers megírása

routesbe kell megadni hogy

PHP ▾

```
use App\Http\Controllers\RadioController;  
use Illuminate\Support\Facades\Route;  
  
Route::get('/radios', [RadioController::class, 'index']);  
Route::post('/radios', [RadioController::class, 'store']);  
Route::get('/radios/{id}', [RadioController::class, 'show']);  
  
// Update (Frissítés) - A PUT a teljes csere, a PATCH a részleges  
frissítés standardja
```

```
Route::put('/radios/{id}', [RadioController::class, 'update']);
Route::patch('/radios/{id}', [RadioController::class, 'update']);

// Delete (Törölés)
Route::delete('/radios/{id}', [RadioController::class,
'destroy']);
```

PHP ▾

```
php artisan serve
```

 API_DOCUMENTATION.md 3.73KB