# Bases de données Relationnelles **TP3** MAM4- SI3

La base de données du TP3 est composée des tables décrites en Annexe

#### 1 Recursivité

Cette section n'utilise que la table employees

1. Ecrire une requête qui affiche tous les couples (employee,manager) où manager est le l'identifiant d'un chef direct ou indirect de l'employé d'identifiant employee

employee	manager				
101	100				
102	100				
103	102				
103	100				
121	100				
122	100				
206	100				
206	101				
206	205				
(74 rows)					

2. une requête qui affiche tous les couples employee , manager où manager est le nom d'un chef direct ou indirect de l'employé de nom employee

	1 0
employee	manager
Kochhar	King
De Haan	King
Hunold	De Haan
Hunold	King
$\operatorname{Gietz}$	King
$\operatorname{Gietz}$	Kochhar
Gietz	Higgins
(74  rows)	

3. Écrire une requête qui affiche tous les triplets employee , manager , distance où manager est le nom d'un chef direct ou indirect de l'employé de nom employee et distance est la distance hiérarchique entre les deux ( 1 pour un chef direct, 2 pour le chef direct du chef direct, etc....)

employee	manager	distance
Kochhar	King	1
De Haan	King	1
Hunold	De Haan	1
$\operatorname{Gietz}$	Higgins	1
$\operatorname{Gietz}$	Kochhar	2
Gietz	King	3

(74 rows)

4. Écrire une requête qui affiche pour tous les employés leur identifiant, leur nom, leur "distance" au PDG, le nom de tous leurs chefs directs ou indirect , les identifiants de tous leur chefs directs ou indirects

Utilisez la fonction string\_agg (consultez la doc !!) qui agrège en les concatènant des chaines de caractères, et comme des entiers ne sont pas des chaînes de caractères vous aurez aussi besoin de caster les entiers en chaines de caractères : id::varchar transforme l'entier id en chaine de caractère contenant l'écriture de l'entier en base dix.

$Employ\'e$	Nom	niveau	Noms des chefs	Id des chefs
105	Austin	3	Hunold - De Haan - King	103 102 100
110	Chen	3	Greenberg - Kochhar - King	108 101 100
104	Ernst	3	Hunold - De Haan - King	103 102 100
109	Faviet	3	Greenberg - Kochhar - King	108 101 100
206	Gietz	3	Higgins - Kochhar - King	205 101 100
107	Lorentz	3	Hunold - De Haan - King	103 102 100
106	Pataballa	3	Hunold - De Haan - King	103 102 100
113	Popp	3	Greenberg - Kochhar - King	108 101 100
111	Sciarra	3	Greenberg - Kochhar - King	108 101 100
112	Urman	3	Greenberg - Kochhar - King	108 101 100
204	Baer	2	Kochhar - King	101 100
116	Baida	2	Raphaely - King	114 100
192	Bell	2	Vollman - King	123 100
119	Colmenares	2	Raphaely - King	114 100
193	Everett	2	Vollman - King	123 100
202	Fay	2	Hartstein - King	201 100
108	Greenberg	2	Kochhar - King	101 100
205	Higgins	2	Kochhar - King	101 100
118	Himuro	2	Raphaely - King	114 100
103	Hunold	2	De Haan - King	102 100
115	Khoo	2	Raphaely - King	114 100
203	Mavris	2	Kochhar - King	101 100
126	Mikkilineni	2	Weiss - King	120 100
117	Tobias	2	Raphaely - King	114 100
200	Whalen	2	Kochhar - King	101 100
102	De Haan	1	King	100
121	Fripp	1	King	100
178	Grant	1	King	100
201	Hartstein	1	King	100
179	Johnson	1	King	100
122	Kaufling	1	King	100
101	Kochhar	1	King	100
177	Livingston	1	King	100
146	Partners	1	King	100
114	Raphaely	1	King	100
145	Russell	1	King	100
176	Taylor	1	King	100
123	Vollman	1	King	100
120	Weiss	1	King	100
(20 norma)		. '		

(39 rows)

## 2 Statistiques

Interrogez la base de données pour répondre aux questions suivantes:

1. Écrire une requête qui produit le tableau ci-dessous ( c'est dire pour chaque région, chaque pays et chaque ville le nombre de départements implantés dans la ville et la nombre total de tous les employés des départements concernés.

$region\_name$	$country\_name$	city	Nombre de départements	${\it Effectif\ total}$
Americas	Canada	Toronto	1	2
Americas	United States of America	Seattle	5	18
Americas	United States of America	South San Francisco	1	7
Americas	United States of America	Southlake	1	5
Europe	Germany	Munich	1	1
Europe	United Kingdom	London	1	1
Europe	United Kingdom	Oxford	1	6
(7 rows)				

2. Modifiez votre requête pour obtenir le tableau suivant:

$region\_name$	$country\_name$	city	Nombre de départements	$\it Effectif\ total$
Americas	Canada	Toronto	1	2
Americas	Canada	null	1	2
Americas	United States of America	Seattle	5	18
Americas	United States of America	South San Francisco	1	7
Americas	United States of America	Southlake	1	5
Americas	United States of America	null	7	30
Americas	null	null	8	32
Europe	Germany	Munich	1	1
Europe	Germany	null	1	1
Europe	United Kingdom	London	1	1
Europe	United Kingdom	Oxford	1	6
Europe	United Kingdom	null	2	7
Europe	null	null	3	8
			11	40

Indice : utilisez les GROUPING SETS

3. Modifiez à nouveau votre requête pour remplacer les "null" par des informations plus explicites et obtenir le tableau suivant:

Region	Pays	Villes	Nombre de départements	Effectif total
Americas	Canada	Toronto	1	2
Americas	Canada	Toutes les villes	1	2
Americas	United States of America	Seattle	5	18
Americas	United States of America	South San Francisco	1	7
Americas	United States of America	Southlake	1	5
Americas	United States of America	Toutes les villes	7	30
Americas	Tous les pays	Toutes les villes	8	32
Europe	Germany	Munich	1	1
Europe	Germany	Toutes les villes	1	1
Europe	United Kingdom	London	1	1
Europe	United Kingdom	Oxford	1	6
Europe	United Kingdom	Toutes les villes	2	7
Europe	Tous les pays	Toutes les villes	3	8
Toutes les regions	Tous les pays	Toutes les villes	11	40

(14 rows)

Indice: Utilisez COALESCE

Avant de poser une question à votre prof, rtfm!!!

4. En utilisant string\_agg modifiez à nouveau votre requête pour faire apparaître les noms des départements:

Region	Pays	Villes	nbdept	Nom des dé- partements	Effectif total
Americas	Canada	Toronto	1	Marketing	2
Americas	Canada	Toutes les villes	1	Marketing	2
Americas	United States of America	Seattle	5	Accounting - Administra- tion - Execu- tive - Finance - Purchasing	18
Americas	United States of America	South San Francisco	1	Shipping	7
Americas	United States of America	Southlake	1	IT	5
Americas	United States of America	Toutes les villes	7	Accounting - Adminis- tration - Ex- ecutive - Fi- nance - IT - Purchasing - Shipping	30
Americas	Tous les pays	Toutes les villes	8	Accounting - Administra- tion - Execu- tive - Finance - IT - Market- ing - Purchas- ing - Shipping	32
Europe	Germany	Munich	1	Public Rela- tions	1
Europe	Germany	Toutes les villes	1	Public Rela- tions	1
Europe	United King- dom	London	1	Human Re- sources	1
Europe	United King- dom	Oxford	1	Sales	6
Europe	United King- dom	Toutes les villes	2	Human Re- sources - Sales	7
Europe	Tous les pays	Toutes les villes	3	Human Resources - Public Relations - Sales	8
Toutes les regions	Tous les pays	Toutes les villes	11	Accounting - Administra- tion - Execu- tive - Finance - Human Re- sources - IT - Market- ing - Public Relations - Purchasing - Sales - Ship- ping	40

(14 rows)

(14 rows)

 $5.\,$  Modifiez à nouveau votre requête pour obtenir le résultat suivant

region	pays	ville	$\mid nbdept \mid$	Nom des dé- partements	Effectif total
Americas	Canada	Toronto	1	Marketing	2
Americas	Canada	Toutes les villes: Toronto	1	Marketing	2
Americas	United States of America	Seattle	5	Accounting - Administra- tion - Execu- tive - Finance - Purchasing	18
Americas	United States of America	South San Francisco	1	Shipping	7
Americas	United States of America	Southlake	1	IT	5
Americas	United States of America	Toutes les villes: Seat- tle, South San Francisco, Southlake	7	Accounting - Adminis- tration - Ex- ecutive - Fi- nance - IT - Purchasing - Shipping	30
Americas	Tous les pays: Canada, United States of America	Toutes les villes: Seat- tle, South San Francisco, Southlake, Toronto	8	Accounting - Administra- tion - Execu- tive - Finance - IT - Market- ing - Purchas-	32
Europe	Germany	Munich	1	ing - Shipping Public Relations	1
Europe	Germany	Toutes les villes: Munich	1	Public Rela- tions	1
Europe	United King- dom	London	1	Human Resources	1
Europe	United King- dom	Oxford	1	Sales	6
Europe	United King- dom	Toutes les villes: London, Oxford	2	Human Resources - Sales	7
Europe	Tous les pays: Germany, United King- dom	Toutes les villes: Lon- don, Munich, Oxford	3	Human Resources - Public Relations - Sales	8
Toutes les regions: Americas, Europe	Tous les pays: Canada, Ger- many, United Kingdom, United States of America	Toutes les villes: Lon- don, Munich, Oxford, Seat- tle, South San Francisco, Southlake, Toronto	11	Accounting - Administra- tion - Execu- tive - Finance - Human Re- sources - IT - Marketing - Public Re- lations - Pur- chasing - Sales - Shipping	40

(14 rows)

#### 6. Dernière modification, pour obtenir:

 $\operatorname{Indice}:$  Utilisez un Case

region	pays	ville	Nom des départements
Americas	Canada	Toronto	Un département: Mar-
			keting
Americas	Canada	La ville: Toronto	Un département: Mar-
	TI to 1 Grand		keting
Americas	United States of	Seattle	5 départements: Ac-
	America		counting - Adminis-
			tration - Executive - Finance - Purchasing
Americas	United States of	South San Francisco	Un département: Ship-
Timericas	America	South San Transisco	ping
Americas	United States of	Southlake	Un département: IT
	America	10 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
Americas	United States of	Les 3 villes: Seattle,	7 départements: Ac-
	America	South San Francisco,	counting - Adminis-
		Southlake	tration - Executive -
			Finance - IT - Pur-
			chasing - Shipping
Americas	Les 2 pays: Canada,	Les 4 villes: Seattle,	8 départements: Ac-
	United States of	South San Francisco,	counting - Adminis- tration - Executive -
	America	Southlake, Toronto	Finance - IT - Mar-
			keting - Purchasing -
			Shipping
Europe	Germany	Munich	Un département: Pub-
1			lic Relations
Europe	Germany	La ville: Munich	Un département: Pub-
			lic Relations
Europe	United Kingdom	London	Un département: Hu-
			man Resources
Europe	United Kingdom	Oxford	Un département: Sales
Europe	United Kingdom	Les 2 villes: London,	2 départements: Hu-
Europe	Les 2 pays: Germany,	Oxford Les 3 villes: London,	man Resources - Sales 3 départements: Hu-
Ешторе	United Kingdom	Munich, Oxford	man Resources - Pub-
	Cinica rinigadin	Wallen, Oxford	lic Relations - Sales
Les 2 regions: Ameri-	Les 4 pays: Canada,	Les 7 villes: Lon-	11 départements: Ac-
cas, Europe	Germany, United	don, Munich, Oxford,	counting - Adminis-
	Kingdom, United	Seattle, South San	tration - Executive -
	States of America	Francisco, Southlake,	Finance - Human Re-
		Toronto	sources - IT - Market-
			ing - Public Relations
			- Purchasing - Sales -
			Shipping

(14 rows)

7. Dans votre requête remplacez les GROUPING SETS par CUBE(region\_name,country\_name, locations.city).

Quelle(s) différences, pourquoi ?

Est ce une bonne idée ici ?

- 8. En utilisant MAX() OVER (), affichez pour chaque employé
  - prénom
  - nom
  - $\bullet\,$  nom de son département
  - salaire
  - salaire le plus élevé dans son département

$\mathit{first\_name}$	$last\_name$	$\mid department\_name$	salary	SalaireMaximum
Jennifer	Whalen	Administration	4400.00	4400.00
Pat	Fay	Marketing	6000.00	13000.00
Michael	Hartstein	Marketing	13000.00	13000.00
Karen	Colmenares	Purchasing	2500.00	11000.00
Guy	Himuro	Purchasing	2600.00	11000.00
Sigal	Tobias	Purchasing	2800.00	11000.00
Shelli	Baida	Purchasing	2900.00	11000.00
Alexander	Khoo	Purchasing	3100.00	11000.00
Den	Raphaely	Purchasing	11000.00	11000.00
Susan	Mavris	Human Resources	6500.00	6500.00
Britney	Everett	Shipping	3900.00	8200.00
Sarah	Bell	Shipping	4000.00	8200.00
Irene	Mikkilineni	Shipping	2700.00	8200.00
Shanta	Vollman	Shipping	6500.00	8200.00
Payam	Kaufling	Shipping	7900.00	8200.00
Adam	Fripp	Shipping	8200.00	8200.00
Matthew	Weiss	Shipping	8000.00	8200.00
Diana	Lorentz	IT	4200.00	9000.00
Valli	Pataballa	IT	4800.00	9000.00
David	Austin	IT	4800.00	9000.00
Bruce	Ernst	IT	6000.00	9000.00
Alexander	Hunold	IT	9000.00	9000.00
Hermann	Baer	Public Relations	10000.00	10000.00
Charles	Johnson	Sales	6200.00	14000.00
Kimberely	Grant	Sales	7000.00	14000.00
Jack	Livingston	Sales	8400.00	14000.00
Jonathon	Taylor	Sales	8600.00	14000.00
Karen	Partners	Sales	13500.00	14000.00
John	Russell	Sales	14000.00	14000.00
Steven	King	Executive	30100.00	30100.00
Lex	De Haan	Executive	17000.00	30100.00
Neena	Kochhar	Executive	17000.00	30100.00
Luis	Popp	Finance	6900.00	12000.00
Jose Manuel	$\operatorname{Urman}$	Finance	7800.00	12000.00
Ismael	Sciarra	Finance	7700.00	12000.00
John	Chen	Finance	8200.00	12000.00
Daniel	Faviet	Finance	9000.00	12000.00
Nancy	Greenberg	Finance	12000.00	12000.00
William	Gietz	Accounting	8300.00	12000.00
Shelley	Higgins	Accounting	12000.00	12000.00
(40  rows)				

9. En utilisant LEAD () OVER () et LAG() OVER(), affichez pour chaque employé

- prénom
- nom
- nom de son département
- salaire
- $\bullet\,$ salaire immédiatement inférieur dans son département
- salaire immédiatement supérieur dans son département

Triez par département, salaire et nom

$department\_name$	last_name	salary	next_highest_salary	previous_highest_salary
Accounting	Gietz	8300.00	12000.00	
Accounting	Higgins	12000.00		8300.00
Administration	Whalen	4400.00		
Executive	De Haan	17000.00	30100.00	17000.00
Executive	Kochhar	17000.00	17000.00	
Executive	King	30100.00		17000.00
Finance	Popp	6900.00	7700.00	
Finance	Sciarra	7700.00	7800.00	6900.00
Finance	Urman	7800.00	8200.00	7700.00
Finance	Chen	8200.00	9000.00	7800.00
Finance	Faviet	9000.00	12000.00	8200.00
Finance	Greenberg	12000.00		9000.00
Human Resources	Mavris	6500.00		
$\operatorname{IT}$	Lorentz	4200.00	4800.00	
$\operatorname{IT}$	Austin	4800.00	4800.00	4200.00
$\operatorname{IT}$	Pataballa	4800.00	6000.00	4800.00
$\operatorname{IT}$	Ernst	6000.00	9000.00	4800.00
$\operatorname{IT}$	Hunold	9000.00		6000.00
Marketing	Fay	6000.00	13000.00	
Marketing	Hartstein	13000.00		6000.00
Public Relations	Baer	10000.00		
Purchasing	Colmenares	2500.00	2600.00	
Purchasing	Himuro	2600.00	2800.00	2500.00
Purchasing	Tobias	2800.00	2900.00	2600.00
Purchasing	Baida	2900.00	3100.00	2800.00
Purchasing	Khoo	3100.00	11000.00	2900.00
Purchasing	Raphaely	11000.00		3100.00
Sales	Johnson	6200.00	7000.00	
Sales	Grant	7000.00	8400.00	6200.00
Sales	Livingston	8400.00	8600.00	7000.00
Sales	Taylor	8600.00	13500.00	8400.00
Sales	Partners	13500.00	14000.00	8600.00
Sales	Russell	14000.00		13500.00
Shipping	Mikkilineni	2700.00	3900.00	
Shipping	Everett	3900.00	4000.00	2700.00
Shipping	Bell	4000.00	6500.00	3900.00
Shipping	Vollman	6500.00	7900.00	4000.00
Shipping	Kaufling	7900.00	8000.00	6500.00
Shipping	Weiss	8000.00	8200.00	7900.00
Shipping	Fripp	8200.00		8000.00
(40  rows)				

10. Pour chaque département, affichez le nom du département, le prenom , le nom et le salaire de l'employé dont le salaire est le troisième par ordre décroissant dans son département

Pour cela utilisez ROWNUMBER() OVER()

$department\_name$	$first\_name$	$last\_name$	salary
Executive	Steven	King	30100.00
Sales	Jack	Livingston	8400.00
Finance	Jose Manuel	Urman	7800.00
$\operatorname{IT}$	Valli	Pataballa	4800.00
Shipping	Sarah	Bell	4000.00
Purchasing	Sigal	Tobias	2800.00
(6 rows)	•	•	

#### 11. Affichez:

- nom de leur département
- nom de l'employé
- salaire
- salaire immediatement inférieur dans le même département

• différence entre les deux (0 si previous highest salary n'est pas défini)

pour tous les employés pour lequels la différence entre les deux salaires est <300

$department\_name$	$last\_name$	salary	$previous\_highest\_salary$	step
Accounting	Gietz	8300.00		0
Administration	Whalen	4400.00		0
Executive	De Haan	17000.00	17000.00	0.00
Executive	Kochhar	17000.00		0
Finance	Popp	6900.00		0
Finance	Urman	7800.00	7700.00	100.00
Human Resources	Mavris	6500.00		0
$\operatorname{IT}$	Lorentz	4200.00		0
$\operatorname{IT}$	Pataballa	4800.00	4800.00	0.00
Marketing	Fay	6000.00		0
Public Relations	Baer	10000.00		0
Purchasing	Colmenares	2500.00		0
Purchasing	Himuro	2600.00	2500.00	100.00
Purchasing	Tobias	2800.00	2600.00	200.00
Purchasing	Baida	2900.00	2800.00	100.00
Purchasing	Khoo	3100.00	2900.00	200.00
Sales	Johnson	6200.00		0
Sales	Taylor	8600.00	8400.00	200.00
Shipping	Mikkilineni	2700.00		0
Shipping	Bell	4000.00	3900.00	100.00
Shipping	Weiss	8000.00	7900.00	100.00
Shipping	Fripp	8200.00	8000.00	200.00
(22  rows)				

### 3 Triggers

La base de donnée contient un trigger updatesalaries qui est déclenché chaque fois que le salaire d'un employé est modifié

- 1. (a) Affichez le contenu de la table salary\_changes
  - (b) Augmentez le salaire de Steven King de la somme que vous voulez
  - (c) Affichez le contenu de la table salary changes
  - (d) Augmentez le salaire de Steven King de la somme que vous voulez
  - (e) Affichez le contenu de la table salary\_changes

Sous pgadmin, où est défini le trigger, où est la définition de la fonction?

- 2. Vérifiez que les informations dans jobs sur les salaire max et min sont cohérentes avec les informations de la table employees. Au besoin faites les corrections
- 3. Écrire un trigger qui va garantir cette cohérence, c'est à dire n'accepter de faire l'update d'un salaire que si le nouveau salaire est bien dans l'intervalle prévu.

#### 4 Annexe

```
CREATE TABLE regions (
    region_id SERIAL PRIMARY KEY,
    region_name character varying(25)
);

CREATE TABLE countries (
    country_id character(2) PRIMARY KEY,
```

```
country_name character varying (40),
    region_id integer NOT NULL REFERENCES regions
);
CREATE TABLE locations (
    location_id SERIAL PRIMARY KEY,
    street_address character varying (40),
    postal_code character varying(12),
    city character varying (30) NOT NULL,
    state_province character varying(25),
    country_id character(2) NOT NULL REFERENCES countries
);
CREATE TABLE departments (
    department_id SERIAL PRIMARY KEY,
    department_name character varying(30) NOT NULL,
    location_id integer REFERENCES locations
);
CREATE TABLE jobs (
    job_id SERIAL PRIMARY KEY,
    job_title character varying(35) NOT NULL,
    min_salary numeric(8,2),
    max_salary numeric(8,2)
);
CREATE TABLE employees (
    employee_id SERIAL PRIMARY KEY,
    first_name character varying(20),
    last_name character varying(25) NOT NULL,
    email character varying (100) NOT NULL,
    phone_number character varying(20),
    hire_date date NOT NULL,
    job_id integer NOT NULL REFERENCES jobs,
    salary numeric(8,2) NOT NULL,
    manager_id integer REFERENCES employees,
    {\tt department\_id\ integer\ REFERENCES\ departments}
);
-- Inutile pour le TP3
CREATE TABLE dependents (
    dependent_id SERIAL PRIMARY KEY,
    first_name character varying (50) NOT NULL,
    last_name character varying(50) NOT NULL,
    relationship character varying (25) NOT NULL,
    employee_id integer NOT NULL REFERENCES employees
);
CREATE TABLE salary_changes (
    employee_id integer NOT NULL,
    changed_at timestamp(4) with time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL,
    old_salary numeric(8,2),
    new_salary numeric(8,2),
    modifiant text
);
CREATE FUNCTION updatesalaries() RETURNS trigger
    LANGUAGE plpgsql
    AS $$BEGIN
   IF NEW.salary <> OLD.salary THEN
```