

## Résumé de cours : mots et langages et définitions inductives

- **A** *alphabet* : ensemble dont les éléments sont appelés *lettres* / *symboles*. Notés  $A$  ou  $\Sigma$ .  
 $\{a, b, \dots, z\}, \{0, 1, 2, \dots, 9\}, \{0.1\}, \{\text{class, if, then, while, } \dots\}$

- **Mot** écrit avec les lettres de  $A$  ou **Mot** écrit sur l'alphabet  $A$  : *suite finie* de lettres de  $A$ .  
Notés  $m, u, v, w, \dots$

*Dans les langages de programmation, on parle plutôt de **chaîne** (= mot) et de **caractères** (= lettres). Par exemple, classes String et Character en Java, et toutes les fonctions ou opérations qui suivent sont disponibles en Java.*

- **Longueur** d'un mot  $u$  = nombre de lettres du mot  $u$ . Notée  $|u|$  : longueur de  $u$ . Exemple :  $|122333| = 6$
- **Nombre d'occurrences d'une lettre  $x$  dans un mot  $u$**  = nombre de fois où la lettre  $x$  est utilisée pour écrire le mot  $u$ .  
Notée  $|u|_x$  : nombre d'occurrences de la lettre  $x$  dans le mot  $u$   $|1221321|_2 = 3$
- $A^+$  désigne l'ensemble des mots de longueur au moins 1 que l'on peut écrire sur l'alphabet  $A$
- Tout ensemble de mots est appelé *langage*  
Notés  $L, X, Y, Z, \dots$
- Opération sur les mots : **concaténation** de 2 mots.  
Notée par un point :  $u.v$  ou par simple juxtaposition des 2 mots :  $uv$ .  
Notation :  $u^n$  est la concaténation de  $n$  fois le mot  $u$  où  $u$  est un mot et  $n$  un entier non nul.  
Opération associative, mais pas commutative.
- Concaténation de 2 langages  $X$  et  $Y$  : langage obtenu en prenant la concaténation d'un mot de  $X$  et d'un mot de  $Y$ , pour tout mot de  $X$  et tout mot de  $Y$ . Notée par un point :  $X.Y$ .  $X^n$  est la concaténation de  $n$  mots de  $X$ .
- $A^*$ , l'ensemble des mots de  $A^+ \cup \{\varepsilon\}$  où  $\varepsilon$  représente le mot vide :  $A^* = A^+ \cup \{\varepsilon\}$ .  
Le mot vide = unique mot de longueur 0.
- Généralisation de  $^+$  et  $^*$  aux langages.  
 $X^*$  est l'ensemble des concaténations d'un nombre quelconque (y compris 0) de mots de  $X$   
 $X^+$  est l'ensemble des concaténations d'un nombre quelconque non nul de mots de  $X$ .  $X^* = X^+ \cup \{\varepsilon\}$
- Ensemble des **préfixes** d'un mot  $u$ , ensemble de tous les mots qui sont débuts de  $u$ .  
 $\text{Pref}(u) = \{x \in A^* / \text{il existe } s \in A^* \text{ avec } u = xs\}$ .  
Tout mot de longueur  $n$  a  $(n+1)$  préfixes. Le mot vide est préfixe de tout mot. Tout mot est préfixe de lui-même.
- Ensemble des **suffixes** d'un mot  $u$ , ensemble de tous les mots qui sont fins de  $u$ .  
 $\text{Suff}(u) = \{y \in A^* / \text{il existe } p \in A^* \text{ avec } u = py\}$
- Ensemble des **facteurs** d'un mot  $u$  :  
 $\text{Fact}(u) = \{y \in A^* / \text{il existe } p \text{ et } s \in A^* \text{ avec } u = pys\}$ .  $\text{Fact}(u) = \text{Pref}(\text{Suff}(u)) = \text{Suff}(\text{Pref}(u))$ .
- Extension de ces 4 fonctions aux langages : (par exemple)  $\text{Fact}(X)$  est l'ensemble des facteurs des mots de  $X$ .

- **Définition inductive d'une partie d'un ensemble**

Soit  $B$  un sous-ensemble d'un ensemble  $E$  et  $\Omega$  une famille d'opérations partielles sur  $E$  (appelées aussi **constructeurs**). On appelle fermeture inductive de  $B$  par  $\Omega$ , le plus petit (au sens de l'inclusion) sous-ensemble  $X$  de  $E$  tel que :

- $B$  est inclus dans  $X$
- pour tout constructeur  $\omega$  de  $\Omega$  d'arité  $p$ , et tous les éléments  $x_1, x_2, \dots, x_p$  de  $X$ ,  $\omega(x_1, x_2, \dots, x_p)$  est dans  $X$

On dit que  $X$  est défini inductivement par le schéma  $(B, \Omega)$ .  $B$  est appelée **base** de  $X$  dans le schéma  $(B, \Omega)$ .

- **Analyse constructive**

Soit  $B_i$  la suite d'ensembles définie par :

- $B_0 = B$
- pour tout entier  $i$  :  $B_{i+1} = \Omega(B_i) \cup B_i$

Si on note  $Y = \bigcup B_i$  et  $X$  l'ensemble défini inductivement par le schéma  $(B, \Omega)$ , on a :  $X = Y$ .

C'est-à-dire que l'ensemble défini inductivement par  $(B, \Omega)$  est l'ensemble des éléments construits à partir d'éléments de la base par applications successives de constructeurs.

- **Analyse descendante**

Tout élément  $x$  de l'ensemble  $X$  défini inductivement par  $(B, \Omega)$  est :

- ou un élément de la base  $B$
- ou construit à partir d'autres éléments de  $X$  :  $x = \omega(x_1, x_2, \dots, x_p)$  où  $\omega$  est un constructeur (i.e. appartient à  $\Omega$ ).
- L'analyse descendante consiste en partant de  $x$  à trouver le (ou les ?) constructeur(s)  $\omega$  et des éléments de  $X$  auxquels il doit (ils doivent) être appliqués pour obtenir  $x$ .

- **Principe d'induction structurelle**

Soit un ensemble  $X$  défini inductivement par le schéma  $(B, \Omega)$ , pour montrer une propriété  $P$  sur  $X$ , il suffit de montrer :

- $P(b)$  pour tout  $b$  élément de la base  $B$  de  $X$
- Pour tout opérateur  $\omega$  d'arité  $p$ , pour tout  $p$ -uplet  $(x_1, x_2, \dots, x_p)$ , si pour tout  $x_i$   $P(x_i)$ , alors  $P(\omega(x_1, x_2, \dots, x_p))$ .

- **Schémas libres**

Un élément  $x$  de l'ensemble  $X$  défini inductivement par  $(B, \Omega)$  est **constructible de manière unique**, s'il est dans la base ou exclusif s'il existe un unique constructeur  $\omega$  et un unique  $p$ -uplet  $(x_1, x_2, \dots, x_p)$  tel que  $x = \omega(x_1, x_2, \dots, x_p)$ .

Le schéma  $(B, \Omega)$  définissant  $X$  est **libre** (ou **non ambigu**) si tout mot de  $X$  est constructible de manière unique.

- **Définition inductive d'une fonction**

Soit  $X$  défini par un schéma  $(B, \Omega)$  libre. Pour définir de manière inductive une fonction de  $X$  dans  $A$ , il suffit que :

- $f(b)$  soit définie pour tout  $b$  de  $B$
- $f(\omega(x_1, x_2, \dots, x_p))$  soit définie en fonction des  $x_i$  et des  $f(x_i)$  et ceci pour tous les  $\omega$  et tous les  $x_i$ .