

Philippe Collet (avec beaucoup de slides de Sébastien Mosser)







Technique Expertise

Acceptation

Client

How to build a vehicle?






Client Satisfaction?

Minimal Viable Product

Maximize Value, not Output



Don't go overboard with Agile!



Utilisateur -> Clients

Utilisateur final

Autre développeur

La personne qui a acheté le logiciel

Valeur

Insiste sur le "quoi", pas sur le "comment"

Qu'est-ce que je **saurais faire demain** que je ne **savais pas déjà faire aujourd'hui**?

Logiciel

"vision"

Produit

Exigences fonctionnelles: ce que fait le produit




Exigences non-fonctionnelles: racines du produit



Exigences : Spécification

User stories



User Story.

User Story?

Description d'une valeur ajoutée pour un persona



Critères d'acceptations

Tests

Description

En tant qu'utilisateur de Gégémail, je veux me connecter à ma boîte mail afin de gérer mes mails de façon sécurisée

— PODOJO, USTA

Critères d'acceptation

- Sur la page d'accueil, je saisis mon login / mot de passe
- · Si le login saisi n'existe pas, message d'erreur
- · Si le mot de passe ne correspond pas au login, message d'erreur
- Si le login existe et que le mot de passe correspond au login, j'accède à ma boîte de réception

Test d'acceptation


- Initialisation : Je vais sur la page d'accueil de Gégémail
- · Action : Je saisis un login qui n'existe pas et un mot de passe
- Résultat attendu : Message d'erreur


Une story est un INVESTissement

ndépendante N égociable V alorisée E stimable imple ~ small T estable

En apportant de la valeur, une story est par nature

VERTICALE E





A USEr story is to a USE case

as a **gaz**elle is to a **gaz**ebo.


- Alistair Cockburn


A user story is the title of one scenario, where a use case is the contents of multiple scenarios

- Alistair Cockburn

Cumulative value

small stories





Des User Stories pour la bibliothèque

En tant que je veux afin de



En tant que **Cynthia** je veux **chercher un livre** afin de **l'emprunter s'il est disponible**

En tant que **Cynthia** je veux **chercher un livre** afin de **le trouver dans la bibliothèque**



Crédits: pngguru.com

Persona: Cynthia

Étudiante sur le campus SophiaTech, etc.

A DEFINIR !!!

En tant que **Francis** je veux **inscrire l'étudiant Marcel** afin de **lui permettre de faire des emprunts**



Crédits: pngguru.com

En tant que **Francis**

je veux **noter l'emprunt du livre « UML pour les nuls » par l'étudiant Marcel** afin de **connaitre quel livre est emprunté,** et **pouvoir relancer Marcel s'il le garde trop longtemps**

Persona: Francis

Bibliothécaire du campus SophiaTech, etc.


A DEFINIR !!!

```
En tant que Francis
je veux noter le retour du livre « UML pour les nuls » emprunté par l'étudiant Marcel
afin de rendre le livre de nouveau disponible à l'emprunt
```

et vérifier si Marcel ne l'a pas rendu en retard (pour le pénaliser)

- •
- •
- •

L'ensemble des US forme le backlog



Crédits : wikimedia.org