# Open-Oracle接口文档

### **MomaPriceOracleView**

- 功能描述:
  - 。 维护mToken对chainlink的对应关系,并集合chainlink多交易对报价;
- Contract Address:
  - Rinkeby: 0x7BE5d3f7A52a4470871B19F3c0dae2FD59f8c19A

### **View Func:**

### 1. getUnderlyingPrice:

- 功能描述:供mToken合约获取原生资产的去精度因素价格,mul(1e28, priceInternal(tokenConfig)) / tokenConfig.baseUnit;
- 入参:

| 参数名称   | 参数类型    | 说明          |
|--------|---------|-------------|
| mToken | address | 待查询mToken地址 |

#### 返回值

| 参数名称            | 参数类型 | 说明      |
|-----------------|------|---------|
| underlyingPrice | uint | 去精度因素价格 |

### 2. getPrice:

• 功能描述: 获取指定原生资产价格(8位精度);

• 入参:

| 参数名称            | 参数类型    | 说明          |
|-----------------|---------|-------------|
| underlyingAsset | address | 待查询原生资产合约地址 |

• 返回值:

| 参数名称      | 参数类型    | 说明                           |
|-----------|---------|------------------------------|
| roundld   | uint80  | 当前价格轮次(chainlink params)     |
| price     | uint256 | 价格(chainlink params)         |
| startedAt | uint256 | 当前轮次开启时间(chainlink params)   |
| updatedAt | uint256 | 当前轮次最新更新时间(chainlink params) |

### 3. price:

• 功能描述:通过资产symbol获取指定资产价格(8位精度);

入参:

| 参数名称    | 参数类型   | 说明          |
|---------|--------|-------------|
| symbol_ | string | 待查询资产symbol |

#### • 返回值:

| 参数名称      | 参数类型    | 说明                           |
|-----------|---------|------------------------------|
| roundld   | uint80  | 当前价格轮次(chainlink params)     |
| price     | uint256 | 价格(chainlink params)         |
| startedAt | uint256 | 当前轮次开启时间(chainlink params)   |
| updatedAt | uint256 | 当前轮次最新更新时间(chainlink params) |

# **Change State Func:**

### 1. setNewOracle:

• 功能描述: 管理员添加新的chainlink oracle;

• 入参:

| 参数名称        | 参数类型    | 说明               |
|-------------|---------|------------------|
| oracle_     | address | 新增oracle合约地址     |
| underlying_ | address | 新增oracle原生资产合约地址 |
| baseUnit_   | uint256 | 原生资产基础精度         |

| 参数名称         | 参数类型    | 说明  |
|--------------|---------|---|
| priceSource_ | uint256 | 价格源标记(0: FIXED_ETH、1: FIXED_USD、2、REPORTER) |
| fixedPrice_  | uint256 | 固定价格,当原生资产为非固定价格时置空                         |
| symbol_      | address | 新增原生资产symbol                                |

## 2. setNewMUnderlying:

• 功能描述: 绑定mToken至已有原生资产oracle;

• 入参:

| 参数名称   | 参数类型    | 说明           |
|--------|---------|--------------|
| mToken | address | 新增mToken合约地址 |