

이미지·센서 기반 빗물받이 위험도 모니터링

우수주의보

이미지·센서 기반 빗물받이 상태 판단 및 관리자 화면 반영 시스템

화면 갱신


지도 기반 상태 확인

AI 판단

막힘·수위·유속 통합

우선순위

위험 시설 선별



목차

문제 정의부터 시연 흐름까지 순서대로 설명합니다.

01

개발 필요성과 벤치마킹

왜 이 서비스가 필요한가?

02

AI 분석 설계

이미지를 어떻게 판단 근거로
바꾸는가?

03

웹 서버 및 서비스 구축

결과는 어떻게 저장되고 화면에
반영되는가?

04

인프라 / 운영 설계

배포와 운영은 어떻게 고려했는가?

05

시연과 마무리

어떤 흐름으로 동작을 보여주는가?

프로젝트 한 줄 요약

01

입력

sample image와 mock sensor data를
시연 입력으로 사용합니다.

02

분석

Backend가 AnalysisJob을 만들고 AI
server에 비동기 요청을 보냅니다.

03

저장

callback 결과와 작업 상태를 PostgreSQL에
남깁니다.

04

반영

WebSocket event 후 화면이 최신 데이터를
다시 조회합니다.

팀 구성과 역할

송희수

AI 분석

- YOLO / OpenCV
- 이미지 라벨링
- AI 파이프라인

이명근

Backend / DB

- FastAPI
- PostgreSQL
- callback / WebSocket

오택률

Frontend / Infra

- 관리자 대시보드
- 상세 화면
- Docker / Jenkins

김윤섭

분류 기준 / 발표

- XGBoost 기준
- AI ↔ Backend 통신
- 발표자료 구성

API 명세 공유 · 단위 통일 · 통합 점검 · 시연 정리

전체 기술 스택/구성 한 장 요약

프론트엔드, 백엔드, AI
서버, DB를 분리해
MVP를 구성했습니다.

화면, API, 분석, 저장소, 배포 책임을 나눠 설명합니다.


Next.js / React

FastAPI

YOLO / OpenCV / XGBoost

PostgreSQL

Docker / Nginx / Jenkins



도시 침수와 빗물받이

빗물받이 하나가 막히면 도로의 배수 흐름이 달라집니다.

목표는 도시 전체 침수 예측이 아니라 개별 시설 상태를 빠르게 확인하는 흐름입니다.

- 빗물받이는 도로 빗물이 배수관으로 들어가는 첫 지점입니다.
- 낙엽, 쓰레기, 토사로 막히면 강우 중 배수 흐름이 제한됩니다.
- 개별 시설 상태를 확인해야 점검 우선순위를 잡을 수 있습니다.



sample image: 유입부가 이물질로 가려진 예시

강우 중 상태 변화

강우 중에는 상태가 빠르게 변하므로,
변화가 발생한 뒤 화면에 반영되는
흐름이 필요합니다.

01

강우

빗물이 유입되기 시작합니다.

02

유입량 증가

시설별 유량 차이가 커집니다.

03

차폐 증가

이물질이 유입부를 가립니다.

04

수위 상승

mock sensor data에서 수위
변화를 봅니다.

05

유속 저하

흐름 둔화가 판단 근거가 됩니다.

06

상태 갱신

UI가 최신 상태를 반영합니다.

시각화와 동시성 처리가 필요한 이유는 여러 시설의 상태 변화가 같은 시간대에 발생할 수 있기 때문입니다.

기존 점검 방식의 한계

기존 관리는 발견 이후 대응에 가깝습니다.

강우 중 개별 시설 변화를 즉시 설명하려면 이미지와 센서 기반 판단이 필요합니다.

방식	장점	남는 한계
정기 점검	기준과 이력 관리	강우 중 상태 변화 반영이 늦을 수 있음
시민 신고	현장 발견과 민원 접수	신고 전 우선순위 정렬이 어려움
QR / 관리번호	위치 특정과 이력 연결	현재 상태 판단 근거가 부족함
센서 / 관제	수치 상태 모니터링	이미지 근거와 화면 반영 연결이 필요함

기존 방식/서비스 벤치마킹

벤치마킹은 디자인 참고가 아니라 상태 판단 서비스가 가져야 할 요구사항을 뽑는 과정입니다.

방식	강점	우수주의보가 반영할 요구사항
정기 점검	기준과 이력 관리	강우 중 상태 변화가 생긴 뒤 화면에 반영되는 흐름
시민 신고	현장 발견과 민원 접수	신고 전 시설별 우선 확인 대상을 제시하는 보조 흐름
QR / 관리번호	위치 특정과 이력 연결	시설 단위 DB 추적성과 상세 화면 연결
센서 / 관제	수치 상태와 다지점 모니터링	이미지 근거와 센서 근거를 함께 쓰는 판단 구조

결론: 발견, 판단, 저장, 화면 반영을 하나의 시나리오로 묶는 것이 차별점입니다.

우수주의보 차별점

사람이 먼저 찾는
방식에서, 시스템이 먼저
알려주는 방식으로
바꿉니다.

신고 대체가 아니라 이미지·센서 근거를 저장하고
화면에 반영해 점검 우선순위를 보조합니다.

이미지 근거

센서 근거

DB 추적성

UI 상태 반영

구분	기존 방식	우수주의보
문제 발견	점검 또는 신고 이후 파악	상태 변화 후보를 화면에서 먼저 확인
판단 방식	현장 확인 중심	이미지 feature와 센서 feature 결합
관리 단위	시설 이력 중심	개별 빗물받이 + 분석 작업 단위
결과 활용	기록과 사후 대응	우선 확인 대상과 상세 근거 제공

참고 자료/정책/사례 기반 목표

< 전국 빗물받이 정비 실적 >



정량 기준

차폐율, 탐지 신뢰도, 수위, 유속을 내부 분류 feature로 정리합니다.

운영성

작업 상태, callback 결과, 실패 로그를 추적 가능한 구조로 둡니다.

화면 반영

WebSocket event 후 대시보드와 상세 화면이 최신 상태를 다시 조회합니다.

참고 빗물받이 점검정소 실적 (25.10월 말 기준)

종합 실적 : 241.9%

구분	관리대상(개소)	점검 횟수(회)	정비율(%)	누적정비율(%)
전체	4,082,112	9,875,413	241.9	89.5
중앙관리구역	361,052	1,793,333	496.3	341.1
일반구역	3,721,060	8,082,080	217.8	82.0

* 정비율: 정비대상 지역으로 등록 관리되기 위하여 지정된 구역

사도별 실적

시도	관리대상(개소)	점검 횟수(회)	정비율(%)	누적정비율(%)
전체	4,082,112	9,875,413	241.9	89.5
서울	361,052	1,793,333	496.3	341.1
부산	361,052	1,793,333	496.3	341.1
대구	361,052	1,793,333	496.3	341.1
대전	361,052	1,793,333	496.3	341.1
광주	361,052	1,793,333	496.3	341.1

일정표

6/15-18	6/19-23	6/24-28	6/29-7/1	7/2
기획·설계	MVP 개발	통합·개선	테스트·발표	최종 발표
요구사항 MVP 와이어프레임 ERD	대시보드 API DB YOLO·XGBoost	WebSocket UI 시연 데이터	통합 점검 자료 정리 리허설	시연 질의응답

AI 분석 설계 개요

이미지 근거와 센서 근거를 결합해 내부 위험도 분류로 연결합니다.

01

원본 이미지

sample image를 분석 입력으로 받습니다.

02

YOLO

보이는 객체와 후보 영역을 찾습니다.

03

OpenCV

mask와 막힘 비율을 수치화합니다.

04

XGBoost

센서 feature와 함께 상태를 분류합니다.

05

상태 분류

양호, 주의, 위험, 판단불가로 저장합니다.


YOLO는 보이는 객체를 찾고, OpenCV는 막힘 비율을 수치화하며, XGBoost는 센서 feature와 결합해 상태를 분류합니다.

YOLO 단독 분석 한계

객체 탐지만으로는 배수 위험도를 안정적으로 판단하기 어렵습니다.

성능 평가를 주장하기보다 sample/mock 기반 경향 확인으로 설명합니다.

- YOLO는 보이는 객체와 후보 영역 탐지에 강점이 있습니다.
- 어두운 이미지, 빗물 반사, 낙엽/토사 혼재 상황은 해석을 혼듭니다.
- 따라서 mask, 품질 보정, 센서 feature가 함께 필요합니다.



보조 그래프: YOLO 단독 해석이 흔들릴 수 있어 후처리 기준을 추가한다는 인사이트를 설명

OpenCV 결합 이유

AI PIPELINE

OpenCV는 탐지 결과를 실제 feature로 바꾸는 중간 단계입니다.

분석 영역, 어두운 영역, 차폐 비율을 정리해 XGBoost 입력으로 연결합니다.

원본 이미지

현장 사진을 기준으로 빗물받이 상태를 확인합니다.



OpenCV 전처리

대비와 경계를 보정해 분석 가능한 입력으로 정리합니다.



mask / dark area

분석 영역과 어두운 영역을 분리해 막힘 계산 기준으로 사용합니다.



ratio

후보 영역과 차폐 영역을 obstruction ratio로 정리합니다.



XGBoost 입력 feature

XGBoost에는 이미지 feature와 mock sensor data feature가 함께 들어가며, 결측은 판단불가 또는 보수적 분류 근거가 됩니다.

feature	출처	의미	결측 처리 기준
obstruction ratio	OpenCV 후처리	이미지 기반 막힘 정도	낮은 품질이면 판단불가 후보
detection confidence	YOLO 결과	탐지 신뢰도	낮으면 이미지 근거 가중 제한
water level	mock sensor data	수위 상승 여부	없으면 센서 근거 부족으로 표시
flow velocity	mock sensor data	유속 저하 여부	없으면 이미지 근거 중심으로 제한

핵심은 이미지 근거와 센서 근거를 분리해 저장하고, 최종 분류에서는 함께 조합한다는 점입니다.

위험도 분류 로직


상태 분류는 점검 우선순위를 설명하기 위한 내부 계산 결과이며, 실제 물리적 침수 확률로 말하지 않습니다.

상태	판단 조건 예시	화면 처리	발표 표현
양호	차폐율과 센서 정체 징후가 낮음	일반 상태로 표시	우선 확인 낮음
주의	막힘 또는 수위·유속 변화 징후가 있음	목록에서 점검 후보 표시	관찰 필요
위험	이미지와 센서 근거가 함께 강함	대시보드 우선 확인 대상으로 표시	우선 확인
판단불가	이미지 품질 낮음, feature 결측, 분석 실패	재분석 또는 현장 확인 상태로 표시	재확인 필요

`risk\_score`는 우수주의보 내부 분류용 계산 점수이며 실제 현장 검증 기반 침수 예측값이 아닙니다.

결과/검증

검증은 sample image와 mock data 기반으로 입력, 중간 feature, 최종 분류가 연결되는지 확인하는 범위입니다.



sample image: 상태 예시와 이미지 feature 설명에 사용하는 리소스

01

입력

sample image와 mock sensor data를 하나의 분석 요청에 묶습니다.

02

중간 feature

obstruction ratio, confidence, water level, flow velocity를 확인합니다.

03

최종 분류

상태와 내부 계산 점수를 저장 가능한 결과로 만듭니다.

한계: 실제 현장 검증 완료나 실제 침수 예측 성능을 주장하지 않습니다.

관리자 대시보드 흐름

상태 요약, 위험 지도, 시설 목록을 한 화면에 배치했습니다.


운영자는 먼저 봐야 할 시설을 지도와 목록에서 동시에 확인합니다.

1 전체 상태 요약

2 위험 시설 목록

3 상세 정보 패널

4 지도/마커 상태 갱신



관리자 대시보드: 지도, 위험 리스트, 상세 정보, 상태 갱신을 함께 확인

상세 화면 흐름

한 시설의 현재 상태와 판단 근거를 동시에 봅니다.


이미지 분석, 수위·유속 추세, AI 결과, 메타정보를 함께 보여줍니다.

1 이미지 분석 결과

2 센서 시계열

3 위험도 요약

4 메타정보/상태 이력



상세 화면: 판단 근거와 저장된 결과를 시설 단위로 확인

DB 설계 / ERD

센서·이미지·위험도를 같은
시설 기준으로 묶습니다.

시설 기준


DRAIN_DATA를 중심으로 센서, YOLO, XGBoost 결과를 연결합니다.

판단 근거 분리

센서 측정값과 이미지 분석 결과를 분리 저장합니다.

작업 관리

ANALYSIS_JOBS가 요청 상태와 완료 저장 흐름을 관리합니다.



센서 데이터 시계열 조회 기준

`sensor\_data`의 기본키는 단일 `id`이고, 분석 조회는 `drain\_id + measured\_at` 조건으로 최신 센서 row를 찾습니다.

drain_id 선택

measured_at
정렬

latest row 조회

AnalysisJob 연결

복합 기본키로 설명하지 않습니다. 필요한 경우 조회 성능을 위해 `drain\_id`, `measured\_at` 중심의 index 전략을 별도로 설명합니다.

기준	역할	발표 포인트
id	sensor_data 단일 primary key	row 식별 기준
drain_id	시설별 센서값 묶음	어느 빗물받이의 데이터인지 연결
measured_at	시계열 정렬 기준	분석 시점에 가까운 최신값 조회

분석 요청과 화면 갱신 흐름

분석 요청은 Backend에서 시작되고, 결과는 callback과 WebSocket event를 거쳐 화면에 반영됩니다.

분석 작업 생성


Scheduler 또는 운영 트리거가 AnalysisJob을 만들고 AI server에 요청합니다.

callback 저장

AI server 결과는 Backend callback을 통해 PostgreSQL에 저장됩니다.

화면 갱신

WebSocket event는 갱신 알림이고, Frontend가 최신 데이터를 다시 조회합니다.



callback 저장

callback은 AI server의 결과를 Backend가 검증한 뒤 PostgreSQL 저장과 job status 갱신으로 마무리하는 지점입니다.

단계	처리 내용	실패 기준
callback endpoint	request_id와 결과 payload 수신	잘못된 request_id 또는 중복 요청 확인
PostgreSQL 저장	YOLO/OpenCV, XGBoost 결과 분리 저장	저장 실패 시 job failed 후보
job status 갱신	done 또는 failed로 분석 작업 종료	idempotency 기준으로 중복 반영 방지

AI server

callback
endpoint

PostgreSQL

job status

callback 실패와 중복 요청은 complete monitoring 구현이 아니라 운영 점검 대상으로 제시합니다.

WebSocket 갱신

WebSocket은 전체 데이터를 직접 운반하는 통로가 아니라, 최신 데이터 재조회를 시작하는 화면 갱신 trigger입니다.

01

AI callback

AI server가 분석 결과를 Backend callback endpoint로 전달합니다.

02

Backend 저장

YOLO/OpenCV, XGBoost 결과와 AnalysisJob 상태를 PostgreSQL에 남깁니다.

03

WebSocket event

전체 데이터가 아니라 최신 데이터 재조회를 시작하는 갱신 알림을 보냅니다.

04

Frontend 갱신

dashboard/detail 화면이 event를 받은 뒤 API로 최신 데이터를 다시 조회합니다.

AI server callback

Backend persistence

PostgreSQL 저장

WebSocket event

Frontend 수신

최신 데이터 재조회

UI 갱신

전체 서비스 흐름 요약

하나의 request_id가 sample image 입력부터 DB 저장과 UI 반영까지 이동하는 흐름으로 보면 전체 구조가 정리됩니다.

sample image

mock sensor data

request_id

AI processing

callback persistence

WebSocket UI reflection

분석 분리

화면 응답과 AI 처리 시간을 분리합니다.

추적성

요청, 센서 row, 분석 결과를 DB 기준으로 연결합니다.

비동기 처리

pending, processing, done, failed 상태를 관리합니다.

화면 반영


event 이후 최신 데이터를 다시 조회합니다.

시스템 아키텍처

**Browser, Nginx,
Frontend, Backend,
AI server,
PostgreSQL을 분리해
연결했습니다.**

현재 구현과 향후 확장을 solid/dotted line으로
구분합니다.

□ 현재 구현 구조 ▨ 향후 확장 범위



Docker / Nginx / Jenkins

배포 관점에서는 GitHub 변경이 Jenkins, Docker build, Compose 실행, Nginx routing으로 이어집니다.

GitHub push

Jenkins

Docker build

Docker
Compose

Nginx
routing

운영 완료 시스템이 아니라, 발표 시점의 build/deploy 흐름 구성으로 설명합니다.

구성	역할	검증 포인트
Docker	서비스별 실행 환경 구성	컨테이너 실행과 환경 변수
Nginx	Frontend, API, WebSocket routing	경로와 WebSocket proxy
Jenkins	GitHub 변경 이후 build/deploy 흐름	빌드 로그와 배포 상태

PostgreSQL 저장 구조

| ERD가 아니라 저장 책임 관점에서 보면 시설, 센서 row, 분석 job, AI result, 화면 상태가 차례로 이어집니다.

facility

sensor row

analysis job

AI result

screen state

저장 목적

시설 단위 상태, 센서 시계열, 분석 결과를 재조회 가능하게 남깁니다.

조회 기준

drain_id, measured_at, request_id로 화면과 분석 결과를 연결합니다.

화면 반영 기준

저장된 최신 결과가 dashboard/detail 상태 표시의 근거가 됩니다.

결과 분리

YOLO/OpenCV 중간 결과와 XGBoost 최종 결과를 분리해 설명합니다.

운영 모니터링 고려

완성된 production monitoring이라고 주장하지 않고, 운영 시 확인해야 할 대상과 대응 방향을 정리합니다.

감지 대상	확인 방법	대응	운영 목적
Backend health	health check, job 상태	API 재시작 또는 로그 확인	요청 처리 지속성
PostgreSQL	connection, migration, storage	연결과 스키마 확인	결과 저장 안정성
AI 실패 로그	timeout, failed job	재시도 또는 판단불가 표시	분석 실패 추적
WebSocket / callback	연결 상태, 중복 request	재연결, idempotency 확인	화면 갱신 신뢰성

향후 RTSP, MQTT, 알림 확장

현재 구현은 sample image와 mock sensor data 기반이며, 실제 CCTV·센서·알림 자동화는 다음 확장 단계로 분리합니다.

현재 구현

sample / mock

sample image, mock sensor data, async analysis, result persistence, WebSocket UI reflection을 시연합니다.

다음 확장

RTSP / MQTT

RTSP CCTV 입력과 MQTT sensor 연동을 실제 입력 채널로 검토합니다.

기대 효과

Alert / Report

상태 변화 알림과 리포트 자동화를 운영 확장 방향으로 제시합니다.

우선순위: 현재 흐름 안정화 -> 실제 입력 연동 -> 알림과 리포트 자동화.

시연 시나리오

발표자는 sample image와 mock sensor data가 들어와 작업 생성, 결과 저장, 화면 갱신으로 이어지는 장면을 보여줍니다.



입력 준비 화면: 시연용 sample image와 mock sensor data가 함께 들어간다고 설명

1

입력 준비

sample drain image와 mock sensor data를 준비합니다.

2

작업 생성

Backend가 AnalysisJob을 만들고 AI server 요청으로 이어집니다.

3

결과 저장

callback 결과가 PostgreSQL에 저장되고 job 상태가 갱신됩니다.


4

화면 갱신


WebSocket event 이후 dashboard/detail UI가 최신 데이터를 반영합니다.

시연 흐름

대시보드에서 위험 시설을 고르고, 상세 화면에서 이미지·센서·AI 근거를 확인하는 순서로 시연합니다.



1. 위험 시설 확인 -> 2. 상세 화면 진입



3. 이미지·센서 근거 확인 -> 4. AI 결과와 이력 확인

Q&A

질문 받겠습니다

시설별 상태 확인, 위험 시설 우선 확인, 판단 근거 저장과
화면 반영 흐름을 제시했습니다.

정리

Q&A

기억할 핵심 1

현재 구현 범위는 sample images, mock sensor data, async analysis, result persistence, WebSocket UI reflection입니다.

기억할 핵심 2

RTSP, MQTT, 알림, 리포트는 현재 구현이 아니라 향후 확장
범위입니다.



우수주의보

GitHub 또는 Demo 확인용 QR 코드