

**Name : Moneeb Ahmed Al-Alawneh.**

- **Right Join :**

```
SELECT p.PatientID, p.PatientName, M.MedicineID, M.MedicineName, M.Price  
  
FROM Patients p  
  
RIGHT JOIN Medicines M  
  
ON p.PatientID = M.PatientID;
```

**Result :**

	PATIENTID	PATIENTNAME	MEDICINEID	MEDICINENAME	PRICE
1	1	Ahmad	1	Paracetamol	3.5
2	1	Ahmad	2	Ibuprofen	5
3	2	Sara	3	Aspirin	2.75
4	2	Sara	4	Amoxicillin	7.25
5	3	Mona	5	Metformin	10
6	3	Mona	6	Lisinopril	8.5
7	4	Khaled	7	Atorvastatin	15
8	4	Khaled	8	Simvastatin	12.5
9	5	Layla	9	Albuterol	6.75
10	5	Layla	10	Omeprazole	9

**Full Join :**

```
SELECT p.PatientID, p.PatientName, M.MedicineID, M.MedicineName, M.Price  
  
FROM Patients p  
  
FULL OUTER JOIN Medicines M  
  
ON p.PatientID = M.PatientID;
```

**Result :**

	PATIENTID	PATIENTNAME	MEDICINEID	MEDICINENAME	PRICE
1	1	Ahmad	1	Paracetamol	3.5
2	1	Ahmad	2	Ibuprofen	5
3	2	Sara	3	Aspirin	2.75
4	2	Sara	4	Amoxicillin	7.25
5	3	Mona	5	Metformin	10
6	3	Mona	6	Lisinopril	8.5
7	4	Khaled	7	Atorvastatin	15
8	4	Khaled	8	Simvastatin	12.5
9	5	Layla	9	Albuterol	6.75
10	5	Layla	10	Omeprazole	9