SMT COCKPIT · Monetique Tunisie

API d'Ajout de Marchands

`POST /api/v1/affiliates`

Spécification Technique — v1.0

Version	1.0 — Avril 2026
Statut	☑ **Validé — En production**
Plateforme	SMT COCKPIT v2 — Monetique Tunisie
Auteur	Équipe Technique ClicToPay
Confidentialité	Document confidentiel — Usage interne et partenaires

1. Vue d'ensemble

Cette API REST permet à des systèmes externes (portails partenaires, plateformes bancaires, outils CRM) d'enregistrer automatiquement de nouveaux marchands dans SMT COCKPIT. Si le token est configuré avec l'option auto_onboard, la prise en charge complète est déclenchée en arrière-plan : génération des credentials TEST, cahier de recettes Excel pré-rempli et email de bienvenue avec pièce jointe.

1.1 Endpoint

Méthode	**POST**
URL	`/api/v1/affiliates`
Authentification	X-API-Key: <token> (header HTTP)
Content-Type	application/json
Format réponse	JSON

1.2 Flux de traitement

1. Validation du header X-API-Key (SHA-256 comparé à la base de données)
2. Validation des champs obligatoires (400 si manquants)
3. Normalisation du merchant_code (numérique → zero-padded 9 chiffres)
4. Vérification doublon PostgreSQL → 409 si le code existe déjà
5. Vérification Oracle PROD → statut en_production si trouvé
6. Vérification Oracle TEST → statut recettes_envoyees si trouvé
7. Création en base PostgreSQL (table merchants_tracking)
8. Si statut = en_attente + auto_onboard activé : email + cahier déclenché en arrière-plan
9. Retour JSON 201 avec affiliate_id, status et oracle_check

2. Authentification

Chaque appel doit inclure un en-tête HTTP X-API-Key contenant un token valide. Les tokens se créent depuis Paramètres → Tokens API. Le token n'est visible qu'une seule fois à la création — il est stocké en SHA-256 en base.

2.1 Format du header

```
X-API-Key: smtck_a3f7b2c1d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6e7f8a9b0c1d2e3f4a5b6c7d8e9f0a1
```

⚠ En cas de perte du token, révoquez-le immédiatement depuis Paramètres → Tokens API et créez-en un nouveau. Ne jamais stocker le token en clair dans le code source.

2.2 Options du token

Option	Valeur	Description
auto_onboard	true / false	Déclenche automatiquement l'envoi de l'email de bienvenue + cahier de recettes dès la création
expires_at	Date ISO 8601	Date d'expiration optionnelle du token (laisser vide pour durée illimitée)
actif	true / false	Désactiver un token sans le supprimer définitivement

3. Corps de la Requête (JSON)

3.1 Champs obligatoires

Champ	Type	Description
merchant_code	string	Code marchand / numéro d'affiliation. Normalisé : numérique → 9 chiffres, alphanumérique → tel quel
company_name	string	Raison sociale complète de la société
email	string	Email de contact principal du marchand
technical_email	string	Email technique / Webmaster (peut être identique à email)

3.2 Champs optionnels

Champ	Type	Description
numero_terminal	string	Numéro de terminal BPC
trade_name	string	Nom commercial (enseigne / marque)
address	string	Adresse postale complète
city	string	Ville
postal_code	string	Code postal (CDP)
country	string	Code pays ISO 3166-1 alpha-2 (ex : TN)
phone	string	Numéro de téléphone
mcc_code	string	Code MCC — Merchant Category Code (ex : 5411)
website	string	URL du site marchand

Champ	Type	Description
currency	string	Code devise ISO 4217 (ex : TND)
iban	string	Numéro IBAN / RIB bancaire
rne	string	Numéro RNE — Registre National des Entreprises
date_creation	string	Date de création (format libre)
date_modification	string	Date de dernière modification
type_cartes	string	Types de cartes acceptées

3.3 Noms alternatifs acceptés

Pour faciliter l'intégration depuis des systèmes existants ou exports Excel, les alias suivants sont acceptés :

Nom canonique	Alias acceptés
merchant_code	*CODE_MARCHAND, PROCESSING_ID*
company_name	*RAISON_SOCIALE, company*
email	*EMAIL*
technical_email	*EMAIL_TECHNIQUE, Webmaster*
phone	*TEL*
postal_code	*CODE_POSTAL, CDP*
mcc_code	*MCC*
website	*SITE_WEB*
currency	*DEVISE*

4. Exemple de Requête Complet

4.1 cURL

```
curl -X POST "https://votre-serveur/api/v1/affiliates" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "X-API-Key: smtck_VOTRE_TOKEN" \
  -d '{
    "merchant_code":    "2490002546",
    "company_name":     "TUNISIA DIGITAL STORE SARL",
    "email":            "contact@tunisiadigital.tn",
    "technical_email":  "dev@tunisiadigital.tn",
    "numero_terminal":  "0001000087",
    "trade_name":       "TDS Shop",
    "address":          "12 Rue de la Liberté, Ariana",
    "city":             "Ariana",
    "postal_code":      "2080",
    "phone":            "+21671234567",
    "mcc_code":         "5411",
    "website":          "https://www.tunisiadigital.tn",
    "currency":         "TND",
    "iban":             "TN5904018104004942712345"
  }'
```

4.2 JavaScript (fetch)

```
const response = await fetch('/api/v1/affiliates', {
  method: 'POST',
```

```
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json',
    'X-API-Key': 'smtck_VOTRE_TOKEN',
  },
  body: JSON.stringify({
    merchant_code:   '2490002546',
    company_name:    'TUNISIA DIGITAL STORE SARL',
    email:           'contact@tunisiadigital.tn',
    technical_email: 'dev@tunisiadigital.tn',
    mcc_code:        '5411',
  }),
});
const data = await response.json();
```

5. Réponses de l'API

5.1 Succès — 201 Created

```
{
 "success":       true,
 "affiliate_id":  "2490002546",
 "merchant_code": "2490002546",
 "company_name":  "TUNISIA DIGITAL STORE SARL",
 "status":        "en_attente",
 "oracle_check":  "Nouveau marchand",
 "auto_onboard":  "déclenché en arrière-plan",
 "created_at":    "2026-04-07T10:23:45.000Z"
}
```

5.2 Codes de statut HTTP

Code HTTP	Statut marchand	Condition
201	en_attente	Nouveau marchand — inconnu d'Oracle PROD et TEST
201	recettes_envoyees	Marchand trouvé dans Oracle TEST
201	en_production	Marchand trouvé dans Oracle PROD
400	—	Champ(s) obligatoire(s) manquant(s)
401	—	Token absent, invalide, révoqué ou expiré
409	—	Doublon — merchant_code déjà enregistré
500	—	Erreur serveur interne

5.3 Erreur 409 — Doublon

```
{
 "success":        false,
 "error":          "Le marchand 2490002546 existe déjà",
 "affiliate_id":   "2490002546",
 "current_status": "recettes_envoyees"
}
```

6. Normalisation du merchant_code

Valeur envoyée	Valeur stockée	Règle
"546"	"000000546"	Numérique court → padStart(9, "0")

Valeur envoyée	Valeur stockée	Règle
`"2490002546"`	`"2490002546"`	Numérique ≥ 9 chiffres → tel quel
`"04MG081276"`	`"04MG081276"`	Alphanumérique → tel quel
`"  2490002546  "`	`"2490002546"`	Espaces en début/fin supprimés (trim)

7. Prise en Charge Automatique (auto_onboard)

Lorsque le marchand est nouveau (statut en_attente) et que le token a l'option auto_onboard = true, les actions suivantes sont déclenchées en arrière-plan sans bloquer la réponse HTTP :

- Mise à jour du statut → prise_en_charge
- Génération d'une référence dossier unique (format : CTP-YYYYMMDD-XXXX-RRRR)
- Génération des credentials TEST : API (userName / password) + Portail Monitoring (_OP)
- Génération du cahier de recettes Excel pré-rempli depuis le template
- Sauvegarde du cahier dans le répertoire cahiers_outbox/ du serveur
- Envoi de l'email de bienvenue avec le cahier en pièce jointe
- CC automatique : supervision interne (SMTP_CC) + email du responsable de la banque du marchand
- Mise à jour du statut → recettes_envoyees

> La banque du marchand est détectée automatiquement à partir des 2 premiers chiffres du merchant_code (code banque acquéreur). Son email est extrait de la table banks et ajouté en CC de l'email de bienvenue.

8. Catalogue des Erreurs

Code	Message type	Action corrective
401	X-API-Key manquant	*Ajouter le header X-API-Key à la requête*
401	Clé API invalide ou révoquée	*Vérifier le token dans Paramètres → Tokens API*
401	Clé API expirée	*Renouveler le token depuis SMT COCKPIT*
400	Champs obligatoires manquants : [liste]	*Ajouter les champs indiqués dans le corps JSON*
400	merchant_code invalide ou vide	*Vérifier que le code est non null et non vide*
409	Le marchand XXXX existe déjà	*Le code est déjà en base — éviter les doublons*
500	Erreur serveur interne	*Contacter l'équipe technique avec le timestamp*

9. Sécurité et Bonnes Pratiques

- Ne jamais exposer le token X-API-Key côté client (navigateur, app mobile). L'appel doit toujours être effectué depuis un backend.
- Utiliser HTTPS en production. Les appels HTTP clair ne sont pas acceptés en production.
- Créer un token dédié par système ou partenaire intégré. Ne pas partager un token.
- Révoquer immédiatement tout token compromis : Paramètres → Tokens API → icône de révocation.
- Surveiller les logs d'appels (colonne Appels et bouton Logs) pour détecter tout usage anormal.
- Configurer une date d'expiration sur les tokens temporaires.

10. Configuration Serveur

10.1 Variables d'environnement

Variable	Requis	Description
SMTP_HOST	Oui	Serveur SMTP pour l'envoi des emails
SMTP_PORT	Oui	Port SMTP (587 recommandé)
SMTP_USER	Oui	Identifiant de connexion SMTP
SMTP_PASS	Oui	Mot de passe SMTP
SMTP_CC	Non	Adresses en copie systématique (séparées par virgule)
CTP_TEST_API_URL	Non	URL API TEST (défaut : https://test.clictopay.com/payment/rest)
CTP_TEST_MONITOR_URL	Non	URL Monitoring TEST (défaut : https://test.clictopay.com/epg_gui/)
CTP_SUPPORT_EMAIL	Non	Email support dans les emails (défaut : webmaster@clictopay.com)

10.2 Placeholders du cahier de recettes

Placeholder	Valeur injectée
{{RAISON_SOCIALE}}	Raison sociale du marchand
{{PROCESSING_ID}}	Code marchand normalisé
{{TERMINAL_ID}}	Numéro de terminal
{{MCC}}	Code MCC
{{SITE_URL}}	URL du site marchand
{{EMAIL}}	Email de contact
{{TRACKING_REF}}	Référence dossier (CTP-YYYYMMDD-XXXX-RRRR)
{{API_URL}}	URL endpoint API TEST
{{API_USER}}	Identifiant API TEST (= processing_id)
{{API_PWD}}	Mot de passe API TEST (généré aléatoirement)
{{MONITORING_URL}}	URL Portail Monitoring TEST
{{MONITOR_USER}}	Identifiant Portail TEST (= processing_id_OP)
{{MONITOR_PWD}}	Mot de passe Portail TEST

Document généré par SMT COCKPIT v2 — Monetique Tunisie · Pour toute question : webmaster@clictopay.com