

******

Plateforme de paiement électronique sécurisée

Manuel d'intégration des APIs

Version Basic 1.0

Référence	CTP-API-BASIC-01
Version	1.0
Statut	Publié
Destinataires	Développeurs / Intégrateurs
Contact	webmaster@clictopay.com

Table des matières

1. Aperçu général
2. Procédure d'intégration
3. Flux d'une transaction
4. API register.do — Enregistrement d'une commande
5. API getOrderStatusExtended.do — Consultation du statut
6. Codes de statut et d'erreur
8. Contact & support

1. Aperçu général

ClicToPay est une plateforme de paiement électronique certifiée par **Visa** et **MasterCard**, permettant aux sites marchands d'accepter les paiements par carte bancaire sur Internet.

Caractéristiques principales

- Prise en charge des protocoles 3D Secure : Verified by Visa et MasterCard SecureCode
- Système anti-fraude intégré avec filtrage configurable par paramètre de commande
- Conformité PCI-DSS et aux exigences CISP (Cardholder Information Security Program)
- Support des paiements desktop et mobile (pageView = DESKTOP / MOBILE)
- Interface REST/HTTP — intégration simple via requêtes GET ou POST

Environnements disponibles

Environnement	URL de base	Usage
TEST	https://test.clictopay.com/payment/rest/	Développement & validation
PRODUCTION	https://ipay.clictopay.com/payment/rest/	Paiements réels — après validation recettes

2. Procédure d'intégration

Suivez ces étapes pour passer de l'inscription à la mise en production :

Étape	Action	Détail
	Réception des accès TEST	Obtenez vos credentials (userName, password) et les URLs de test auprès de l'équipe ClicToPay.
2	**Intégration technique**	Implémentez les appels API register.do et getOrderStatusExtended.do dans votre système.
	Configuration des paramètres	Configurez vos returnUrl, failUrl, currency et autres paramètres selon vos besoins.
4	**Chargement sur serveur TEST**	Déployez votre intégration sur votre environnement de recette accessible depuis Internet.
	Validation du cahier de recettes	Exécutez les scénarios définis dans le cahier des recettes et transmettez-le à ClicToPay.
6	**Formation portail marchand**	Prenez en main l'interface d'administration et de monitoring des transactions.
	Passage en production	Reconfigurez votre système vers les URLs de production. Effectuez un test réel.

⚠ Important : ne passez jamais en production sans avoir complété et transmis le cahier de recettes à l'équipe ClicToPay.

3. Flux d'une transaction

Le diagramme ci-dessous décrit le parcours complet d'un paiement depuis la commande jusqu'à la confirmation.

Vue d'ensemble du flux

#	Acteur	Action
1	**Client → Marchand**	Le client valide sa commande sur le site marchand.
2	**Marchand → ClicToPay**	POST register.do : enregistrement de la commande avec montant, devise, returnUrl, failUrl.
3	**ClicToPay → Marchand**	Réponse : orderId (identifiant unique) + formUrl (URL page de paiement).
4	**Marchand → Client**	Redirection du navigateur client vers formUrl.
5	**Client → ClicToPay**	Affichage du formulaire de paiement. Le client saisit ses informations de carte.
6	**ClicToPay → DS (3DS)**	Vérification de l'enrôlement 3D Secure de la carte auprès du Directory Service.
7	**ClicToPay → Client**	Si carte 3DS enrôlée : redirection vers l'ACS (Access Control Server) de la banque émettrice.
8	**Client → ACS**	Le client s'authentifie (SMS OTP ou méthode biométrique).
9	**ACS → ClicToPay**	Résultat d'authentification (PaRes) transmis via le navigateur.
10	**ClicToPay → Réseau Visa/MC**	Demande d'autorisation envoyée au réseau de paiement.
11	**ClicToPay → Client**	Redirection vers returnUrl (paiement accepté) ou failUrl (paiement refusé).
12	**Marchand → ClicToPay**	⚠ Obligatoire : appel getOrderStatusExtended.do pour confirmer le statut réel.
13	**ClicToPay → Marchand**	Réponse avec orderStatus, actionCode, cardAuthInfo et autres détails.
14	**Marchand → Client**	Affichage de la page de confirmation ou d'erreur selon le statut reçu.

✗ Règle critique — Étape 12 : Ne jamais valider une commande sur la seule base de la redirection vers returnUrl. Toujours appeler getOrderStatusExtended.do et vérifier orderStatus = 2 avant de confirmer le paiement. Une redirection vers returnUrl n'est pas une garantie de paiement réussi.

4. API register.do — Enregistrement d'une commande

Cette API enregistre une nouvelle commande dans le système ClicToPay et retourne un identifiant unique ainsi que l'URL de la page de paiement.

Endpoint

```
POST  https://test.clictopay.com/payment/rest/register.do
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

Paramètres de la requête

Paramètre	Type	Requis	Description
userName	AN..30	**Oui**	Identifiant marchand fourni lors de l'inscription.
password	AN..30	**Oui**	Mot de passe marchand. Sensible à la casse.
orderNumber	AN..32	**Oui**	Identifiant unique de la commande dans votre système. Doit être unique par marchand.
amount	N..20	**Oui**	Montant en unités minimales (millimes pour TND). Ex : 10 TND = 10000 millimes Ne pas inclure de séparateur décimal.
currency	N3	**Oui**	Code monnaie ISO 4217. TND = 788 | EUR = 978 | USD = 840
returnUrl	AN..512	**Oui**	URL de redirection après paiement réussi. Doit être accessible depuis Internet.
failUrl	AN..512	**Non**	URL de redirection après paiement échoué. Si absent, returnUrl est utilisée.
description	AN..512	**Non**	Description de la commande affichée sur la page de paiement.
language	A2	**Non**	Langue d'affichage (ISO 639-1). fr = Français | en = Anglais | ar = Arabe Défaut : langue configurée dans les paramètres marchand.
pageView	A..7	**Non**	Type de dispositif client. DESKTOP (défaut) | MOBILE Détermine le template de la page de paiement.

Paramètres de la réponse

Paramètre	Type	Requis	Description
orderId	ANS36	**Oui**	Identifiant unique de la commande dans le système ClicToPay (UUID). À stocker obligatoirement pour l'appel getOrderStatusExtended.do.

Paramètre	Type	Requis	Description
formUrl	AN..512	**Oui**	URL de la page de paiement vers laquelle rediriger le client.
errorCode	N3	**Non**	Code d'erreur (voir tableau des codes d'erreur). Absent si errorCode = 0.
errorMessage	AN..512	**Non**	Description de l'erreur dans la langue demandée.

Exemple de requête

```
POST https://test.clictopay.com/payment/rest/register.do

userName=0520801267
&password=MonMotDePasse8
&orderNumber=CMD-2026-001
&amount=50000
&currency=788
&returnUrl=https://mon-site.tn/paiement/succes
&failUrl=https://mon-site.tn/paiement/echec
&description=Commande%20N%C2%B0001
&language=fr
&pageView=DESKTOP
```

Exemple de réponse (succès)

```
{
  "orderId"  : "70906e55-7114-41d6-8332-4609dc6590f4",
  "formUrl"  : "https://test.clictopay.com/merchants/test/payment_fr.html
               ?mdOrder=70906e55-7114-41d6-8332-4609dc6590f4"
}
```

Exemple de réponse (erreur)

```
{
  "errorCode"    : 4,
  "errorMessage" : "Numéro de commande vide"
}
```

Codes d'erreur — register.do

Valeur	Description
0	Succès — aucune erreur.
1	Numéro de commande dupliqué — une commande avec ce orderNumber existe déjà.
3	Code monnaie inconnu ou non supporté.
4	Paramètre obligatoire manquant (orderNumber, userName, amount, returnUrl, password).
5	Valeur invalide d'un paramètre (montant erroné, langue invalide, accès refusé, jsonParams malformé).

Valeur	Description
7	Erreur système interne — contactez le support.

> Conseil : stockez toujours le orderId retourné en base de données, associé à votre orderNumber. Il est indispensable pour l'appel getOrderStatusExtended.do.

5. API getOrderStatusExtended.do — Consultation du statut

Permet de consulter l'état détaillé d'une commande après la redirection du client. Cet appel est obligatoire pour confirmer le résultat réel d'un paiement.

Endpoint

```
POST  https://test.clictopay.com/payment/rest/getOrderStatusExtended.do
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

Paramètres de la requête

Paramètre	Type	Requis	Description
userName	AN..30	**Oui**	Identifiant marchand.
password	AN..30	**Oui**	Mot de passe marchand.
orderId	ANS36	**Oui ***	Identifiant ClicToPay de la commande (UUID retourné par register.do). Obligatoire si orderNumber absent.
orderNumber	AN..32	**Oui ***	Identifiant marchand de la commande. Obligatoire si orderId absent. (* au moins l'un des deux est requis)
language	A2	**Non**	Langue des messages d'erreur retournés (ISO 639-1). fr = Français | en = Anglais

Paramètres de la réponse

Paramètre	Type	Requis	Description
orderNumber	AN..32	**Oui**	Identifiant de la commande dans votre système.
orderStatus	N2	**Non**	Statut de la commande (voir tableau des statuts). Absent si aucune commande trouvée.
actionCode	N3	**Oui**	Code de traitement du système d'autorisation. 0 = succès.
actionCodeDescription	AN..512	**Oui**	Description du code d'action dans la langue demandée.
amount	N..20	**Oui**	Montant de la commande en unités minimales.
currency	N3	**Non**	Code monnaie ISO 4217.

Paramètre	Type	Requis	Description
date	ANS	**Oui**	Horodatage d'enregistrement de la commande (timestamp Unix en ms).
orderDescription	AN..512	**Non**	Description de la commande.
ip	N..	**Oui**	Adresse IP du client ayant effectué le paiement.
errorCode	N3	**Non**	Code d'erreur (voir tableau). Absent si 0.
errorMessage	AN..512	**Non**	Description de l'erreur dans la langue demandée.

Objet cardAuthInfo — Informations carte

Paramètre	Type	Requis	Description
pan	N..19	**Non**	Numéro masqué de la carte utilisée. Ex : 450921**1119. Présent uniquement pour les commandes payées.
expiration	N6	**Non**	Date d'expiration au format AAAAMM. Ex : 202612.
cardholderName	A..64	**Non**	Nom du titulaire de la carte.
approvalCode	AN6	**Non**	Code d'autorisation IPS (6 caractères alphanumériques).

Objet secureAuthInfo — Données 3D Secure

Paramètre	Type	Requis	Description
eci	N..4	**Non**	Electronic Commerce Indicator — niveau d'authentification 3D Secure.
cavv	ANS..200	**Non**	Cardholder Authentication Verification Value — valeur d'authentification du titulaire.
xid	ANS..80	**Non**	Transaction Identifier 3D Secure.

Exemple de requête

```
POST https://test.clictopay.com/payment/rest/getOrderStatusExtended.do

userName=0520801267
&password=MonMotDePasse8
&orderId=70906e55-7114-41d6-8332-4609dc6590f4
&language=fr
```

Exemple de réponse (paiement accepté)

```
{
    "errorCode": "0",
```

```
"errorMessage": "Success",
"orderNumber": "177694-561065-961079",
"orderStatus": 2,
"actionCode": 0,
"actionCodeDescription": "Request processed successfully",
"amount": 618000,
"currency": "788",
"date": 1776945611925,
"ip": "102.157.68.107",
"merchantOrderParams": [
    {
        "name": "dateFormat",
        "value": "dd/MM/yyyy HH:mm",
        "internal": false
    },
    {
        "name": "disablePhone",
        "value": "true",
        "internal": false
    },
    {
        "name": "transmissionDate",
        "value": "1776945704469",
        "internal": false
    }
],
"attributes": [
    {
        "name": "mdOrder",
        "value": "70906e55-7114-41d6-8332-4609dc6590f4",
        "internal": false
    }
],
"cardAuthInfo": {
    "expiration": "202904",
    "cardholderName": "Mr Mouhamed Ahmed",
    "paymentSystem": "VISA",
    "approvalCode": "365067",
    "pan": "410000**9143"
```

```
    },
    "authDateTime": 1776945704461,
    "terminalId": "01234567",
    "authRefNum": "0123456789",
    "paymentAmountInfo": {
        "paymentState": "DEPOSITED",
        "approvedAmount": 618000,
        "depositedAmount": 618000,
        "refundedAmount": 0
    },
    "bankInfo": {
        "bankCountryCode": "788",
        "bankCountryName": "788"
    },
    "chargeback": false,
    "paymentWay": "CARD",
    "feeAmount": 0,
    "fraudLevel": 0
}
```


6. Codes de statut et d'erreur

6.1 Statuts de commande — orderStatus

Ce champ est le principal indicateur du résultat d'un paiement.

Valeur	Description
0	Commande enregistrée — paiement non encore effectué.
1	Montant pré-autorisé bloqué (paiement en deux phases).
2	Paiement accepté — montant débité avec succès. ✓
3	Autorisation annulée par le marchand.
4	Transaction remboursée.
5	Authentification 3D Secure initiée par l'ACS de la banque émettrice.
6	Autorisation refusée par le réseau ou la banque. ✗

✓ Règle de décision : orderStatus = 2 → Paiement confirmé. Toute autre valeur → paiement non abouti.

6.2 Codes d'erreur — register.do

Valeur	Description
0	Succès — aucune erreur système.
1	Numéro de commande dupliqué ou déjà traité.
3	Code monnaie inconnu.
4	Paramètre obligatoire manquant (orderNumber, userName, amount, returnUrl, password).
5	Valeur invalide d'un paramètre (montant, langue, accès refusé, jsonParams).
7	Erreur système interne.

6.3 Codes d'erreur — getOrderStatusExtended.do

Valeur	Description
0	Succès — aucune erreur système.
1	orderId ou orderNumber attendu dans la requête.
2	Commande refusée — erreur dans les informations d'identification.
5	Accès refusé — credentials invalides ou compte suspendu.
5	L'utilisateur doit changer son mot de passe.
6	orderId non trouvé dans le système.
7	Erreur système interne.

6.4 Messages d'erreur fréquents

Code	Message et signification
0	Pas d'erreur système.
1	Commander avec ce numéro a déjà été traité.
1	Commander avec ce numéro a été enregistré, mais n'a pas été payé.

Code	Message et signification
1	Numéro de commande invalide.
3	Monnaie inconnue.
4	Numéro de commande vide.
4	Nom d'utilisateur marchand vide.
4	Montant vide.
4	URL de retour ne peut pas être vide.
4	Mot de passe ne peut pas être vide.
5	Montant erroné.
5	Mauvaise valeur du paramètre langue.
5	Accès refusé.
5	L'utilisateur doit changer son mot de passe.
5	[jsonParams] Invalide.
7	Erreur système — contactez le support.

8. Contact & Support

Canal	Coordonnées
Email support technique	webmaster@clictopay.com
Portail Monitoring TEST	https://test.clictopay.com/epg_gui/
Site officiel	https://www.clictopay.com